ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵԽՆՈՖՈՐՈՒՄ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/15 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Hewlett Packard Inc	HPI	HP EliteDesk 8 Tower G1i	Hewlett Packard Inc	Բարձր արտադրողականության Tower Desktop համակարգիչ. Սարքի տեսակը՝ բարձր արտադրողականության անհատական համակարգիչ (Desktop PC), Tower ձևաչափով: Պրոցեսորի ճարտարապետությունը x86-64: Պրոցեսորի ֆիզիկական միջուկների քանակը՝ 24: Պրոցեսորի հոսքերի քանակ՝ 24: Առավելագույն հաճախականությունը 5.6 GHz Turbo/Boost ռեժիմում: Պրոցեսորի cache հիշողությունը 36 MB L3 cache: Պրոցեսորի անվանական

						հզորություն 65W: Աջակցություն ապարատային անվտանգության և համակարգի հեռակառավարման ժամանակակից մեխանիզմներին: Օպերատիվ հիշողությունը 32 GB DDR5՝ 2×16 GB կոնֆիգուրացիայով: Օպերատիվ հիշողության հաճախականությունը՝ 5600 MT/s: Օպերատիվ հիշողության ընդլայնումը 4 DIMM բնիկ: Ներկառուցվածից բացի՝ առանձին դիսկրետ գրաֆիկական ադապտեր: Գրաֆիկական հիշողությունը՝ 8 GB: Գրաֆիկական հիշողության տեսակը GDDR7: Գրաֆիկական ինտերֆեյսը PCI Express: Ներքին պահեստ 512 GB SSD PCIe NVMe M.2 2280: SSD տեխնոլոգիա NVMe PCIe՝ ժամանակակից սերնդի ինտերֆեյսով: WLAN ներկառուցված Wi-Fi 7, 2×2: Bluetooth Bluetooth 5.4: Լարային ցանցը ներկառուցված Gigabit Ethernet, RJ-45: Ցանցային արագություն 10/100/1000 Mbps: Առջևի USB Type-C 2 × USB Type-C, մինչև 20 Gbps տվյալների փոխանցման արագությամբ: Առջևի USB Type-A 4 × USB Type-A, մինչև 10 Gbps տվյալների փոխանցման

						արագությամբ: Առջևի աուդիո 1 × 3.5 mm համակցված Headphone/Microphone audio jack: Հետևի USB Type-A – արագագործ՝ առնվազն 2 × USB Type-A, մինչև 5 Gbps: Հետևի USB Type-A – ստանդարտ 3 × USB Type-A, USB 2.0 դասի: Հետևի USB պորտերի ընդհանուր քանակը 5 × USB Type-A: USB պորտերի ընդհանուր քանակը՝ 11: արտաքին USB պորտ՝ 2 Type-C և 9 Type-A: DisplayPort՝ 2 × DisplayPort 2.1: HDMI 1 × HDMI 2.1: RJ-45 1 × RJ-45 Gigabit Ethernet: Հետևի աուդիո 1 × 3.5 mm Audio Line-out /Line-in վերակոնֆիգուրացվող միակցիչ: Multi-monitor աջակցություն միաժամանակ մի քանի արտաքին էկրանների միացման հնարավորություն: Ընդլայնման բնիկներ՝ 1 × PCIe x16 բարձր արագության բնիկ՝ դիսկրետ գրաֆիկական քարտի համար: Լրացուցիչ PCIe բնիկ 1 × PCIe x16 բնիկ՝ x4 էլեկտրական կապով: Լրացուցիչ PCIe 2 × PCIe x1: M.2 բնիկներ 3 × M.2 2280 PCIe բնիկ՝ ներքին SSD-ների համար: WLAN M.2 1 × M.2 2230 բնիկ՝ WLAN/Bluetooth

						մոդուլի համար: Ներքին HDD բնիկներ 2 × 3.5" ներքին drive bay: Սնուցման բլոկ 500W, բարձր արդյունավետության սնուցման համակարգ՝ active PFC-ով: Ներքին բաղադրիչների հետագա ընդլայնման և արդիականացման հնարավորություն: Անվտանգության մեխանիզմներ TPM ապարատային անվտանգության մոդուլ: Իրանի ֆիզիկական պաշտպանության/անվտանգության միջոցի միացման հնարավորություն: USB ինտերֆեյսով լրիվ չափի ստեղնաշար: USB ինտերֆեյսով օպտիկական մկնիկ: Առանց նախապես տեղադրված օպերացիոն համակարգի: Համապատասխանություն գործող էներգաարդյունավետության պահանջներին: Սարքը ներառում է մասնագիտական մոնիտոր՝ ներկառուցված վիդեոկոնֆերանսի համակարգով: Էկրանի չափը՝ 23.8" անկյունագիծ: Վահանակի տեխնոլոգիան IPS LCD: Էկրանի ձևաչափ 16:9: Native Resolution Full HD՝ 1920 × 1080: Առավելագույն լուծաչափը՝ 1920 × 1080 @ 60 Hz:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТЕХНОФОРУМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԱՔՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					Թարմացման հաճախականությունը՝ 60 Hz: Պայծառությունը՝ 250 cd/m² (nits): Ստատիկ կոնտրաստ՝ 1000:1: Դինամիկ կոնտրաստը՝ 5,000,000:1: Արձագանքման ժամանակ 5 ms GtG՝ Overdrive ռեժիմում: Հորիզոնական դիտման անկյունը՝ 178°: Ուղղահայաց դիտման անկյունը՝ 178°: Pixel Pitch մոտավորապես 0.274 mm կամ ավելի լավ: Գունային խորությունը 8-bit կամ 6-bit + FRC: Գունային ծածկույթ 72% NTSC: Backlight LED, Edge-lit: Էկրանի մակերեսը Anti-glare: Flicker-free պարտադիր: Պարտադիր՝ hardware/software low-blue-light ռեժիմով: Ներկառուցված 5 MP տեսախցիկ: Full HD վիդեոարտածման աջակցություն: Ներկառուցված pop-up / մեխանիկորեն փակվող տեսախցիկ՝ գաղտնիության ապահովման համար: Տեսախցիկի ուղղության/թեքության կարգավորման հնարավորություն: Ներկառուցված միկրոֆոնային համակարգ՝ վիդեոկոնֆերանսների համար: Ներկառուցված ստերեո բարձրախոսներ: Բարձրախոսների

						հզորությունը 2 × 2 W: Տեսախցիկի, միկրոֆոնի և բարձրախոսների համատեղ աշխատանք՝ վիդեոկոնֆերանսների համար: Windows-ի և տարածված վիդեոկոնֆերանսային ծրագրերի հետ համատեղելիություն: 1 × HDMI 1.4: 1 × DisplayPort 1.2: 1 × VGA: Ներկառուցված USB Hub: 4 × USB Type-A SuperSpeed՝ մինչև 5 Gbps: 1 × USB Type-B upstream պորտ: 1 × 3.5 mm audio output: Տեսաազդանշանի մուտքեր՝ HDMI + DisplayPort + VGA՝ միևնույն սարքում: Multi-input Տարբեր տեսաազդանշանի աղբյուրների միացման և մուտքի ընտրության հնարավորություն: VESA 100 × 100 mm VESA մոնտաժի աջակցություն: Stand բարձրության կարգավորում ունեցող էրգոնոմիկ հենակ: Բարձրության կարգավորում 150 mm: Tilt -5° մինչև +23°: Swivel ±45°: Pivot ±90°: Հենակի անջատման/հեռացման հնարավորություն: Տեսախցիկի ֆիզիկական փակման հնարավորություն: Անվտանգության կողպեքի միացման

						հնարավորություն: Էկրանային կառավարման մենյու՝ պայծառության, գույնի, մուտքի և այլ պարամետրերի կառավարմամբ: Հոսանքից սնուցումը՝100–240 V AC, 50/60 Hz: Power consumption՝ մոտ 50 W: Standby consumption մոտ 0.5 W: Էներգաարդյունավետությունը՝ ENERGY STAR: էներգաարդյունավետության համապատասխանություն: Էկրանի anti-glare մակերես և 3H կարծրություն: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետ՝ 1 տարի: Սարքը նոր է և չօգտագործված: Կտրամադրի սարքի սերիական համարը և երաշխիքային փաստաթղթերը: Սարքավորումը կմատակարարվի գործարանային ամբողջական կոմպլեկտավորմամբ: Երկու արտոնագրված սերվիս-կենտրոնների առկայություն ՀՀ տարածքում, որոնց տվյալները ներկայացված են արտադրողի պաշտոնական Վեբ կայքում, հետևյալ հղումներով՝ https://support.hp.com/us-en/help/service-center : Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագիրը (MAF) տրամադրված

					է: Առաջարկվող համակարգիչը միաժամանակ բավարարում է վերոնշյալ բոլոր նվազագույն տեխնիկական պահանջներին: Թույլատրվում է առաջարկել ավելի բարձր տեխնիկական բնութագրերով սարքավորում, եթե այն չի նվազեցնում պահանջվող ֆունկցիոնալությունը և ապահովում է նշված կամ ավելի բարձր արտադրողականություն: Տեխնիկական համապատասխանությունը հաստատվում է արտադրողի պաշտոնական datasheet-ով, տեխնիկական փաստաթղթերով կամ արտադրողի պաշտոնական կայքում հրապարակված տվյալներով: