

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԴԻՉԵԼ-58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԴՏ-Լ-Կ5	Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55 C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40 C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0 C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի

11-ի N 1592-Ն որոշմամբ
հաստատված «Ներքին այրման
շարժիչային վառելիքների
տեխնիկական կանոնակարգի»
Վախենում է կրակից, Հրավտանգ,
Կտրոնային, Մասնակիցը պետք է
հավաստի, որ ՀՀ յուրաքանչյուր
մարզի ստորև նշված քաղաքներում
ունի լիցքավորման կայան, կամ ունի
պայմանագրային
պարտավորություն այլ
լիցքավորման կայանների հետ,
որտեղ սպասարկվում են իրենց
թողարկված կտրոնները, նշելով
կայանի անվանումը, գտնվելու
վայրի հասցեն և աշխատանքային
ժամերը՝ շուրջօրյա, Երևան,
Արտաշատ, Մասիս, Արարատ, Վեդի,
Վաղարշապատ, Արմավիր,
Բաղրամյան, Աշտարակ, Ապարան,
Արագած, Թալին, Գավառ, Սևան,
Վարդենիս, Մարտունի, Ճամբարակ,
Հրազդան, Աբովյան, Եղվարդ,
Չարենցավան, Եղեգնաձոր, Վայք
,Ջերմուկ, Կապան, Գորիս, Սիսիան,
Մեղրի, Վանաձոր, Ալավերդի,
Ստեփանավան, Սպիտակ, Տաշիր,
Գյումրի, Աշոցք, Ամասիա, Արթիկ,
Մարալիկ, Իջևան, Տավուշ,

					Նոյեմբերյան, Դիլիջան, Բազրատաշեն
--	--	--	--	--	-------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԲԱՃԱՊՁԲ-2021-ԴԻՉԵԼ-58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	ДТ-Л-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Цетановое число не менее 51, цетановое указание не менее 46, плотность при температуре 150С от 820 до 845 кг / м3, содержание серы не более 350 мг / кг, температура вспышки не ниже 55 С, остаток углерода в осадке 10% не более 0,3%, вязкость в 40 С-не более 2,0 до 4,5 мм2 / с, температура загрязнения не выше 0 С, безопасность, маркировка и упаковка` соответственно решением правительства РА N 1592 от 11 ноября 2004г утвержденного решением " технического

					регламента моторного топлива внутреннего сгорания»
--	--	--	--	--	---