ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Աթանեսյան Գրուպ» ՍՊԸ-ն ԱԲԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ջեռուցման սարքեր	ջեռուցման սարքեր	ջեռուցման սարքեր	ջեռուցման սարքեր	Պատին ամրացվող կոնդենսացիոն ջեռուցման կաթսայի հիմնական բնութագիրն ու տեխնիկական տվյալները. Հիմնական առանձնահատկությունները • Տեսակը՝ Պատին ամրացվող (Wall-hung), կոնդենսացիոն, կենտրոնական ջեռուցման կաթսա: • Ջերմափոխանակիչ (Heat Exchanger): Բարձր արդյունավետությամբ Al-Mg-Si (ալյումին-մագնեզիում-սիլիցիում) ձուլածո ջերմափոխանակիչ: • Այրիչ (Burner): Նախախառնմամբ (premix) չժանգոտվող պողպատից այրիչ՝

						մոդուլացվող օդափոխիչով։ • Օգտակար գործողության գործակից (ՕԳԳ)։ Մինչև 108.1% (էներգախնայող տեխնոլոգիայի շնորհիվ)։ • Վառելիքի տեսակը։ Բնական գազ (Natural Gas) կամ հեղուկացված գազ (LPG)։ • Կասկադային միացում։ 15 կաթսա միասին միացնելու հնարավորություն՝ մեկ կառավարման վահանակի միջոցով։ Հզորությունը • Nominal capacity 16.6 – 107.0 kW (50/30°C դեպքում՝ 18.4 – 114.0 kW) Տեխնիկական պարամետրեր Պարամետր Չափսերը (Բ x L x Խ) 750 մմ x 500 մմ x 500 մմ / թույլատրելի շեղում 0,5%/ Քաշը 61 կգ – 70 կգ (ըստ մոդելի) Աշխատանքային ջերմաստիճան 20°C – 90°C Առավելագույն ջերմաստիճան 110°C (ապահովված է պաշտպանիչ թերմոստատով) Աշխատանքային ճնշում 0.8 – 6.0 բար Մոդուլացման միջակայք 16% – 100% (ըստ մոդելի) Գազի միացման տրամագիծ 3/4"/ թույլատրելի շեղում 0,5%/ Ջրամատակարարման միացում 1 1/4"/ թույլատրելի շեղում 0,5%/

					Էլեկտրասնուցում 230 V / 50 Hz (Պաշտպանության դաս՝ IP X4D)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Атанесян Груп» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					