ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/109 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Անդրանիկ Դանիելյան ԱՁ	Շտատիվ	Շտատիվ	Անդրանիկ Դանիելյան ԱՁ	Շտատիվ, նախատեսված բժշկական սարքավորումների համար, շատ ամուր, շատ կայուն, կանգնակի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից խողովակ, հաստ պատերով, ինչը կբացառի դրանց ճկումը: Բարձրությունը՝ կարգավորվող, առնվազն մինչև 1800մմ, վերևի հատվածի բարձրացող-իջնող խողովակի տրամագիծը 19-20մմ, ներքևի մասի ֆիքսված խողովակի տրամագիծը՝ 30-32մմ, բարձրությունը 1650-1700մմ: Ներքևի մասի խողովակի վրա եռակցումով ամրացված

					մետաղական ուղղանկյուն շրջանակ 50սմ լայնքով և 120սմ բարձրությամբ, մետաղը՝ կլոր չժանգոտվող պողպատից խողովակ 19-20մմ տրամագծով: Բեռի ծանրաբեռնվածությունը՝ նախատեսված է 20 կգ բեռ պահելու համար, հիմքը՝ 6 թևանի, փոշեներկված մետաղից կամ չժանգոտվող պողպատից, երկու թևի ընդհանուր երկարությունը՝ 600մմ: Թևերի հարթության փոփոխություն, կենտրոնական մասում հարթության ցածրացումով, որը ապահովում է շտատիվին առավել կայունություն: Հաճախ շարժման համար նախատեսված անիվներով բոլոր թևերի ծայրերին, որոնցից առնվազն 3-ը արգելակներով: 4 հատ պահող կեռիկներ կամ կախիչներ կանգնակի վերևում՝ համակարգերի համար: Շտատիվի քաշը՝ 9-10 կգ: Մեկ տարվա երաշխիք: Ապրանքը կմատակարարվի Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/109 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Անդրանիկ Դանիելյան ԱՁ	Շտատիվ	Շտատիվ	Անդրանիկ Դանիելյան ԱՁ	Штатив, предназначенный для медицинского оборудования, очень прочный и устойчивый. Материал стойки — труба из нержавеющей стали с толстыми стенками, что исключает её изгиб. Высота: регулируемая, не менее 1800 мм, диаметр поднимающейся/опускающейся трубы в верхней части составляет 19-20 мм, диаметр фиксирующей трубы в нижней части — 30-32 мм, высота 1650-1700 мм. К трубе в нижней части приварена прямоугольная металлическая рама

					шириной 50 см и высотой 120 см, металл — круглая труба из нержавеющей стали диаметром 19-20 мм. Грузоподъемность рассчитана на нагрузку до 20 кг, основание — 6-плечевое, изготовленное из металла с порошковым покрытием или нержавеющей стали, общая длина обоих плеч составляет 600 мм. Изменение плоскости плеч с опусканием плоскости в центральной части обеспечивает большую устойчивость штатива. Часто штатив оснащен колесиками для перемещения на концах всех кронштейнов, как минимум 3 из которых с тормозами. 4 крепежных крюка или подвеса на верхней части штатива для систем. Вес штатива: 9-10 кг. Должна предоставляться гарантия сроком не менее одного года. Изделие должно быть доставлено в течение 21 дня с даты вступления Договора в силу.