ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ» ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/119 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Меггер» ООО	Megger	ЭТЛ-10	«Меггер» ООО	Շարժական բարձրավոլտ էլեկտրատեխնիկական լաբորատորիա՝ Ford Transit մակնիշի ավտոմեքենաների շասսիի հիմքով: Սարքավորումների կազմում պետք է ներառվեն. 1. Փորձարկման բլոկ՝ փոփոխական լարում՝ 50 Հց - 50 կՎ, հաստատուն հոսանքի լարում՝ 60 կՎ, «փոփոխական-հաստատուն» փոխարկիչ, ելքային հզորություն՝ 3 կՎտ, կարճ միակցիչ՝ 60 կՎ: 2. Այրման (ծակման) բլոկ՝ առավելագույն լարում՝ 20 կՎ, կարճ միացման առավելագույն հոսանք՝ 40 Ա, ելքային հզորություն՝ 8 կՎտ,

						առավելագույն հոսանք՝ 80 Ա: Ելքային լարման վեց աստիճան: 3. Ակուստիկ հարվածային ալիքների գեներատոր՝ առավելագույն լարում՝ 20 կՎ, 13 մկՖ, իմպուլսի էներգիա՝ 2500 Ջ: Աշխատանքային ռեժիմը՝ ձեռքի կամ ավտոմատ: Նախատեսված է այրման բլոկի հետ համատեղ աշխատանքի ռեժիմ: 4. Կառավարման բլոկ՝ նախատեսված է փորձարկման, այրման, հետայրման բլոկների, ԳԱՄ-6 գեներատորի կառավարման, ինչպես նաև մուտքային ու ելքային պարամետրերի չափման համար: 5. Ձայնային հաճախականության գեներատոր՝ ընդունիչով՝ առավելագույն լարում՝ 300 Վ, առավելագույն հոսանք՝ 100 Ա, սահուն կարգավորում, ազդանշանի մոդուլյացիա, 12 աստիճան, երկու հաճախականություն՝ 1024 և 2048 Հց: Ընդունիչի թողարկման շերտը՝ 7 Հց՝ 0.7 մակարդակի վրա: 6. Բարձրավոլտ թվային ռեֆլեկտոմետր՝ նախատեսված է մալուխի մեկուսացման առանց այրման վնասվածքի բնույթը և մինչև վնասվածքի վայրն ընկած

						հեռավորությունը որոշելու համար: 7. Ակուստիկ արատորոշիչ (դեֆեկտոսկոպ)՝ մալուխի պասիվ հայտնաբերման գործառույթով: 8. Կոճերի և մալուխների հավաքածու (մալուխների երկարությունը՝ 40 մ)՝ երկու հենակ՝ հինգ կոճով. բարձրավոլտ մալուխ՝ 60 կՎ, ջղի և թաղանթի կտրվածքը՝ 4 մմ²: 9. Բարձրավոլտ փոխարկիչ՝ աշխատանքի տեսակի փոխարկիչ: 10. Փորձարկման բլոկի լարման կարգավորիչ՝ փոփոխական լարմամբ փորձարկումներ կատարելու համար: 11. Կարճ միակցիչների հավաքածու՝ ներառում է էլեկտրամեխանիկական հաղորդակով երկու կարճ միակցիչ՝ էլեկտրալաբորատորիայի բարձրավոլտ ելքերի ձեռքով կամ ավտոմատ հողանցման համար: 12. Էլեկտրամեխանիկական սարքավորումների հավաքածու՝ արգելափակոցներ, շչակ (սիրենա), կարմիր լապտեր, ավտոմեքենայի ցանկապատման հավաքածու, հենակների և տակդիրների հավաքածու՝ բարձրավոլտ հաղորդալարերը կախելու համար,

					միջանցիկ մեկուսիչ: Լրացուցիչ կոմպլեկտավորում (լրակազմ) 1. 5-7 կՎտ հզորությամբ գեներատոր 2. Ինքնավար տաքացուցիչ Հատուկ պայմաններ • Ավտոմեքենան պետք է լինի նոր 2024-2026թթ արտադրության. • Ավտոլաբարատորիան պետք է ունենա ձայնային և ջերմամեկուսացում. • Էլ. լաբարատորիան պետք է ունենա 2 տարվա երաշխիքային սպասարկման ժամկետ արտադրողի կողմից. Ավտոմեքենան պետք է լինի նոր. Չօգտագործված այլ նպատակներով, փորձարկման և լաբորատորիայի հավաքման հետ կապված կատարված տեղափոխման վազքը պետք է լինի ոչ ավել քան 5000 կմ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/119 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					