

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԵՎՈՊՍ ՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	<p>Տեսահսկողության համակարգ, որն իր մեջ պետք է ներառի՝ 1) Տեսաձայնագրիչ (NVR)՝ Ալիքների քանակը՝ առնվազն 4 IP տեսախցիկ միացնելու հնարավորություն;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Մուտքային թողունակությունը առնվազն 40 Մբ/վ; • Ելքային թողունակությունը առնվազն 80 Մբ/վ; <p>Տեսանյութի սեղմումը առնվազն՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264 ստանդարտների աջակցություն;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Կոշտ սկվառակի համար 1 SATA ինտերֆեյս՝ առնվազն 16ՏԲ տարողությամբ; • Կեղծ ազդանշանների գտման հնարավորություն՝ Motion Detection 2.0 ֆունկցիայով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների դասակարգմամբ, առնվազն 4 ալիքի համար; • Դեմքերի ճանաչման, համեմատման, որոնման և արխիվացման հնարավորություն՝ ընդհանուր 16 գրադարաններում առնվազն 20000 դեմքի նկարով; • Գծի հատման և

				<p>տարածք ներխուժման հսկողություն; • Արհեստական բանականության վրա հիմնված AcuSense տեխնոլոգիայի աջակցություն; • Հեռահար կառավարման հնարավորություն՝ Hik-Connect բջջային հավելվածի միջոցով; • Մուտքեր՝ 1 ցանցային RJ45 մուտք, առնվազն 4 հատ PoE աջակցությամբ RJ45 մուտք; • Չափսերը ոչ ավել քան 330մմ x 250մմ x 50մմ; • Քանակը 1 հատ: 2) Ներքին կոշտ սկավառակ՝ • Տարողությունը առնվազն՝ 1TB; • Ֆորմ ֆակտոր՝ 3.5"; • Միացման տեսակը՝ SATA3; • Քանակը՝ 1 հատ: 3) Արտաքին տեղադրման ցանցային տեսախցիկ՝ • Կետայնությունը առնվազն՝ 6 Մեգապիքսել, առնվազն 20 կադր/վրկ արագությամբ; • Օբյեկտիվը՝ 2.8 մմ ֆիքսված; • Դիտման անկյունները առնվազն՝ հորիզոնական - 105°, ուղղահայաց - 55°; • Մատրիցա՝ 1 / 2.4"; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից առնվազն՝ IP67; • Սնուցումը՝ 12Վ հաստատուն հոսանք կամ PoE սնուցում; • Լուսավորությունը առնվազն՝ ինֆրակարմիր և սպիտակ տեսանելի լույս առնվազն 30մ; • Կեղծ ազդանշանների գտման հնարավորություն՝ Motion Detection 2.0 ֆունկցիայով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների դասակարգմամբ; • Ներկառուցված միկրոֆոնի առկայություն; • Hik-Connect ծրագրային ապահովման միջոցով բջջային մոնիտորինգի աջակցություն; • Տեսանյութի սեղմումը առնվազն՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264 ստանդարտների աջակցություն; • Քանակը՝ 1 հատ: 4) Պատի ոտնակ տեսախցիկի համար՝ • Պատրաստման նյութ՝ ալյումինե համաձուլվածք; •</p>
--	--	--	--	--

				<p>Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP65; • Գույնը՝ սպիտակ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Թույլատրելի բեռնվածություն առնվազն 4.4կգ; • Համատեղելիություն DS-2CD1363G2-LIU տեսախցիկի հետ; • Քանակը՝ 1 հատ: <p>5) Ցանցային մալուխ՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Երկարությունը՝ առնվազն 40մ; • Մալուխի տեսակը՝ UTP CAT5e; • Նյութը՝ թթվածնազերծ պղինձ (առնվազն 99% մաքրությամբ); <p>6) Ինքնակաջուն պլաստմասե ուղետար՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Երկարությունը՝ 2մ; • Լայնությունը՝ 12մմ; • Խորությունը՝ 12մմ; • Գույնը՝ սպիտակ; • Քանակը՝ 20 հատ: <p>7) Կենսաչափական անցագրային տերմինալ՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Էկրան՝ 2.4 դյույմ LCD-TFT գունավոր; • Էկրանի կետայնությունը առնվազն՝ 320 x 240 պիքսել; • Հիշողությունը առնվազն՝ 3000 մատնահետք, 3000 քարտ և իրադարձությունների մատյանում 100000 գրանցում; • Նույնականացման եղանակները առնվազն՝ մատնահետք, քարտ, գաղտնաբառ; • Քարտի տեսակ՝ EM-Marine - 125կՀց աշխատանքային հաճախականությամբ; • Քարտերի քանակը առնվազն՝ 100 հատ; • Քարտի ընթերցման հեռավորությունը ոչ ավել քան 5սմ; • Մատնահետքի ընթերցման արագությունը ոչ ավել քան 1վրկ; • Մուտքային-ելքային ինտերֆեյսներ առնվազն՝ 1-ական Wiegand, Էլեկտրական կողպեքի ելք, դռան բացման կոճակի մուտք, դռան սենսորի մուտք, տազնապային մուտք-ելք, պոկման տվիչ; • Սնուցումը՝ 12Վ - 1Ա; • Չափերը ոչ ավել քան՝ 210մմ x 80մմ x 40մմ; • Քանակը՝ 1 հատ; <p>8) Միակողմանի Էլեկտրամագնիսական կողպեք՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Պահող ուժը առնվազն՝ 250կգ; • Ներկառուցված LED լուսային
--	--	--	--	---

				<p>ցուցիչի առկայություն, կողպեքի ընթացիկ կարգավիճակի համար; • Fail-Safe ֆունկցիայի առկայություն՝ հոսանքազրկման դեպքում կողպեքի ավտոմատ բացում, հակահրդեհային անվտանգության համար; • Համատեղելիություն DS-K4H258S-LZ կողպեքի ամրացման հավաքածուի հետ; • Քանակը՝ 1 հատ: 9)</p> <p>Կողպեքի ամրացման հավաքածու՝ • Փայտե և մետաղական դռների համար; • Նյութը՝ ալյումին; • Համատեղելիություն DS-K4H258S էլեկտրամագնիսական կողպեքի հետ; • Քանակը՝ 1 հատ: 10) Ելքի սենսորային կոճակ՝ • Արձագանքի հեռավորությունը՝ ոչ ավել քան 15սմ; • Լուսադիողային ինդիկատորի առկայություն, սպասման կամ ակտիվացման կարգավիճակը տեսնելու համար; • Չոր կոնտակտների առկայություն՝ առնվազն NO, NC, COM; • Քանակը՝ 1 հատ: 11) Անխափան սնուցման սարք՝ • Տեսահսկման համակարգերի, մուտքի հսկման և հակահրդեհային ազդանշանային սարքավորումներ անխափան 12Վ սնուցում; • Մուտքային լարումը 110 - 250Վ; • Ելքային անվանական լարումը 12.6Վ; • Անվանական ելքային հոսանք՝ 6Ա; • Պաշտպանություն կարճ միացումներից; • Պատյանի նյութը՝ պլաստիկ; • Պատյանի գույնը՝ սպիտակ; • Քանակը՝ 1 հատ: 12) Անխափան սնուցման սարքի կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց՝ • Անվանական լարում՝ 12Վ; • Անվանական տարողությունը առնվազն 7.2ԱԺ; • Ծառայության ժամկետը բուֆերային ռեժիմում առնվազն 10 տարի; • Կլեմաների տեսակը՝ FASTON 6.35մմ (F2); • Քաշը 2.5 - 2.7կգ; • Պատյանը՝ հարվածակայուն և հրակայուն ABS պլաստիկ; •</p>
--	--	--	--	--

<p>ԴԵՎՈՂՍ ՊՐՈ ՍՊԸ</p>			<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p>	<p>Քանակը՝ 1 հատ: 13) Պղնձե ճկուն լար նախատեսված անվտանգության համակարգի սարքերի միացման համար (2 լար, 1.5 մմ² միջանցիկ հատույթով): Երկարությունը առնվազն 20մ: Նշված բոլոր պարանքները պետք է լինեն իրար համատեղելի: Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև սարքավորումների տեղադրումը, կարգաբերումը, փականի տեղադրումը, ծրագրային ապահովումը, մալուխի մոնտաժը և մոնտաժի համար անհրաժեշտ կոդերը: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>	
	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>технические характеристики</p>
<p>1</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Տեսահսկողության համակարգ, որն իր մեջ պետք է ներառի՝ 1) Տեսաձայնագրիչ (NVR)՝ • Ալիքների քանակը՝ առնվազն 4 IP տեսախցիկ միացնելու հնարավորություն; • Մուտքային թողունակությունը առնվազն 40 Մբ/վ; • Ելքային թողունակությունը առնվազն 80 Մբ/վ; • Տեսանյութի սեղմումը առնվազն՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264 ստանդարտների աջակցություն; • Կոշտ սկվառակի համար 1 SATA ինտերֆեյս՝ առնվազն 16ՏԲ տարողությամբ; • Կեղծ ազդանշանների գտման հնարավորություն՝ Motion Detection 2.0 ֆունկցիայով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների դասակարգմամբ, առնվազն 4 ալիքի համար; • Դեմքերի ճանաչման, համեմատման, որոնման և արխիվացման հնարավորություն՝ ընդհանուր 16 գրադարաններում առնվազն 20000 դեմքի նկարով; • Գծի հատման և</p>

				<p>տարածք ներխուժման հսկողություն; • Արհեստական բանականության վրա հիմնված AcuSense տեխնոլոգիայի աջակցություն; • Հեռահար կառավարման հնարավորություն՝ Hik-Connect բջջային հավելվածի միջոցով; • Մուտքեր՝ 1 ցանցային RJ45 մուտք, առնվազն 4 հատ PoE աջակցությամբ RJ45 մուտք; • Չափսերը ոչ ավել քան 330մմ x 250մմ x 50մմ; • Քանակը 1 հատ: 2) Ներքին կոշտ սկավառակ՝ • Տարողությունը առնվազն՝ 1TB; • Ֆորմ ֆակտոր՝ 3.5"; • Միացման տեսակը՝ SATA3; • Քանակը՝ 1 հատ: 3) Արտաքին տեղադրման ցանցային տեսախցիկ՝ • Կետայնությունը առնվազն՝ 6 Մեգապիքսել, առնվազն 20 կադր/վրկ արագությամբ; • Օբյեկտիվը՝ 2.8 մմ ֆիքսված; • Դիտման անկյունները առնվազն՝ հորիզոնական - 105°, ուղղահայաց - 55°; • Մատրիցա՝ 1 / 2.4"; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից առնվազն՝ IP67; • Սնուցումը՝ 12Վ հաստատուն հոսանք կամ PoE սնուցում; • Լուսավորությունը առնվազն՝ ինֆրակարմիր և սպիտակ տեսանելի լույս առնվազն 30մ; • Կեղծ ազդանշանների գտման հնարավորություն՝ Motion Detection 2.0 ֆունկցիայով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների դասակարգմամբ; • Ներկառուցված միկրոֆոնի առկայություն; • Hik-Connect ծրագրային ապահովման միջոցով բջջային մոնիտորինգի աջակցություն; • Տեսանյութի սեղմումը առնվազն՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264 ստանդարտների աջակցություն; • Քանակը՝ 1 հատ: 4) Պատի ոտնակ տեսախցիկի համար՝ • Պատրաստման նյութ՝ ալյումինե համաձուլվածք; •</p>
--	--	--	--	--

				<p>Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP65; • Գույնը՝ սպիտակ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Թույլատրելի բեռնվածություն առնվազն 4.4կգ; • Համատեղելիություն DS-2CD1363G2-LIU տեսախցիկի հետ; • Քանակը՝ 1 հատ: <p>5) Ցանցային մալուխ՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Երկարությունը՝ առնվազն 40մ; • Մալուխի տեսակը՝ UTP CAT5e; • Նյութը՝ թթվածնազերծ պղինձ (առնվազն 99% մաքրությամբ); <p>6) Ինքնակաջուն պլաստմասե ուղետար՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Երկարությունը՝ 2մ; • Լայնությունը՝ 12մմ; • Խորությունը՝ 12մմ; • Գույնը՝ սպիտակ; • Քանակը՝ 20 հատ: <p>7) Կենսաչափական անցագրային տերմինալ՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Էկրան՝ 2.4 դյույմ LCD-TFT գունավոր; • Էկրանի կետայնությունը առնվազն՝ 320 x 240 պիքսել; • Հիշողությունը առնվազն՝ 3000 մատնահետք, 3000 քարտ և իրադարձությունների մատյանում 100000 գրանցում; • Նույնականացման եղանակները առնվազն՝ մատնահետք, քարտ, գաղտնաբառ; • Քարտի տեսակ՝ EM-Marine - 125կՀց աշխատանքային հաճախականությամբ; • Քարտերի քանակը առնվազն՝ 100 հատ; • Քարտի ընթերցման հեռավորությունը ոչ ավել քան 5սմ; • Մատնահետքի ընթերցման արագությունը ոչ ավել քան 1վրկ; • Մուտքային-ելքային ինտերֆեյսներ առնվազն՝ 1-ական Wiegand, Էլեկտրական կողպեքի ելք, դռան բացման կոճակի մուտք, դռան սենսորի մուտք, տազնապային մուտք-ելք, պոկման տվիչ; • Սնուցումը՝ 12Վ - 1Ա; • Չափերը ոչ ավել քան՝ 210մմ x 80մմ x 40մմ; • Քանակը՝ 1 հատ; <p>8) Միակողմանի Էլեկտրամագնիսական կողպեք՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Պահող ուժը առնվազն՝ 250կգ; • Ներկառուցված LED լուսային
--	--	--	--	---

				<p>ցուցիչի առկայություն, կողպեքի ընթացիկ կարգավիճակի համար; • Fail-Safe ֆունկցիայի առկայություն՝ հոսանքազրկման դեպքում կողպեքի ավտոմատ բացում, հակահրդեհային անվտանգության համար; • Համատեղելիություն DS-K4H258S-LZ կողպեքի ամրացման հավաքածուի հետ; • Քանակը՝ 1 հատ: 9)</p> <p>Կողպեքի ամրացման հավաքածու՝ • Փայտե և մետաղական դռների համար; • Նյութը՝ ալյումին; • Համատեղելիություն DS-K4H258S էլեկտրամագնիսական կողպեքի հետ; • Քանակը՝ 1 հատ: 10) Ելքի սենսորային կոճակ՝ • Արձագանքի հեռավորությունը՝ ոչ ավել քան 15սմ; • Լուսադիողային ինդիկատորի առկայություն, սպասման կամ ակտիվացման կարգավիճակը տեսնելու համար; • Չոր կոնտակտների առկայություն՝ առնվազն NO, NC, COM; • Քանակը՝ 1 հատ: 11) Անխափան սնուցման սարք՝ • Տեսահսկման համակարգերի, մուտքի հսկման և հակահրդեհային ազդանշանային սարքավորումներ անխափան 12Վ սնուցում; • Մուտքային լարումը 110 - 250Վ; • Ելքային անվանական լարումը 12.6Վ; • Անվանական ելքային հոսանք՝ 6Ա; • Պաշտպանություն կարճ միացումներից; • Պատյանի նյութը՝ պլաստիկ; • Պատյանի գույնը՝ սպիտակ; • Քանակը՝ 1 հատ: 12) Անխափան սնուցման սարքի կապարաթթվային կուտակիչ մարտկոց՝ • Անվանական լարում՝ 12Վ; • Անվանական տարողությունը առնվազն 7.2ԱԺ; • Ծառայության ժամկետը բուֆերային ռեժիմում առնվազն 10 տարի; • Կլեմաների տեսակը՝ FASTON 6.35մմ (F2); • Քաշը 2.5 - 2.7կգ; • Պատյանը՝ հարվածակայուն և հրակայուն ABS պլաստիկ; •</p>
--	--	--	--	--

				<p>Քանակը՝ 1 հատ: 13) Պղնձե ճկուն լար նախատեսված անվտանգության համակարգի սարքերի միացման համար (2 լար, 1.5 մմ² միջանցիկ հատույթով):</p> <p>Երկարությունը առնվազն 20մ: Նշված բոլոր ապրանքները պետք է լինեն իրար համատեղելի: Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև սարքավորումների տեղադրումը, կարգաբերումը, փականի տեղադրումը, ծրագրային ապահովումը, մալուխի մոնտաժը և մոնտաժի համար անհրաժեշտ նյութերը: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	---