ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԵՎՈՊՍ ՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	HIKVISION HIKVISION HIKVISION HIKVISION HIKVISION Green Cell Паритет IN-VI Prowatt	DS-PHA64-Kit-WE(B) DS-PM2-S(EU) DS-PS102X/RED DS-PS1-R DS-PD1-MC-WS LFPGC12V7AH (LiFePO4 12.8V 7Ah) КСПВ 6×0.40 ПуГВ 1×1.5 Մետաղական արկղ 400×600×250 IP65	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Չինաստան) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Չինաստան) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Չինաստան) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Անվտանգություն ապահովող սարքեր, որոնք ներառում են՝ 1) Անվտանգության համակարգի հավաքածու, որն ներառում է մեկական կառավարման վահանակ, լարային LCD էկրանով ստեղնաշար, լարային մագնիսական կոնտակտ դռան վրա տեղադրելու համար, լարային շարժման դետեկտոր, հեռակառավարման վահանակ (Keyfob), էլեկտրոնային քարտ (Mifare): Հավաքածուի քանակը՝ 1 հատ; Կառավարման վահանակը պետք է այլ համատեղելի լարային կամ անլար աքսեսուարների հետ աշխատելու հնարավորություն ունենա, համակարգը ընդլայնելու և նոր հնարավորություններ ավելացնելու համար: Կառավարման վահանկի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Գոտիների քանակը առնվազն 64; • Սարքավորումների ազդանշանային մուտքերը առնվազն 64; •

				(Չինաստան) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Չինաստան) Green Cell (Լեհաստան) «Паритет» կաբելային գործարան (Ռուսաստան) «ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ (Հայաստան) Prowatt	Սարքավորումների ազդանշանային ելքեր առնվազն 64; • 3G/4G , GPRS մոդուլների տեղադրման հնարավորություն; • Wi-Fi հնարավորություն; • ARC պրոտոկոլ՝ ISAPI, Cloud P2P, DC-09, CSV-IP և ISUP աջակցություն։ • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ։ Լարային LCD էկրանով ստեղնաշարի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Ներկառուցված էլեկտրոնային քարտերի ընթերցիչ; • Ֆունկցիոնալ ստեղների քանակը առնվազն 8 ստեղն։ • LCD էկրանի առկայություն; • Թվանշանների, «*» և «#» նիշերի առկայություն; • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ։ Լարային շարժման դետեկտորի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Հայտնաբերման հեռավորությունը առնվազն 18մ; • Հայտնաբերման անկյունը առնվազն 85°; • Հայտնաբերման մեթոդ՝ պասիվ ինֆրակարմիր ճառագայթում; • Սնուցումը՝ 12Վ; • Քանակը հավաքածույում՝ 2 հատ; Լարային մագնիսական կոնտակտի (հերկոն) պարամետրերն են՝ • Մոնտաժի տեսակը՝ մակերևութային; • Ազդանշանային ելք՝ նորմալ փակ (NC); • Նյութը՝ հրակայուն և հարվածակայուն պլաստիկ; • Սնուցումը՝ մինչև 100Վ; • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ։ Անլար հեռակառավարման վահանակի (Keyfob) պարամետրերն են՝ • Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 868ՄՀց; • Ազդանշանի հեռավորությունը առնվազն՝ 800մ բաց տարածությունում; • Կոճակների քանակը առնվազն՝ 4 ֆունկցիոնալ կոճակ; • Սնուցումը՝ 1 հատ CR2032 մարտկոց; • Քաշը ոչ ավել քան՝ 20գր; • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ։ Էլեկտրոնային քարտի

					պարամետրերն են՝ • M1 (MIFARE) – 13.56ՄՀց աշխատանքային հաճախականությամբ; • Քարտի ընթերման հեռավորությունը ոչ ավել քան 5սմ; • Պատրաստման նյութը՝ ջրակայուն պլաստիկ։ • Քանակը հավաքածուում՝ 1 հատ։ 2) 3G/4G Կոմունիկացիայի մոդուլ՝ Աջակցվող հաճախականությունները՝ • FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20; • Dual-Band UMTS/HSDPA/HSPA+B1/B8; • GSM/GPRS/EDGE 900/1800ՄՀց; • SIM քարտի բնիկ – առնվազն 1; • Քանակը առնվազն՝ 1 հատ։ 3) Լարային սիրենա անվտանգության համակարգի համար՝ • Աղմուկը ոչ ավել քան 110դԲ 100 սմ հեռավորության վրա; • Ահազնագի ազդանշանի առնվազն 3 տեսակ; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP55; • Ձայնային և լուսային ազդանշանների առանձին կառավարում; • Սնուցումը 9-ից 16Վ փոփոխական հոսանք։ • Քանակը առնվազն՝ 1 հատ։ 4) Լարային սիրենա անվտանգության համակարգի համար՝ • Աղմուկը ոչ պակաս քան 80դԲ 30սմ հեռավորության վրա; • Ահազանգի ազդանշանի 1 տեսակ; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP41; • Ձայնային և լուսային ազդանշանների առանձին կառավարում; • Սնուցումը 10-ից 13.8Վ փոփոխական հոսանք; • Քանակը առնվազն՝ 1 հատ։ 5) Լարային մագնիսական կոնտակտ դռան վրա տեղադրելու համար։ Քանակը առնվազն 1 հատ։ 6) Լիթիում-իոնային մարտկոց՝ • Լարումը 12Վ; • Հզորությունը 7Աժ; • Չափսերը ոչ ավել քան՝ Երկարությունը – 155մմ; Լայնությունը – 70մմ; Բարձրությունը – 100մմ; • Քաշը ոչ

				ավել քան 2.4կգ։ • Քանակը՝ 1 հատ։ 7) Անվտանգության համակարգի միացման և կառավարման համար նախատեսված մալուխ (6 լար) - սենսորների և անվտանգության համակարգի սարքերի միացման համար։ Երկարությունը առնվազն 200մ։ 8) Պղնձե ճկուն լար նախատեսված անվտանգության համակարգի սարքերի միացման համար (1 լար, 1.5 մմ² միջանցիկ հատույթով)։ Երկարությունը առնվազն 100մ։ 9) Մետաղական արկղ՝ • Չափերը առնվազն՝ 600մմ x 400մմ x 200մմ; • Նախատեսված է ավտոմատների, կոնտակտորների, PLC-ների և էլեկտրական կառավարման վահանակների տեղադրման համար; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP65; • Պատին ամրացման ուղղությունը՝ ուղղահայաց; • Բանալիների քանակը առնվազն 2 հատ; • Քանակը՝ 1 հատ; Նշված բոլոր ապրանքները պետք է լինեն իրար համատեղելի: Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև սարքավորումների տեղադրումը,կարգաբերումը, մալուխի մոնտաժը և մոնտաժի համար անհրաժեշտ նյութերը։ Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԴԵՎՈՊՍ ՊՐՈ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	HIKVISION HIKVISION HIKVISION HIKVISION HIKVISION Green Cell Паритет IN-VI Prowatt	DS-PHA64-Kit-WE(B) DS-PM2-S(EU) DS-PS102X/RED DS-PS1-R DS-PD1-MC-WS LFPGC12V7AH (LiFePO4 12.8V 7Ah) КСПВ 6×0.40 ПуГВ 1×1.5 Մետաղական արկղ 400×600×250 IP65	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Չինաստան) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Չինաստան) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Չինաստան) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Անվտանգություն ապահովող սարքեր, որոնք ներառում են՝ 1) Անվտանգության համակարգի հավաքածու, որն ներառում է մեկական կառավարման վահանակ, լարային LCD էկրանով ստեղնաշար, լարային մագնիսական կոնտակտ դռան վրա տեղադրելու համար, լարային շարժման դետեկտոր, հեռակառավարման վահանակ (Keyfob), էլեկտրոնային քարտ (Mifare): Հավաքածուի քանակը՝ 1 հատ; Կառավարման վահանակը պետք է այլ համատեղելի լարային կամ անլար աքսեսուարների հետ աշխատելու հնարավորություն ունենա, համակարգը ընդլայնելու և նոր հնարավորություններ ավելացնելու համար: Կառավարման վահանկի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Գոտիների քանակը առնվազն 64; • Սարքավորումների ազդանշանային մուտքերը առնվազն 64; •

				(Չինաստան) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Չինաստան) Green Cell (Լեհաստան) «Паритет» կաբելային գործարան (Ռուսաստան) «ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ (Հայաստան) Prowatt	Սարքավորումների ազդանշանային ելքեր առնվազն 64; • 3G/4G , GPRS մոդուլների տեղադրման հնարավորություն; • Wi-Fi հնարավորություն; • ARC պրոտոկոլ՝ ISAPI, Cloud P2P, DC-09, CSV-IP և ISUP աջակցություն։ • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ։ Լարային LCD էկրանով ստեղնաշարի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Ներկառուցված էլեկտրոնային քարտերի ընթերցիչ; • Ֆունկցիոնալ ստեղների քանակը առնվազն 8 ստեղն։ • LCD էկրանի առկայություն; • Թվանշանների, «*» և «#» նիշերի առկայություն; • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ։ Լարային շարժման դետեկտորի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Հայտնաբերման հեռավորությունը առնվազն 18մ; • Հայտնաբերման անկյունը առնվազն 85°; • Հայտնաբերման մեթոդ՝ պասիվ ինֆրակարմիր ճառագայթում; • Սնուցումը՝ 12Վ; • Քանակը հավաքածույում՝ 2 հատ; Լարային մագնիսական կոնտակտի (հերկոն) պարամետրերն են՝ • Մոնտաժի տեսակը՝ մակերևութային; • Ազդանշանային ելք՝ նորմալ փակ (NC); • Նյութը՝ հրակայուն և հարվածակայուն պլաստիկ; • Սնուցումը՝ մինչև 100Վ; • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ։ Անլար հեռակառավարման վահանակի (Keyfob) պարամետրերն են՝ • Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 868ՄՀց; • Ազդանշանի հեռավորությունը առնվազն՝ 800մ բաց տարածությունում; • Կոճակների քանակը առնվազն՝ 4 ֆունկցիոնալ կոճակ; • Սնուցումը՝ 1 հատ CR2032 մարտկոց; • Քաշը ոչ ավել քան՝ 20գր; • Քանակը հավաքածույում՝ 1 հատ։ Էլեկտրոնային քարտի

					պարամետրերն են՝ • M1 (MIFARE) – 13.56ՄՀց աշխատանքային հաճախականությամբ; • Քարտի ընթերման հեռավորությունը ոչ ավել քան 5սմ; • Պատրաստման նյութը՝ ջրակայուն պլաստիկ։ • Քանակը հավաքածուում՝ 1 հատ։ 2) 3G/4G Կոմունիկացիայի մոդուլ՝ Աջակցվող հաճախականությունները՝ • FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20; • Dual-Band UMTS/HSDPA/HSPA+B1/B8; • GSM/GPRS/EDGE 900/1800ՄՀց; • SIM քարտի բնիկ – առնվազն 1; • Քանակը առնվազն՝ 1 հատ։ 3) Լարային սիրենա անվտանգության համակարգի համար՝ • Աղմուկը ոչ ավել քան 110դԲ 100 սմ հեռավորության վրա; • Ահազնագի ազդանշանի առնվազն 3 տեսակ; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP55; • Ձայնային և լուսային ազդանշանների առանձին կառավարում; • Սնուցումը 9-ից 16Վ փոփոխական հոսանք։ • Քանակը առնվազն՝ 1 հատ։ 4) Լարային սիրենա անվտանգության համակարգի համար՝ • Աղմուկը ոչ պակաս քան 80դԲ 30սմ հեռավորության վրա; • Ահազանգի ազդանշանի 1 տեսակ; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP41; • Ձայնային և լուսային ազդանշանների առանձին կառավարում; • Սնուցումը 10-ից 13.8Վ փոփոխական հոսանք; • Քանակը առնվազն՝ 1 հատ։ 5) Լարային մագնիսական կոնտակտ դռան վրա տեղադրելու համար։ Քանակը առնվազն 1 հատ։ 6) Լիթիում-իոնային մարտկոց՝ • Լարումը 12Վ; • Հզորությունը 7Աժ; • Չափսերը ոչ ավել քան՝ Երկարությունը – 155մմ; Լայնությունը – 70մմ; Բարձրությունը – 100մմ; • Քաշը ոչ

				ավել քան 2.4կգ։ • Քանակը՝ 1 հատ։ 7) Անվտանգության համակարգի միացման և կառավարման համար նախատեսված մալուխ (6 լար) - սենսորների և անվտանգության համակարգի սարքերի միացման համար։ Երկարությունը առնվազն 200մ։ 8) Պղնձե ճկուն լար նախատեսված անվտանգության համակարգի սարքերի միացման համար (1 լար, 1.5 մմ² միջանցիկ հատույթով)։ Երկարությունը առնվազն 100մ։ 9) Մետաղական արկղ՝ • Չափերը առնվազն՝ 600մմ x 400մմ x 200մմ; • Նախատեսված է ավտոմատների, կոնտակտորների, PLC-ների և էլեկտրական կառավարման վահանակների տեղադրման համար; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP65; • Պատին ամրացման ուղղությունը՝ ուղղահայաց; • Բանալիների քանակը առնվազն 2 հատ; • Քանակը՝ 1 հատ; Նշված բոլոր ապրանքները պետք է լինեն իրար համատեղելի: Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև սարքավորումների տեղադրումը,կարգաբերումը, մալուխի մոնտաժը և մոնտաժի համար անհրաժեշտ նյութերը։ Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։