ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/48 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ռոսնեֆտ ԲԸ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ	Ցետանային թիվը՝ 51-ից ոչ պակաս։ Ցետանային ցուցիչը՝ 46-ից ոչ պակաս։ Խտությունը 15 °C ջերմաստիճանում՝ 820-845 կգ/մ³։ Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11 %-ից ոչ ավելի։ Ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի։ Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 55 °C-ից ոչ ցածր։ Ածխածնի մնացորդը (կոքսելիությունը) 10 % նստվածքում՝ 0,3 %-ից ոչ ավելի։ Մածուցիկությունը 40 °C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ²/վ։ Պղտորման ջերմաստիճանը՝ 5 °C-ից ոչ բարձր։

					Մատակարարվող վառելիքի մի մասը՝ կտրոններով։ Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և պետք է սպասարկվեն ՀՀ մարզերում և ք. Երևանում։ Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826 որոշմամբ հաստատված «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մազութին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի։ Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ҨҨӨ-ԷԱՃԱҨԶԲ-2026/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					