ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՄ 55» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49-ՍԳ2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	z	z	z	Շվեդական պատին ամրացվող ձգումների ձող /տուրնիկ/ Նախատեսված է շվեդական պատի վրա ամրացման միջոցով ձգումներ, կախումներ և մարմնի վերին հատվածի ուժային վարժություններ կատարելու համար: Նյութը՝ բարձր ամրության պողպատ, խողովակի տրամագիծը՝ 28-33 մմ, պատի հաստությունը՝ 2 մմ, ձողի երկարությունը՝ 1000-1200 մմ, շվեդական պատից հոռավորությունը՝ 450-550 մմ, առնվազն 6 հատ պատին ամրացման կետեր, ամրացնող հենակները պողպատե, ամրացված՝ եռակցմամբ: Բռնակները՝ հակասահող ռետինե կամ պոլիմերային ծածկույթով, թույլատրելի ստատիկ ծանրաբեռնվածությունը ՝ նվազագույնը 160-200 կգ: Կառուցվածքը պետք է ապահովի կայունություն և բացառի ձողի պտտումը կամ տեղաշարժը

				շահագործման ժամանակ: Շվեդական պատի աստիճաններին ամրացման համակարգը ապահով ֆիքսմամբ, պողպատե հենակներով է, նախատեսված է կախման միջոցով ամրանալու համար: Գույնը սև, կամ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ: Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՄՄ 55» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49-ՍԳ2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5	z	z	z	Շվեդական պատին ամրացվող ձգումների ձող /տուրնիկ/ Նախատեսված է շվեդական պատի վրա ամրացման միջոցով ձգումներ, կախումներ և մարմնի վերին հատվածի ուժային վարժություններ կատարելու համար: Նյութը՝ բարձր ամրության պողպատ, խողովակի տրամագիծը՝ 28-33 մմ, պատի հաստությունը՝ 2 մմ, ձողի երկարությունը՝ 1000-1200 մմ, շվեդական պատից հոռավորությունը՝ 450-550 մմ, առնվազն 6 հատ պատին ամրացման կետեր, ամրացնող հենակները պողպատե, ամրացված՝ եռակցմամբ: Բռնակները՝ հակասահող ռետինե կամ պոլիմերային ծածկույթով, թույլատրելի ստատիկ ծանրաբեռնվածությունը ՝ նվազագույնը 160-200 կգ: Կառուցվածքը պետք է ապահովի կայունություն և բացառի ձողի պտտումը կամ տեղաշարժը

				շահագործման ժամանակ: Շվեդական պատի աստիճաններին ամրացման համակարգը ապահով ֆիքսմամբ, պողպատե հենակներով է, նախատեսված է կախման միջոցով ամրանալու համար: Գույնը սև, կամ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ: Փաթեթավորումը՝ գործարանային: