ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՄ 55» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49-ՍԳ2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	z	z	z	Դինամիկ պարան «Factor», 10 մմ Պրոֆեսիոնալ տեսակի, ժայռամագլցման և ալպինիզմի համար նախատեսված պարանը ապահովագրում, կլանում է ընկնելու էներգիան: Բարձրության վրա տեղաշարժման համար է, տեսակը՝ դինամիկ, տրամագիծը՝ 10 մմ: Կառուցվածքը՝ միջուկ-պատյան, բազմաթել հյուսվածքով: Նյութը՝ բարձր ամրության պոլիամիդային մանրաթել: Պարանի հատկությունը՝ դինամիկ՝ ընկնելու էներգիան կլանելու և հարվածային բեռնվածությունը նվազեցնելու համար: Պատյանի կառուցվածքը՝ մաշակայուն, հյուսված և պաշտպանիչ: Ցանկալի է ջրակայուն ներծծմամբ:Ստանդարտ՝ EN 892 , լեռնագնավության դինամիկ պարանների համար: Հավաստագրումը՝ CE : Երկարությունը՝ 50 մ: Ստատիկ երկարացում՝ 3,8+/-0.2%, կտրման բեռնվածությունը՝ ոչ

				պակաս 24 ԿՆ: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, յուրաքանչյուր կապոցը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկով: Պիտակին նշվում է տեղեկատվություն ապրանքի տեխնիկական պայմանների, արտադրողի, ծագման երկրի, արտադրության և պահպանման ժամկետների վերաբերյալ: Արտադրության տարեթիվը՝ 2026 թվականի: Սերտիֆիկացված՝ սերտիֆիկատ ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN1891-2014

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՄՄ 55» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/49-ՍԳ2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
23	z	z	z	Դինամիկ պարան «Factor», 10 մմ Պրոֆեսիոնալ տեսակի, ժայռամագլցման և ալպինիզմի համար նախատեսված պարանը ապահովագրում, կլանում է ընկնելու էներգիան: Բարձրության վրա տեղաշարժման համար է, տեսակը՝ դինամիկ, տրամագիծը՝ 10 մմ: Կառուցվածքը՝ միջուկ-պատյան, բազմաթել հյուսվածքով: Նյութը՝ բարձր ամրության պոլիամիդային մանրաթել: Պարանի հատկությունը՝ դինամիկ՝ ընկնելու էներգիան կլանելու և հարվածային բեռնվածությունը նվազեցնելու համար: Պատյանի կառուցվածքը՝ մաշակայուն, հյուսված և պաշտպանիչ: Ցանկալի է ջրակայուն ներծծմամբ:Ստանդարտ՝ EN 892 , լեռնագնավության դինամիկ պարանների համար: Հավաստագրումը՝ CE : Երկարությունը՝ 50 մ: Ստատիկ երկարացում՝ 3,8+/-0.2%, կտրման բեռնվածությունը՝ ոչ

				պակաս 24 ԿՆ: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, յուրաքանչյուր կապոցը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկով: Պիտակին նշվում է տեղեկատվություն ապրանքի տեխնիկական պայմանների, արտադրողի, ծագման երկրի, արտադրության և պահպանման ժամկետների վերաբերյալ: Արտադրության տարեթիվը՝ 2026 թվականի: Սերտիֆիկացված՝ սերտիֆիկատ ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN1891-2014