ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ЗАО «ЗИСО»	Չափերը . կլինեն՝ երկարությունը՝ . 1424 մմ, լայնությունը՝ . 701 մմ, բարձրությունը՝ . 1515 մմ Բացօթյա մարզասարքերը . կլինեն կայուն կառուցվածքով, որն ապահով պայմաններ . կապահովի բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը . կունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը . նախագծված և արտադրված կլինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը . ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը . ծածկված լիեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը կլինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը . զերծ կլինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը . կլորացված կլինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը կլինի 3 մմ.: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը . պաշտպանված կլինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . ծածկված կլինեն հակավանդալային պլաստիկ

		խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները . ցինկապատ կլինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը . պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և ներգրավվածների քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը կառույց է, որը . բաղկացած կլինի հարթակից, թերթիկի մարմնից և ճոճանակից: Ամբողջ մարմինը . միացված կլինի 6x12 պողպատե գամերով: Պլատֆորմը . պատրաստված կլինի . 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո . կլինեն 701x260 մմ.: Պլատֆորմը . կունենա բացվածքներ, որոնք . կլինեն . 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը . արված կլինեն . 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ . 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը կլինի 125 մմ., որը . բաղկացած կլինի . 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը: Թեքված կողերի բարձրությունը կլինի ոչ պակաս, քան 77 մմ: Կողիկները . կունենան . 10,5 մմ անցքեր՝ հարթակը դարակի մարմնին ամրացնելու համար: Հարթակին . կցված կլինի մարմին, որը բաղկացած է երկու կիսասյուներից, երկու կողային վահանակներից, կափարիչից և ճոճանակը ամրացնելու ագրեգատից: Կողային պատերը և կիսասյուները . պատրաստված կլինեն մետաղյա թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ, կլինի . 1,5 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված ծածկ: Յուրաքանչյուր կիսասյունի վերևում . առկա կլինի . 62,5 մմ տրամագծով անցք՝ առանցքակալի պատյանը ամրացնելու համար, որը կլինի . 2 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից պատրաստված մի մասը, որը . կունենա . 80x80x20 մմ չափսեր: Առանցքակալի պատյանի միջին մասում կլինի սեղմված խորշ՝ առանցքակալը նստեցնելու համար: Երկու առանցքակալները . կունենան . 55 մմ արտաքին տրամագիծ: Կանգառով լիսեռը . տեղադրվի առանցքակալի անցքերի մեջ: Կանգառով լիսեռը լիսեռի և կանգառի խաչաձև կառուցվածք է, որը . եռակցված կլինի . 38 մմ տրամագծով և . 288 մմ երկարությամբ պողպատից: Մարմնի մեջ, կողային պատերի միջև . ամրացված կլինեն սահմանափակիչներ և միջակայք: Սահմանափակիչը . պատրաստված կլինի . 4 մմ

			հաստությամբ թերթիկից և իրենից ներկայացնում է բաց տուփաձև կառուցվածք: Չափերը կռելուց հետո . կլինեն ոչ պակաս, քան 163x65x60 մմ: Ընդհանուր առմամբ . տեղադրված կլինի . 2 սահմանափակիչ, որոնց վրա . ամրացված կլինի ռետինե բուֆեր: Ռետինե բուֆերը . կունենա . 80x40x16 մմ չափսեր, . 9 մմ տրամագծով երկու անցք, . 28 մմ միջառանցքային հեռավորության վրա: Ծառայում է ցնցումները մեղմելու համար: Spacer-ը . պատրաստված կլինի մետաղյա թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ և 252x163x21 չափսերով, . կլինեն թեքություններ 4 կողմից և գտնվում են մարմնի ներսում՝ կառուցվածքի կոշտությունը բարձրացնելու համար: Ճոճանակը կլինի եռակցված կառույց, որը . բաղկացած կլինի երկու ուղղահայաց եռակցված խողովակներից և փակագծից: Հորիզոնական ճոճանակի խողովակը . տեղադրվի և եռակցվի բնակարանի լիսեռի վրա, այն . կունենա . 60 մմ տրամագծով պատի հաստություն և . 120,5 մմ երկարություն: Ճոճանակի մեկ այլ մասը . եռակցված կլինի հորիզոնական խողովակի հատակին, որը . պատրաստված կլինի . 57 մմ տրամագծով և . 3 մմ պատի հաստությամբ և . 1095 մմ երկարությամբ խողովակից: Ճոճանակը . կունենա մեկ թեքություն . 90 աստիճանի անկյան տակ՝ . 143 մմ ուղիղ ծայրի հատվածով, ծայրը փակված է խցանով: Ճոճանակի ներքևի մասի ուղիղ հատվածին . եռակցված կլինի ռետինե հենարաններ տեղադրելու համար ամրակապ: Կցամասը . պատրաստված կլինի մետաղյա թիթեղից՝ . 4 մմ հաստությամբ, որը . թեքվելուց հետո կունենա . 240x140x34 մմ չափսերով: Կռվածքի վերջը . կունենա . 58 մմ տրամագծով կտրվածք: Մարմնի վրա . ամրացված կլինի . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված գավաթակիր: Բաժակակալը կլինի թեքված մաս՝ օվալաձև անցքով, որը . չափի . 72x72 մմ վերին ելուստում՝ թեքվելուց և մարզասարքի վրա տեղադրվելուց հետո: Բաժակակալի չափսերը . կլինեն 90x90x144 մմ.: Դարակի ընդհանուր չափերը . կլինեն 701x677x1158 մմ.: Բռնակը կլինի խողովակից և թիթեղից պատրաստված եռակցված կառույց է: Բռնակի հիմքը կլինի խողովակ, որը . պատրաստված կլինի . 42 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ և . 645 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակը . թեքված կլինի Լ-աձևով, իսկ մեկ թեքումը . գտնվի հիմնականի անկյան տակ: Առաջին ուղիղ հատվածը . կունենա . 60 մմ երկարություն, այնուհետև կլինի թեքություն . 90 աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատված . 130 մմ, այնուհետև կրկին թեքություն . 130 աստիճան անկյան տակ և . 157 մմ ուղիղ հատված՝ ծալքերով, երկրորդ թեքումը կատարվում է հարթությունում, որը . գտնվի առաջին հարթության 97 աստիճանի անկյան տակ: Ոտքի հենարանը .

		պատրաստված կլինի պլաստմասից, ուղղանկյուն կառուցվածքով՝ կլորացված անկյուններով, անկյուններում կլորացման շառավիղը 35 մմ.: Հենարանի չափերը . կլինեն 380x150 մմ., իսկ բարձրությունը 35 մմ.: Հենարանը . կունենա կողքեր՝ ոտքերը դուրս չսահելու համար, կողքերի բարձրությունը կլինի 12 մմ., կողքերը . պատրաստված կլինեն 3 եզրից, մի ծայրը կողքից . ազատ կլինի, կունենա բացվածք 130 մմ. երկարությամբ: Հենարանի առջևի մակերեսը . կունենա . 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որը . կապահովի օգտատիրոջ կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Աջակցման դիզայնը . ներառի 4 M8 ընկույզ, որոնք . ներկառուցված կլինեն հենակետային դիզայնի մեջ և պատրաստված կլինեն աջակցության արտադրության գործընթացում՝ ձուլման մեթոդով: Հավաքածուի մեջ . ներառված կլինեն անկերները, որոնք . կլինեն . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, . 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը կլինի ծռված վիճակում՝ . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը . 18 մմ. կլինի: Հեղույսի երկար հատվածի վերևում . նշված կլինի M12 թելը: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը . ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪՔ-ԷԱՋԱՊՁՔ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-