ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ЗАО «ЗИСО»	Չափերը . կլինեն . երկարություն 1205 մմ, լայնություն 1113 մմ, բարձրություն 1116 մմ: Բացօթյա մարզասարքերը . կլինեն դիմացկուն բարձր ազդեցությունների և թրթռումների նկատմամբ: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը . նախագծված և արտադրված կլինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը . ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը կլինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը . զերծ կլինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը . կլորացված կլինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը 3 մմ. է: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը . պաշտպանված կլինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . ծածկված կլինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկվեն պոլիմերային փոշու

		էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները . ցինկապատ կլինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը . պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և ներգրավվածների քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը կլինի հարթակից և թիթեղյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք: Ամբողջ մարմինը . միացված կլինի 6x12 պողպատե գամերով: Պողպատե ստենդը . բաղկացած կլինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը . պատրաստված կլինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո . կլինեն 765x260 մմ.: Պլատֆորմը . կունենա բացվածքներ . 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը . արված կլինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը կլինի 123 մմ., որը . բաղկացած կլինի . 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի դեպի վեր թեքված չորս կողերից, որոնք . ապահովեն մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը կլինի 80 մմ.: Կողերը . կունենան անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Պլատֆորմին . ամրացված կլինի մարմին, որը . բաղկացած կլինի երկու կողային վահանակներից, առջևի և հետևի պատերից: Կողմերը և պատերը . պատրաստված կլինեն մետաղյա թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ: Մարզասարքի նստատեղը . հավաքվի որպես թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ նստատեղերը: Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում կլինի հենարան, որը . բաղկացած կլինի . 42 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ և . 340 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին . եռակցված կլինի . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը . պատրաստված կլինի Ս-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և թեքված . 123 աստիճանի անկյան տակ: Հավաքված հենարանը . կունենա . 447x266x340 մմ չափսեր: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք, . 2,5 մմ հաստությամբ, . ամրացվեն հենակետին, օգտագործելով գամեր: Հիմքը . սահմանի նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Հիմքը . կունենա . 411x499x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում կլինի . 284 մմ երկարություն և . 35 մմ լայնություն, իսկ հետևի մասում . 477 մմ երկարություն և . 35 մմ լայնություն: Հիմքերը . կունենան . 46 մմ տրամագծով անցքեր, որոնք . կլինեն . 2 անցք: Հետևի

		մասում հիմքերին . ամրացված կլինի թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ: Մեջքի նստատեղը կլինի բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց, չափսերը ծալվելուց հետո . կլինեն . 844x170x40 մմ: Մարզասարքի պլաստմասե նստատեղը . պատրաստված կլինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը . կլինեն 269x330 մմ., 24,5 մմ. բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս կլինի . 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը 3 մմ.: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում . կլինեն 30 մմ.: Նստատեղի առջևի մակերեսը . ունենա 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որն ապահովում է օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը . ներառի 4 M8 ընկույզ, որոնք . ներկառուցված կլինեն նստատեղի դիզայնի մեջ և ձուլվեն նստատեղի արտադրության ընթացքում: Ընկույզների տակ . կատարվի նյութի խտացում . 34 մմ տրամագծով գլանաձեւ մասի տեսքով, որը թույլ կտա նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ հարթ մակերևույթի վրա: Ընկույզները . տեղակայված կլինեն նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար, . 133մմ և 164մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Նստատեղի հակառակ կողմը . կունենա . 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Բեռի ճշգրտման մեխանիզմը կլինի բնակարանային կառույց՝ ներսում պտուտակով և շարժվող տարրերով: Մեխանիզմի բռնակը ռետինե, մետաղյա թիթեղ է՝ . 6 մմ հաստությամբ, որը պատված է ռետինե խառնուրդով: Թերթիկը . կունենա . 22 մմ տրամագծով անցքեր՝ ռետինին ավելի լավ կպչելու համար: Հավաքված բռնակը . կունենա . 102x102x16 մմ չափսեր և . ապահովված կլինի . 26 մմ շառավղով խորշերով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը . միացված կլինի կարգավորող պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը . պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատից՝ . 22 մմ տրամագծով և . 215 մմ երկարությամբ: Եզրից . 24 մմ հեռավորության վրա . կտրվի . Tr22x8 բնութագրերով trapezoidal թել, . 147 մմ երկարությամբ, որը թույլ է կտա շարժական պատյանը տեղափոխել: Պտուտակի երկրորդ ծայրը . կունենա M8 չափի պարուրակավոր հատված՝ . 9 մմ երկարությամբ, որը . միացված կլինի ճշգրտման բռնակին: Պտուտակով . շարժվի պոլիամիդից պատրաստված շարժական պատյան՝ . 43x47x43 մմ չափսերով: Շարժական մարմինը . կունենա անցք՝ . 47 մմ ամբողջ խորության համար՝ տրապեզոիդային թելով՝ Tr22x8-ից ոչ վատ բնութագրերով: Շարժական մարմինը . կունենա . 12 մմ հաստությամբ դուրս ցցված մաս՝ ձողին

		միանալու համար . 6մմ տրամագծով երկու անցքերով: Միացնող ձողը կլինի եռակցված կառույց, որը պատրաստված է ալիքից և երկու առանցքից, . 380x185x70 մմ չափսերով: Կապուղին . պատրաստված կլինի մետաղյա թիթեղից՝ . 2,5մմ հաստությամբ, . 380x47x70 մմ չափսերով: Ալիքը . կունենա U-աձև պրոֆիլի տեսք, թեքված դարակներում . կլինեն անցքեր . 34 մմ տրամագծով, որը կլինի ալիքի եզրից . 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքները . պատրաստված կլինեն . 34 մմ տրամագծով և . 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում . կունենա ակոսներ . 23 մմ երկարությամբ և . 32,8 մմ տրամագծով: Ձողը կլինի . 3 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված մի մաս, որը . թեքված կլինի U-աձև պրոֆիլի մեջ՝ ծալված կողքերով: Նախագծի չափերը . կլինեն 68x44x275 մմ.: Նախագծի դարակների վրա . կլինեն 12 անցք՝ 6,3 մմ տրամագծով, յուրաքանչյուր դարակի վրա՝ . 6 անցք, որոնք . տեղակայված կլինեն գծագրի երկու կողմերում: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները . կլինեն . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, . 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում կլինի . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը . կլինի 18 մմ.: Հեղույսի երկար հատվածի վերևում . նշված կլինի M12 թելը: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը . ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪՔ-ԷԱՋԱՊՁՔ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
6	-	-