ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ЗАО «ЗИСО»	Չափերը՝ . կլինեն . երկարություն 1206 մմ, լայնություն 1054 մմ, բարձրություն 2044 մմ Բացօթյա մարզասարքերը . կլինեն կայուն կառուցվածքով, որ . ապահով պայմաններ կապահովի բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը . կունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը . նախագծված և արտադրված կլինի ԳOUS Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳOUS-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը . ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը կլինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը . զերծ կլինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը . կլորացված կլինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը կլինի 3 մմ.: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը . պաշտպանված կլինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳOUS Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳOUS-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . ծածկված կլինեն հակավանդալային պլաստիկ

		խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները . ցինկապատ կլինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը . պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և ներգրավվածների քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը կլինի հարթակից և թիթեղյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք: Ամբողջ մարմինը . միացված կլինի . 6x12 պողպատե գամերով: Ստենդը . բաղկացած կլինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը . պատրաստված կլինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո .կլինեն 765x260 մմ.: Պլատֆորմը . կունենա բացվածքներ . 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքեր . արված կլինեն . 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը կլինի 125 մմ., որը . բաղկացած կլինի . 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը կլինի 80 մմ.: Կողերը . կունենան անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Մարզասարքի նստատեղը . հավաքվի որպես թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ նստատեղերը: Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում կլինի հենարան, որը . բաղկացած կլինի . 42 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ և . 340 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին . եռակցվի . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը պատրաստված է U-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և թեքված . 123 աստիճանի անկյան տակ: Հավաքված հենարանը . կունենա . 447x266x340 մմ չափսեր: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք, . 2,5 մմ հաստությամբ, . ամրացվեն հենակետին, օգտագործելով գամեր: Հիմքը . սահմանի նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Հիմքը . կունենա . 411x499x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում . կլինեն . 284 մմ երկարություն և . 35 մմ լայնություն, իսկ հետևի մասում . 477 մմ երկարություն և . 35 մմ լայնություն: Հիմքերը . կունենան . 46 մմ տրամագծով անցքեր, . 2 անցք: Հետևի մասում հիմքերին . ամրացված կլինեն թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ: Մեջքի նստատեղը կլինի բաց տուփի

			տեսքով թեքված կառույց, չափսերը ծալվելուց հետո՝ . 844x170x40 մմ: Մարզասարքի պլաստմասե նստատեղը . պատրաստված կլինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը . կլինեն 269x330 մմ., 24,5 մմ. բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս կլինի . 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը կլինի 3 մմ.: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում . կլինեն 30 մմ.: Նստատեղի առջևի մակերեսը . կունենա . 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որը . կապահովի օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը . ներառի 4 M8 ընկույզ, որոնք . ներկառուցված կլինեն նստատեղի դիզայնի մեջ և ձուլվեն նստատեղի արտադրության ընթացքում: Ընկույզների տակ . կատարվի նյութի խտացում . 34 մմ տրամագծով գլանաձեւ մասի տեսքով, որը թույլ կտա նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ հարթ մակերևույթի վրա: Ընկույզները . տեղակայված կլինեն նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար, . 133 և 164 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Նստատեղի հակառակ կողմը . կունենա 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Բռնակը . պատրաստված կլինի պլաստիկից, բռնակի երկարությունը կլինի 100 մմ., ելուստների եզրագծի երկայնքով բռնակի արտաքին տրամագիծը կլինի 47 մմ.: Բռնակը . կունենա մոնտաժային անցք՝ . 40 մմ տրամագծով: Բռնակը . կունենա . 0,5 մմ բարձրությամբ ելուստներ, . 1,5 մմ շառավղով, որոնք . տեղակայված կլինեն տրամագծի և երկարության երկայնքով ընդմիջումներով: Դրանք . տեղադրվեն . 42 մմ տրամագծով օժանդակ խողովակի վրա: Նստատեղի ներքևի մասում հենարանի վրա . ամրացված կլինի բուֆեր: Բուֆերը . պատրաստված կլինի ռետինե խառնուրդից, . կունենա . 170x40x75 մմ չափսեր, պատրաստված B տառի տեսքով, նեղ եզրին . կունենա երկու անցք, անցքերի տրամագիծը կլինի 10 մմ.: Բուֆերը . ամրացված կլինի նստատեղին և լրացուցիչ հենակետին, ինչը թույլ չի տալիս այն կոտրվել: Հավաքված նստատեղի ընդհանուր չափերը . կլինեն 525x310x971 մմ.: Թիթեղից և խողովակներից պատրաստված հավաքված հենարան: Հենարանը . պատրաստված կլինի տուփի տեսքով կառուցվածքի տեսքով: Մարմինը . պատրաստված կլինի . 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից, թեքվելուց հետո կլինի . 560x376x127 մմ չափսերով: . 53 մմ տրամագծով և . 207 մմ երկարությամբ շրջանագծից պատրաստված երկու առանցք . եռակցված կլինեն պատյանի ներսում: Առանցքները . եռակցվեն առանցքների միջև . 280 մմ հեռավորության վրա՝

		ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ . 97 աստիճան անկյան տակ: Առանցքին . ամրացված կլինի լծակ: Լծակը հիմնականում . պատրաստված կլինի . 48 մմ տրամագծով խողովակից, որի պատի հաստությունը կլինի . 3 մմ, թեքված 90 աստիճանի անկյան տակ, . 76 մմ ճկման շառավղով: Չափերը ծռելուց հետո . կլինեն ոչ պակաս, քան 874x239 մմ: Խողովակի կարճ ծայրը . սեղմված կլինի տրամագծի կեսին: . 60 մմ տրամագծով և . 8 մմ պատի հաստությամբ և . 136 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված թևը . եռակցվի խողովակի սեղմված ծայրին: . 26,8 մմ տրամագծով խողովակի երկու հատված, . 2,8 մմ պատի հաստություն և . 118 մմ երկարություն, . եռակցվեն բռնակի ստորին մասում, խողովակի մի ծայրը . սեղմվի տրամագծի կեսին: Խողովակների հատվածները . եռակցվեն առաջին բռնակի ստորին ծայրից . 342 մմ հեռավորության վրա, իսկ երկրորդը . 208 մմ հեռավորության վրա, հեռավորությունները . տրվեն ծայրից մինչև խողովակների առանցքները: Բեռի ճշգրտման մեխանիզմը կլինի բնակարանային կառույց՝ ներսում պտուտակով և շարժվող տարրերով: Մեխանիզմի բռնակը կլինի ռետինե մետաղյա թիթեղ՝ . 6 մմ հաստությամբ, որը . պատված կլինի ռետինե խառնուրդով: Թերթիկը ունի . 22 մմ տրամագծով անցքեր՝ ռետինին ավելի լավ կպչելու համար: Հավաքված բռնակը . կունենա . 102x102x16 մմ չափսեր և ապահովված կլինի . 26 մմ շառավղով խորշերով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը . միացված կլինի կարգավորող պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը . պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատից՝ . 22 մմ տրամագծով և . 215 մմ երկարությամբ: Եզրից . 24 մմ հեռավորության վրա . կտրվի . Tr22x8 բնութագրերով trapezoidal թել, . 147 մմ երկարությամբ, որը թույլ է կտա շարժական պատյանը տեղափոխել: Պտուտակի երկրորդ ծայրը . կունենա M8 չափի պարուրակավոր հատված՝ . 9 մմ երկարությամբ, որը . միացված կլինի ճշգրտման բռնակին: Պտուտակով . շարժվի պոլիամիդից պատրաստված շարժական պատյան՝ . 43x47x43 մմ չափսերով: Շարժական մարմինը . կունենա անցք՝ 47 մմ ամբողջ խորության համար՝ տրապեզոիդային թելով՝ Tr22x8-ից ոչ վատ բնութագրերով: Շարժական մարմինը . կունենա . 12 մմ հաստությամբ դուրս ցցված մաս՝ ձողին միանալու համար . 6 մմ տրամագծով երկու անցքերով: Միացնող ձողը կլինի եռակցված կառույց, որը . պատրաստված կլինի ալիքից և երկու առանցքից, . 380x185x70 մմ չափսերով: Կապուղին . պատրաստված կլինի մետաղյա թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ, . 380x47x70 մմ չափսերով: Ալիքը . կունենա U-աձև պրոֆիլի տեսք, թեքված դարակներում . կլինեն անցքեր . 34 մմ տրամագծով, ալիքի եզրից . 25 մմ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота		Предлагаемый товар
	наименование производителя	Технические характеристики
7	-	հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքները . պատրաստված կլինեն . 34 մմ տրամագծով և . 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում . կունենա ակոսներ . 23 մմ երկարությամբ և . 33,5 մմ տրամագծով: Այս միացնող գավազան . կունենա երկու եռակցված առանցք՝ համապատասխանաբար . 115 և 185 մմ երկարությամբ: Առանցքները . գտնվեն առանցքների միջև . 330 մմ հեռավորության վրա: Ձողը կլինի . 3 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված մի մասն, որը . թեքված կլինի U-աձև պրոֆիլի մեջ՝ ծալված կողքերով: Նախագծի չափերը . կլինեն 70x50x1219 մմ.: Կռացած դարակների համար կողմեր . կունենան թեքություններ դեպի ներս դեպի պրոֆիլը . 6 մմ հեռավորության վրա՝ . 70 աստիճանի անկյան տակ: Նախագծի դարակների վրա . կլինեն . 12 անցք՝ . 6,3 մմ տրամագծով, իսկ ստորին դարակի վրա՝ . 6 անցք, որոնք . տեղակայված կլինեն զծագրի երկու կողմերում: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները . կլինեն . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, . 60 մմ երկարությամբ պատրաստված ադիրուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում կլինի . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը կլինի 18 մմ.: Հեղույսի երկար հատվածի վերևում . նշված կլինի M12 թելը: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը) մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը . ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: