ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	ЗАО «ЗИСО»	Չափերը՝ . կլինեն .՝ երկարություն 883 մմ, լայնություն 632 մմ, բարձրություն 1549 մմ: Բակային մարզասարքը կլինի ամուր կառուցվածքով, որը . կապահովի բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը . կունենա բարձր հակահարվածային և հակատատանումային հատկություն: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը . նախագծված և արտադրված կլինի ГОСТ Р 57538-2017-ի կամ համարժեք GOUS-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով . ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով . փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը կլինի հակավանդալային է: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը . կլինեն ցինկապատ են: Մարզասարքը . հագեցած կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը . պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը կլինի կառույց, որը .

		բաղկացած կլինի հարթակից և թերթիկի մարմնից: Ամբողջ մարմինը միմյանց հետ . կապված կլինի պողպատից . 6x12 գամերով: Պլատֆորմը . պատրաստված կլինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված կորպուսի բաց կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը կռումից հետո . կլինեն . 739x260 մմ: Պլատֆորմը . ունիենա անցքեր կենտրոնական . 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը . արված կլինեն . 32 մմ տրամագծով, ներքևի մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը կլինի 123 մմ., որը . բաղկացած կլինի . 40 մմ ընդհանուր հարթակից: Կողային պատերը, կիսասյուները և ծածկը . պատրաստված կլինեն մետաղյա թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ: Հիմքի վրա . ամրացված կլինի . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված բաժակակալ՝ օվալաձև անցքով՝ . 72x72 մմ: Բաժակակալի չափսերը . կլինեն 90x90x144 մմ.: Ընդհանուր չափերը . կլինեն 760x260x1100 մմ.: Ոտքի հենարան լծակը . բաղկացած կլինի թիթեղյա սկավառակից, որը կլինի . 6 մմ հաստությամբ և . 164 մմ տրամագծով, որը . կունենա . 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք: Սկավառակին . եռակցվի . 76 մմ տրամագծով և . 3,5 մմ պատի հաստությամբ և . 97 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված մարմին: Մարմնի մեջ . կտրված կլինի . 48x48 մմ չափսերով օվալաձև անցք, որը . գտնվի խողովակի եզրից . 42 մմ հեռավորության վրա: Սիմուլյատորի լծակի մի մասը . տեղադրվի այս մարմնի մեջ . 48 մմ տրամագծով և . 3 մմ պատի հաստությամբ և . 622 մմ երկարությամբ խողովակից, որը եռակցման համար . տեղադրվի անցքի մեջ: Լծակի ուղիղ հատվածին . եռակցվի ռետինե հենարաններ տեղադրելու համար նախատեսված ամրակը: Կցամասը . պատրաստված կլինի մետաղյա թիթեղից՝ . 4 մմ հաստությամբ, թեքվելուց հետո կլինի . 120x250x32 մմ չափսերով: Կռվածքի վերջում կլինի . 58 մմ տրամագծով կտրվածք, բռնակի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 672x121x164 մմ: Բռնակը կլինի խողովակից և թիթեղից պատրաստված եռակցված կառույց: Բռնակի հիմքը կլինի խողովակ: . պատրաստված կլինի . 42 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ և . 656 մմ երկարությամբ խողովակից: Առաջին ուղիղ հատվածը . կունենա . 60 մմ երկարություն, այնուհետև . կունենա թեքություն . 90 աստիճան անկյան տակ և . 120 մմ ուղիղ հատված, ապա կրկին թեքություն . 130 աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատված . 180 մմ, երկրորդ թեքումը . կատարվի մի հարթությունում, որը . գտնվի առաջին թեքության հարթության նկատմամբ . 97 աստիճան անկյան տակ: Բռնակին . եռակցվի . 146x108 մմ չափսերով եզր, որը . պատրաստված կլինի . 6 մմ հաստությամբ

		մետաղական թիթեղից: Կցաշուրթը . կունենա . 4 անցք . 120 մմ և 84 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Բռնակի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 480x230x323 մմ: Խողովակի երկար հատվածի վրա . տեղադրված կլինեն բռնակներ, որոնք . պատրաստված կլինեն պլաստմասից, բռնակի երկարությունը կլինի 100 մմ., ելուստների եզրագծի երկայնքով բռնակի արտաքին տրամագիծը կլինի 47 մմ.: Բռնակ . կունենա մոնտաժային անցք՝ . 40 մմ տրամագծով: Բռնակը . ունեն . 0,5 մմ բարձրությամբ ելուստներ, . 1,5 մմ շառավղով: Լծակները . կունենան . 202x91x88 մմ չափսեր: Կապուղին . պատրաստված կլինի . 4 մմ հաստությամբ թերթիկից . 202x58x40 մմ չափսերով: Ճոճվող կապուղին . պատրաստված կլինի . 4 մմ հաստությամբ թերթիկից, . 146x56x40 մմ չափսերով: . ունեն . 34 մմ տրամագծով անցք: Առանցքը . պատրաստված կլինի . 34 մմ տրամագծով խողովակից և . 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ . 23 մմ երկարությամբ մինչև . 33,5 մմ տրամագծով, առանցքի երկարությունը 232 մմ ոչ պակաս: Ձողը կլինի եռակցված կառույց, որը . բաղկացած կլինի խողովակի ձողից և երկու կախովի ծայրերից: Ձողային խողովակը . պատրաստված կլինի մետաղյա խողովակից, որի տրամագիծը կլինի . 26,8 մմ է, պատի հաստությունը . 2,8 մմ և երկարությունը . 270 մմ: . 30 մմ տրամագծով և . 45 մմ երկարությամբ շրջանագծից երկու ծայր, որն ունի M12 արտաքին պտուտակ . 26 մմ երկարության ակոս, . ծայրերում եռակցվեն: Կախովի ծայրերը . պտտվեն ծայրին: Վահանակը . պատրաստված կլինի եռակցված կառուցվածքի տեսքով, որը . բաղկացած կլինի հենց թերթի վահանակից: Թերթի վահանակը . պատրաստված կլինի մետաղական թերթիկից, որի հաստությունը կլինի . 4 մմ և չափսերը . կլինեն . 275x210 մմ: Վահանակի կենտրոնական մասում կլինի . 53 մմ տրամագծով անցք: Ոտքի հենարանը . պատրաստված կլինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում կլորացման շառավիղը կլինի . 35 մմ: Հենարանի չափերը . կլինեն . 380x150 մմ, . 35 մմ բարձրությամբ: Հենարանը . կունենա կողքեր, որոնք թույլ չեն տա ոտքերը սահել, կողքերի բարձրությունը կլինի . 12 մմ, կողքերը պատրաստված են . 3 եզրով, մի ծայրը . կողքից ազատ կլինի, կունենա . 130 մմ երկարության բացվածք: Հենարանի առջևի մակերեսը . կունենա . 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը թույլ է տալիս օգտագործողի համար կայուն դիրք կունենալ սիմուլյատորի վրա: Հենարանի դիզայնը . ներառի 4 M8 պտուտակներ, որոնք . ներկառուցված կլինեն հենարանի դիզայնի մեջ և . պատրաստվեն հենարանի պատրաստման ժամանակ ձուլման միջոցով: Պտուտակները .

		գտնվեն . 90 և 200 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա, համապատասխանաբար, հենարանի լայնությամբ և երկարությամբ: Հենարանի հակառակ կողմում . կլինեն . 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Խարիսխի պտուտակը . պատրաստված կլինի . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից, . 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով թեքված վիճակում գտնվող խարիսխի պտուտակ: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը կլինի . 18 մմ: M12 պտուտակը . գտնվի պտուտակի երկար հատվածի վերևում: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը) մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը . ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪՔ-ԷԱՋԱՊՁՔ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
9	-	-