ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	ЗАО «ЗИСО»	Չափերը՝ . կլինեն . 1151 × 1027 × 1253 մմ: «Կրծքավանդակին ձգում» բացօթյա մարզասարքը կայուն կառուցվածք է, որը նախատեսված է բացօթյա պայմաններում անվտանգ մարզումներ իրականացնելու համար: Կառուցվածքը . կունենա բարձր հարվածակայունություն և թրթռակայունություն: Վնասվածքների և հագուստի կամ մարմնի մասերի հնարավոր խցանման վտանգը բացառելու նպատակով մարզասարքը . նախագծված և արտադրված կլինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017 ստանդարտի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը . խարիսխային հեղույսներով ամրացվի բետոնե հիմքին կամ շրջանակին: Խարիսխային հեղույսների համար նախատեսված անցքերը . փակվեն պլաստիկ խցաններով՝ անվտանգությունն ու գեղագիտական տեսքն ապահովելու համար: Մարզասարքը կլինի հակավանդալային: Մարզասարքի շարժական տարրերը չ. կունենան սուր ելուստներ կամ փորվածքներ: Անկյուններն ու եզրերը . կլինեն կլորացված: Օգտագործողին հասանելի ելուստների կլորացման նվազագույն շառավիղը կլինի . 3 մմ: Հեղույսային միացումների դուրս ցցված մասերը . պաշտպանված կլինեն պլաստիկ խցաններով կամ այլ համապատասխան եղանակով՝ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներին համապատասխան և կառուցվածքի անվտանգությունն ապահովող ձևով: Առկայության դեպքում խողովակների

		դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը . փակված կլինեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով։ Կառուցվածքի բոլոր մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշեներկով՝ գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը պաշտպանում է մետաղը կոռոզիայից։ Խարիսխային հեղույսները . կլինեն ցինկապատ։ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի համաձայն՝ յուրաքանչյուր մարզասարք . համալրված կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որի վրա նշվում են արտադրողի տվյալները, արտադրության ամիսը և տարեթիվը, արտադրանքի նշանակումը, տարիքային սահմանափակումները, ինչպես նաև օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Մարզասարքի հենարանը կլինի բաղկացած կլինի հարթակից և թիթեղային պատյանից։ Պատյանի բոլոր մասերը կլինի միմյանց միացված կլինեն . 6×12 մմ չափսի պողպատ-պողպատ գամերով։ Հենարանը կլինի բաղկացած կլինի հարթակից և պատյանից։ Հարթակը . պատրաստված կլինի . 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից, որը . ծալված կլինի բաց կորպուսային կառուցվածքի ձևով։ Ծալումից հետո հարթակի չափսերը . կազմեն . 739×260 մմ։ Հարթակի վրա . նախատեսված կլինեն ամրացման անցքեր՝ . 617×200 մմ առանցքամիջյան հեռավորություններով։ Վերին ճակատային մակերեսի անցքերի տրամագիծը . կազմի . 32 մմ, իսկ ստորին մակերեսի անցքերինը՝ . 17 մմ։ Հարթակի ընդհանուր բարձրությունը . կազմի . 123 մմ և բաղկացած կլինի . 40 մմ բարձրությամբ հիմնական հարթակից և դեպի վեր ծալված չորս կողերից։ Ծալված կողերի բարձրությունը . կազմի . 80 մմ։ Կողերում . նախատեսված կլինեն անցքեր՝ պատյանը հարթակին միացնելու համար։ Հարթակին . ամրացված կլինի պատյանը, որը . բաղկացած կլինի երկու կողային պատերից, առջևի և հետևի պատերից։ Կողային պատերը և պատերը պետք պատրաստված կլինեն . 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղային մետաղից։ Կողային պատերը բազմակողմանի երկարավուն դետալներ են՝ երկար եզրերի և վերին հատվածի ծալված պատերով։ Վերին հատվածում . նախատեսված կլինի . 147 մմ տրամագծով անցք, որին . միացված կլինի 4 մմ հաստությամբ թիթեղային մետաղից պատրաստված ներդիրը։ Ներդիրը . պատրաստված կլինի ծալված Π-աձև պրոֆիլի տեսքով և . կունենա . 46,6 մմ տրամագծով անցք ու դրա շուրջը երկու բացվածք։ Ներդիրի չափսերը . կազմեն . 162×156×24 մմ։ Կողային պատերի անցքերում . տեղադրված կլինեն սահքի առանցքակալներ։ Սահքի առանցքակալը . պատրաստված կլինի ապակեթելքով ամրացված պոլիամիդից։ Առանցքակալի արտաքին գլխիկի տրամագիծը . կազմի . 62 մմ։ Առանցքի համար նախատեսված նստեցման անցքի

			տրամագիծը կլինի . 33 մմ, իսկ անցքի խորությունը՝ . 22 մմ։ Առանցքակալի նստեցման տրամագիծը . կազմի . 46 մմ։ Այդ մակերեսով առանցքակալը . տեղադրվի նախատեսված անցքի մեջ և գլխիկով հենվի կողային պատի, պատի կամ ներդիրի վրա։ Մարզասարքի նստատեղը հավաքված վիճակում իրենից . ներկայացնի թիթեղային մետաղից պատրաստված կորպուսային կառուցվածք՝ դրան ամրացված պլաստիկ նստատեղերով։ Գամերի միջոցով . ամրացված կլինեն երկու հիմքեր՝ . 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղային մետաղից։ Հիմքերը . ձևավորեն նստատեղի կորպուսի ուրվագիծը։ Հիմքի չափսերը . կազմեն . 284×485×35 մմ։ Վերին մասում նստատեղի համար . նախատեսված կլինի . 282 մմ երկարությամբ և 35 մմ լայնությամբ ծալված եզր, իսկ հետևի մասում՝ . 485 մմ երկարությամբ և 35 մմ լայնությամբ ծալված եզր։ Հիմքերում . նախատեսված կլինեն երկու անցքեր՝ . 46 մմ տրամագծով։ Հիմքերին հետևի կողմից . ամրացված կլինի . 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղային մետաղից պատրաստված մեջքի հենակը։ Մեջքի հենակը կլինի բաց կորպուսային կառուցվածքի ձևով ծալված դետալ, որը ծալումից հետո կլինի . 844×170×40 մմ չափսերով։ Մարզասարքի պլաստիկ նստատեղը . պատրաստված կլինի պլաստիկից և կունենա կլորացված անկյուններով, կտրված եզրերով սեղանաձև կառուցվածք։ Նստատեղի չափսերը . կլինեն . 269×330 մմ, իսկ բարձրությունը՝ . 24,5 մմ։ Վերին ճակատային մակերեսի՝ ստորին մակերեսին անցման հատվածում կլորացման շառավիղը . կազմի . 20 մմ, իսկ ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ . 3 մմ։ Նստատեղի անկյունների կլորացման շառավիղները . կլինեն . 30 մմ։ Նստատեղի ճակատային մակերեսն . կունենա հատուկ նախշ՝ . 0,5 մմ բարձրությամբ ելուստով, որը . կապահովի օգտագործողի հարմարավետ և կայուն դիրքը մարզասարքի վրա։ Նստատեղի կառուցվածքում . նախատեսված կլինեն չորս M8 ընկույզներ, որոնք . կլինեն ներկառուցված նստատեղի մեջ և տեղադրված նստատեղի ձուլման գործընթացի ընթացքում։ Ընկույզների համար . նախատեսված կլինի նյութի հաստացում՝ . 34 մմ տրամագծով գլանաձև հատվածի տեսքով, ինչը հնարավորություն է տալիս նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ մակերեսի վրա։ Ընկույզների առանցքամիջյան հեռավորությունները . կազմեն համապատասխանաբար . 133 և 164 մմ՝ նստատեղի լայնության և երկարության ուղղություններով։ Նստատեղի հակառակ կողմում . նախատեսված կլինեն 3 մմ հաստությամբ կոշտացնող կողեր։ Նստատեղի ստորին հատվածին ամրացված է հենարանի վրա տեղադրված բուֆեր։ Բուֆերը պատրաստված է ռետինե խառնուրդից, ունի . 170×40×75 մմ չափսեր և B-

		աձև կառուցվածք։ Նեղ կողային հատվածում . նախատեսված կլինեն երկու անցքեր՝ . 10 մմ տրամագծով։ Բուֆերը . ամրացված կլինի նստատեղին և լրացուցիչ՝ հենարանին, որը . կանխի դրա պոկվելը։ Կառուցվածքի ստորին հատվածում՝ մեջքի հենակի կողմից, . նախատեսված կլինի ոտքերի հենարան՝ . 4 մմ հաստությամբ թիթեղային մետաղից։ Այն . ծալված կլինի Π-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ ծալված հենաթաթով։ Հենարանի չափսերը . կազմված կլինեն . 400×50×78 մմ։ Նստատեղի հավաքված վիճակում ընդհանուր չափսերը կազմում են . 393×400×977 մմ։ Բռնակը իրենից . ներկայացնի խողովակներից և թիթեղային մետաղից պատրաստված եռակցված կառուցվածք։ Բռնակի հիմքը կլինի սկավառակն է՝ խողովակով։ Սկավառակը . պատրաստված կլինի . 6 մմ հաստությամբ թիթեղային մետաղից, . կունենա . 164 մմ տրամագիծ և . 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք։ Սկավառակին . եռակցված կլինի . 76 մմ տրամագծով, պատի . 3,5 մմ հաստությամբ և . 132 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված պատյան։ Պատյանի մեջ . կատարված կլինի . 48×48 մմ չափսերով օվալաձև անցք, որը . գտնվի խողովակի եզրից . 75 մմ հեռավորության վրա։ Անցքը չկլինի միջանցիկ։ Պատյանի մեջ . տեղադրված կլինի մարզասարքի բռնակի հատվածը՝ . 48 մմ տրամագծով, . 3 մմ պատի հաստությամբ և . 812 մմ երկարությամբ խողովակից։ Խողովակը եռակցման նպատակով . տեղադրվի պատյանի անցքի մեջ մինչև հենվելը։ Բռնակի խողովակային հատվածը . ծալված կլինի . 49° անկյան տակ և կունենա համապատասխանաբար . 142 և 470 մմ երկարությամբ ուղիղ հատվածներ։ Երկար ուղիղ հատվածի ծայրում խողովակը . սեղմված կլինի մինչև իր տրամագծի կեսը։ Բռնակի երկրորդ մասը . պատրաստված կլինի . 26,8 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակից՝ օղակաձև հենակի տեսքով, որը . տեղադրված կլինի . 48 մմ տրամագծով խողովակի սեղմված հատվածի վրա։ Հենակը . ծալված կլինի Г-աձև կառուցվածքի տեսքով՝ . 108° ծալման անկյուններով։ Խողովակի ուղիղ հատվածների երկարությունները . կազմեն համապատասխանաբար . 120 և 230 մմ։ Հենակի վրա . տեղադրված lineն բռնակներ։ Պլաստիկ բռնակը . կունենա . 130 մմ երկարություն և դուրս ցցված հատվածում . 45 մմ տրամագիծ և նախատեսված կլինի . 25 մմ տրամագծով խողովակի վրա տեղադրելու համար։ Պլաստիկ բռնակը . ծածկի մետաղական բռնակը և նախատեսված կլինի ձեռքերի բռնման ու օգտագործողի կայուն դիրքն ապահովելու համար։ Բռնակի ներքին տրամագիծը . կազմի . 25 մմ, անցքը չկլինի միջանցիկ չէ և . կունենա . 125 մմ խորություն։ Բռնակի վերին հատվածը . պատրաստված կլինի . 45 մմ տրամագծով ելուստի տեսքով, որի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота		Предлагаемый товар
	наименование производителя	Технические характеристики
10	-	կլորացման շառավիղները . կազմեն . 3 մմ: Ճոճաթևը հավաքված վիճակում իրենից . ներկայացնի կտրված պրոֆիլային խողովակից և դրան եռակցված առանցքներից կազմված կառուցվածք: Ճոճաթևի հավաքված չափսերը . կազմեն . 218×174×87 մմ: Պրոֆիլային խողովակը . կունենա . 60×40 մմ չափսեր, պատի . 2 մմ հաստություն և . 218 մմ երկարություն: Խողովակի երկու կողմերում . նախատեսված կլինեն չորսական անցքեր՝ երեքը . 28 մմ տրամագծով, իսկ մեկը՝ . 34 մմ տրամագծով: Ծայրային առանցքը . պատրաստված կլինի . 34 մմ տրամագծով և . 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակի երկու ծայրերում . կատարված կլինեն . 23 մմ երկարությամբ մշակված հատվածներ՝ մինչև . 32,8 մմ տրամագծով: Առանցքի երկարությունը . կազմի . 89 մմ: Երկու զույգ ծողեր՝ . 28 մմ տրամագծով և . 166 մմ երկարությամբ . եռակցված կլինեն պրոֆիլին: Ծողերի ծայրերում . նախատեսված կլինեն երկու մշակված հատվածներ՝ . 4 մմ խորությամբ, որը . կունենա մինչև 20 մմ. տրամագիծ: Ձողերին յուրաքանչյուր կողմից . եռակցված կլինեն թիթեղներ, որոնք . պատրաստված կլինեն . 8 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Թիթեղները . կունենան ականջիկների ձև, . 88×39 մմ չափսեր և երեք անցք՝ կենտրոնականը՝ . 20 մմ տրամագծով, իսկ կողայինները՝ . 11 մմ տրամագծով: Կենտրոնական առանցքը . պատրաստված կլինի . 34 մմ տրամագծով և . 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակի երկու ծայրերում . կատարված կլինեն . 23 մմ երկարությամբ մշակված հատվածներ՝ մինչև . 32,8 մմ տրամագիծ: Առանցքի երկարությունը կազմում է . 139 մմ: Երկրորդ ճոճաթևը հավաքված վիճակում իրենից . ներկայացնի պրոֆիլային խողովակից և դրան եռակցված առանցքներից կազմված կառուցվածք: Ճոճաթևի հավաքված չափսերը . կազմեն . 695×185×60 մմ: Պրոֆիլային խողովակը . կունենա . 60×40 մմ չափսեր, պատի . 2 մմ հաստություն և . 695 մմ երկարություն: Խողովակի կողային հատվածներում . նախատեսված կլինեն . 34 մմ տրամագծով անցքեր: Առանցքները . պատրաստված կլինեն . 34 մմ տրամագծով և . 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակի երկու ծայրերում . կատարված կլինեն . 23 մմ երկարությամբ մշակված հատվածներ՝ մինչև . 32,8 մմ տրամագիծ: Տվյալ շաթունին . եռակցված կլինեն համապատասխանաբար . 115 և 185 մմ երկարությամբ երկու առանցքներ: Առանցքները . տեղադրված կլինեն համապատասխանաբար . 243 և 400 մմ առանցքամիջյան հեռավորությունների վրա: Շաթունը իրենից . ներկայացնի շվելլերից և երկու առանցքներից կազմված եռակցված կառուցվածք, որի չափսերը . կազմեն . 450×185×70 մմ: Շվելլերը . պատրաստված կլինի . 2,5 մմ հաստությամբ

		թիթեղային մետաղից և կունենա . 450×55×70 մմ չափսեր։ Շվելլերը . կունենա Պ-աձև պրոֆիլ։ Ծալված եզրերում . նախատեսված կլինեն . 34 մմ տրամագծով անցքեր, որոնք . գտնվեն շվելլերի եզրից . 25 մմ հեռավորության վրա՝ երկու կողմերում։ Առանցքները . պատրաստված կլինեն . 34 մմ տրամագծով և . 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից։ Խողովակի երկու ծայրերում . կատարված կլինեն . 23 մմ երկարությամբ մշակված հատվածներ՝ մինչև . 32,8 մմ տրամագիծ։ Տվյալ շաթունին . եռակցված կլինեն համապատասխանաբար . 115 և 185 մմ երկարությամբ երկու առանցքներ։ Առանցքների առանցքամիջյան հեռավորությունը . կազմի . 400 մմ։ Կողային թիթեղը հավաքված վիճակում . բաղկացած կլինի երկու մասից՝ բուն կողային թիթեղից և սահքի առանցքակալից։ Հավաքված կողային թիթեղի չափսերը . կազմեն . 64×28×122 մմ։ Կողային թիթեղը . պատրաստված կլինի . 4 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից և կունենա . 64×122 մմ չափսեր։ Վերին հատվածում . նախատեսված կլինի . 46 մմ տրամագծով անցք։ Սահքի առանցքակալը . պատրաստված կլինի ապակեթելքով ամրացված պոլիամիդից։ Արտաքին գլխիկի տրամագիծը . կազմի . 62 մմ։ Առանցքի համար նախատեսված նստեցման անցքի տրամագիծը կլինի . 33 մմ, անցքի խորությունը՝ . 22 մմ։ Առանցքակալի նստեցման տրամագիծը . կազմի . 46 մմ։ Այդ մակերեսով այն . տեղադրվի կողային թիթեղի անցքի մեջ և գլխիկով հենվի կողային թիթեղի պատին։ Ձգող ձողը . պատրաստված կլինի . 3 մմ հաստությամբ թիթեղային մետաղից, որը . ծալված կլինի Պ-աձև պրոֆիլի՝ ծալված եզրերով։ Ձգող ձողի չափսերը . կազմեն . 68×44×168 մմ։ Ձողի եզրային թիթեղներում . նախատեսված կլինեն . 6,3 մմ տրամագծով . 12 անցքեր՝ յուրաքանչյուր կողմում 6-ական անցք։ Խարիսխային հեղույսը . պատրաստված կլինի . 12 մմ տրամագծով պողպատե կլոր ձողից՝ . 60 մմ երկարությամբ պարուրակավոր հատվածով։ Ծալված վիճակում խարիսխային հեղույսի ընդհանուր չափը . կազմի . 300 մմ, ծալված հատվածի երկարությունը՝ . 50 մմ։ Խարիսխային հեղույսի ծալման շառավիղը . կազմի . 18 մմ։ Հեղույսի երկար հատվածի վերին մասում կատարված է M12 պարուրակ։ Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք։ Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը։ Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով։ Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը . ներկայացնի անվտանգության և

		համապատասխանության հավաստագրերը: