ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐԵՍՏԻԺ ՊԵՏՐՈԼ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/173 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ռոսնեֆտ ԲԸ	հեղուկ գազ	հեղուկ գազ	Ռոսնեֆտ ԲԸ	Բնական հեղուկ գազ (ավտոտրանսպորտային միջոցները բնական հեղուկ գազով լցավորելու համար): Հեղուկ բնական գազը մատակարարել ՀՀ Կառավարության 28.08.2008թ. թիվ 1101-Ն Ավտոգազալիցքավորման Կառուցման և Շահագործման ստանդարտենրին համաձայն: Հիմնական բաղադրիչները՝ պրոպանի և բութանի խարնուրդ: Բալոնում հեղուկ գազի բաղադրությունը պետք է լինի ա) հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների խտությունը 32 մգ/մ3-ից ոչ ավելին,

					բ) ծծբաջրային և այլ լուծելի սուլֆիդները 23 մգ/մ3-ից ոչ ավելին, գ)թթվածին 1%-ից ոչ ավելին (ծավալային մասով), դ) ածխաթթու գազ 4%-ից ոչ ավելին(ծավալային մասով), ե) ջրածին 0.1%-ից ոչ ավելին (ծավալային մասով): Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառ. 16.06.2005թ. N 894-ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Հիմնական բաղադրիչը՝ ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի, ГОСТ 27577-2000, մատակարարումը կտրոններով: Կտրոնները ուժի մեջ պետք է լինեն մինչև 30.12.2027թ.: Պարտադիր պայման է, որ լիցքավորման կետերը գտնվեն Մեծամորի համայնքապետարանից առավելագույնը 10 կմ հեռավորության վրա:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПРЕСТИЖ ПЕТРОЛ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/173 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Роснефть АО	Сжиженный газ	Сжиженный газ	Роснефть АО	Природный газ (для заправки транспортных средств природным газом). Поставка природного газа осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения от 28.08.2008 № 1101-Н «Стандарты строительства и эксплуатации газозаправочных станций». Основными компонентами является смесь пропана и бутана. Состав сжиженного газа в баллоне должен соответствовать следующим требованиям: а) плотность водяного пара в сжиженном газе

					не должна превышать 32 мг/м³, б) содержание диоксида серы и других растворимых сульфидов не должно превышать 23 мг/м³, в) содержание кислорода не должно превышать 1% (по объему), г) содержание диоксида углерода не должно превышать 4% (по объему), д) содержание водорода не должно превышать 0,1% (по объему). Безопасность обеспечивается в соответствии с Кодексом Республики Армения от 16.06.2005. «Технический регламент по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный Постановлением № 894. Основной компонент — поставка талонов в соответствии с действующим в Республике Армения техническим регламентом ГОСТ 27577-2000. Срок действия талонов — до 30 декабря 2027 года. Обязательным условием является расположение автозаправочных станций на расстоянии не более 10 км от муниципалитета Мецамор.