

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեխնոսնաբ ՍՊԸ-ն ՀՀՏԿԵՆ-Ձ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Չավոդ Վոդոպիբոր	Վոդոպիբոր	Վոդոպիբոր	Չավոդ Վոդոպիբոր	Պողպատե փական ձեռքի և Էլեկտրական շարժաբերիչ մեխանիզմով Փականի իրանի , կափարիչի Նյութը՝ WCB, 20Л, 25Л, 35Л Իլը (шпиндель) -պողպատ 20Х13 Սեպի Նյութը՝ 20Л, կոռոզիակայուն մակահալմամբ Միացումը խողովակին- կցաշուրթային Անվանական տրամագիծը-600մմ Անվանական ճնշումը-25 մթն. Փակման հերմետիկությունը-"А" դասի Ջրի տրման ուղղությունը՝ ցանկացած Օդի ջերմաստիճանը՝ -40°C -ից մինչև +40°C Տեղադրման դիրքը՝

				<p>շարժաբերիչի վերևում: Թույլատրվում է շեղում մինչև 90°՝ ցանկացած ուղղությամբ Շարժաբերիչը-էլ. շարժաբերիչ մեխանիզմով (ռեդուկտոր + էլ. շարժիչ) էլ. Շարժաբերին ներկայացվող պահանջները՝ -լարումը՝ (սնուցման) 3x380վ -փականը՝ «բաց»-«փակ» ցուցիչով -սահմանային դիրքեր՝ (բաց- փակ)-ավտոմատ էլ. անջատիչով -էլ.հոսանքի բացակայության պայմաններում ձեռքի շարժաբերման հնարավորությամբ -միակցումը փականի իրանին՝ կցաշուրթային Փականի հետ պահանջվող նյութեր, ապրանքներ՝ ռետինե միջադիր DN-600, հեղուկ, մանեկ և տափողակ համապատասխան 600մմ փականի կցաշուրթին միցնող անցքերի:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Տեխնոսիսը ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏԿԵԼ-Ձ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Завод Водоприбор	Водоприбор	Водоприбор	Завод Водоприбор	Задвижка стальная с ручным и электрическим приводом Материал корпуса крышки - WCB, 20Л, 25Л, 35Л Шпиндель - сталь 20X13 Материал клина - 20Л с коррозионностойкой наплавкой Соединение с трубопроводом - фланцевое Номинальный диаметр - 600 мм Номинальное давление - 25 атм. Герметичность задвижки - класс "А" Направление подачи воды - любое Температура воздуха - от -40°С до +40°С Установочное положение - приводом ввеврх. Допускается отклонение до 90° в

					<p>любую сторону Привод – с эл. приводным механизмом (редуктор+эл. двигатель)</p> <p>Требования, предъявляемые к электроприводу: - напряжение (питания) – 3х380 в - затвор с указателем «открыто»-«закрыто» - граничные положения (открыто-закрыто) с автоматическим эл. Выключателем - с возможностью ручного перемещения при отсутствии эл. тока - соединение с корпусом задвижки – фланцевое.</p> <p>Материалы, необходимые для клапана: резиновая прокладка DN-600, болт, гайка и шайба в соответствии с отверстиями, прилегающими к фланцу клапана диаметром 600 мм.</p>
--	--	--	--	--	---