ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՆԵՍԱ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ՉԺՀ	Չափերը՝ պետք է լինեն առնվազն 812 x547x1288 մմ: Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածքով, որը պետք է ապահովի բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին:

		Մարզասարքի ամբողջ հիմքը պետք է ամրացված լինի 6x12մմ պողպատից գամերով: Հիմքը պետք է բաղկացած լինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո պետք է լինեն 681x260 մմ-ից ոչ պակաս: Պլատֆորմի վրա պետք է լինեն անցքեր կենտրոնական առնվազն 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերևույթի վրա պետք է լանցքեր արվեն առնվազն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 123 մմ-ից ոչ պակաս, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից՝ թեքված դեպի վեր, որոնք պետք է ապահովեն մեկ թերթիկից բացվել և թեքվել, թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի 80 մմ -ից ոչ պակաս: Կողերը պետք է ունենան անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Պլատֆորմին պետք է ամրացված լինի մարմին, որը պետք է բաղկացած լինի երկու կողային պատերից և պատերից՝ առջևից և հետևից և վերևից: Կողային պատերը և պատերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից, որի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 2,5 մմ: Կողային պատերը պետք է պատրաստված լինեն բազմաշերտ երկարավուն մասի տեսքով՝ երկար եզրերի երկայնքով և վերևում թեքված պատերով, կողային պատի բարձրությունը պետք է լինի 673 մմ-ից ոչ պակաս: Նստատեղը պետք է լինի շրջանակից (ձող, նստատեղի ամրակ) և պլաստմասե նստատեղից պատրաստված կառուցվածքով: Կցամասը կառույց է, որը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Չափերը պետք է լինեն առնվազն 196x156 մմ: Նստատեղի ամրակը պետք է եռակցված լինի ցողունին: Ցողունը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 50x50x2 մմ չժանգոտվող պրոֆիլային խողովակից, առնվազն 600 մմ երկարությամբ: Նստատեղը պետք է ամրացվի բրա վրա M8 պտուտակներով /պտուտակներով: Նստատեղի նյութը՝ պետք է լինի պլաստիկ և դիմացկուն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը, խոնավությանը, ինչպես նաև պետք է ունենա ցրտահարության դիմադրություն: Նստատեղը պետք է պատրաստված լինի դիմացկուն պլաստիկից, ամրացվի կարծրացուցիչներով: Չափերը պետք է լինեն առնվազն 300x240x40 մմ: Սողնակը օգտագործվում է նստատեղի բարձրությունը կարգավորելու համար: Սողնակը պետք է լինի հավաքովի կառուցվածք զսպանակով, որը կարելի է դուրս հանել՝ երկարացնելով ցողունը, բարձրացնելով կամ իջեցնելով նստատեղը և տեղադրելով սողնակը: Ձողը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 20 մմ տրամագծով և առնվազն

			61 մմ երկարությամբ շրջանագծից: Ցողունի մի կողմում պետք է M8 թել արվի առնվազն 10 մմ երկարությամբ: Դրա հետևում պետք է լինի առնվազն 10 մմ տրամագծով հատված, առնվազն 34 մմ գարուն տեղադրելու համար: Ձողի ծայրային մասը պետք է ինքնին պատրաստված լինի առնվազն 10 մմ տրամագծով, առնվազն 4 մմ կորության շառավղով: Ապակու մեջ պետք է տեղադրվի առնվազն 25 մմ տրամագծով և առնվազն 41 մմ երկարությամբ շրջանագծի զսպանակաձող: Ապակին պետք է պատրաստված լինի առնվազն 19 մմ տրամագծով անցքով՝ գավազանով և առնվազն 35 մմ երկարությամբ զսպանակով: Մյուս կողմում պետք է լինի առնվազն 15 մմ տրամագծով անցք: Բռնակը պետք է ինքնին պատրաստված լինի առնվազն 38 մմ տրամագծով և առնվազն 32 մմ երկարությամբ շրջանագծից, արտաքին տրամագծի երկայնքով ծալքավոր ծալքով: Բռնակը պետք է բաղկացած լինի խողովակից և ամրացվի հենաձողինեզրերի միջոցով: Բռնակը պետք է լինի մետաղյա խողովակ՝ առնվազն 42 մմ տրամագծով: Պատի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 2,8 մմ: Լծակի երկարությունը պետք է լինի ընդլայնված վիճակում 794 մմ-ից ոչ պակաս: Բռնակը պետք է թեքված լինի «L» տառի տեսքով, ուղիղ հատվածը 71 մմ-ից ոչ պակաս է, ճկման շառավիղը ներքին տրամագծով 100 մմ-ից ոչ պակաս: Նաև բռնակի երկար հատվածը պետք է թեքվի L-աձև ոլորանին ուղղահայաց հարթության վրա՝ առնվազն 170 աստիճան անկյան տակ, առնվազն 178 մմ ուղիղ հատվածով, առնվազն 100 մմ շառավղով: Երկու թեքված բռնակների միջև հեռավորությունը խողովակների առանցքների միջև պետք է լինի առնվազն 500 մմ: Բռնակների ամրացման եղանակը պետք է բացառի դրանց պտտման կամ ապամոնտաժման հնարավորությունը՝ առանց գործիքի օգտագործման: Կանգառների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով: Անկերային պտուտակը պետք է լինի առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով, խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում պետք է լինի առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 18 մմ: M12 թելը կիրառվում է պտուտակի երկար հատվածի վերին մասում: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/

		կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ВАНЕСА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁՐ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
5		