ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՆԵՍԱ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ՉԺՀ	Չափերը՝ պետք է լինեն առնվազն երկարություն 1206 մմ, լայնություն 1054 մմ, բարձրություն 2044 մմ Բացօթյա մարզասարքերը պետք է լինեն կայուն կառուցվածքով, որ պետք է ապահով պայմաններ ապահովի բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը պետք է լինի 3 մմ-ից ոչ պակաս: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների

			դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և ներգրավվածների քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը պետք է լինի հարթակից և թիթեղյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք: Ամբողջ մարմինը պետք է միացված լինի առնվազն 6x12 պողպատե գամերով: Ստենդը պետք է բաղկացած լինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո պետք էլինեն 765x260 մմ-ից ոչ պակաս: Պլատֆորմը պետք է ունենա բացվածքներ առնվազն 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքեր պետք է արված լինեն առնվազն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 125 մմ-ից ոչ պակաս, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի 80 մմ-ից ոչ պակաս: Կողերը պետք է ունենան անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Մարզասարքի նստատեղը պետք է հավաքվի որպես թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ նստատեղերը: Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում պետք է լինի հենարան, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 340 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին պետք է եռակցվի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը պատրաստված է Ս-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և թեքված առնվազն 123 աստիճանի անկյան տակ: Հավաքված հենարանը պետք է ունենա առնվազն 447x266x340 մմ չափսեր: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք, առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ, պետք է ամրացվեն հենակետին, օգտագործելով գամեր: Հիմքը պետք է սահմանի նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Հիմքը պետք է ունենա առնվազն

		411x499x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում պետք է լինեն առնվազն 284 մմ երկարություն և առնվազն 35 մմ լայնություն, իսկ հետևի մասում առնվազն 477 մմ երկարություն և առնվազն 35 մմ լայնություն: Հիմքերը պետք է ունենան առնվազն 46 մմ տրամագծով անցքեր, առնվազն 2 անցք: Հետևի մասում հիմքերին պետք է ամրացված լինեն թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Մեջքի նստատեղը պետք է լինի բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց, չափսերը ծալվելուց հետո՝ առնվազն 844x170x40 մմ: Մարզասարքի պլաստմասե նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը պետք է լինեն 269x330 մմ-ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս պետք է լինի առնվազն 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը պետք է լինի 3 մմ-ից ոչ պակաս: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում պետք է լինեն 30 մմ-ից ոչ պակաս: Նստատեղի առջևի մակերեսը պետք է ունենա առնվազն 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որը պետք է ապահովի օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը պետք է ներառի 4 M8 ընկույզ, որոնք պետք է ներկառուցված լինեն նստատեղի դիզայնի մեջ և ձուլվեն նստատեղի արտադրության ընթացքում: Ընկույզների տակ պետք է կատարվի նյութի խտացում առնվազն 34 մմ տրամագծով գլանաձև մասի տեսքով, որը թույլ կտա նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ հարթ մակերևույթի վրա: Ընկույզները պետք է տեղակայված լինեն նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար, առնվազն 133 և 164 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Նստատեղի հակառակ կողմը պետք է ունենա 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Բռնակը պետք է պատրաստված լինի պլաստիկից, բռնակի երկարությունը պետք է լինի 100 մմ-ից ոչ պակաս, ելուստների եզրագծի երկայնքով բռնակի արտաքին տրամագիծը պետք է լինի 47 մմ-ից ոչ պակաս: Բռնակը պետք է ունենա մոնտաժային անցք՝ առնվազն 40 մմ տրամագծով: Բռնակը պետք է ունենա առնվազն 0,5 մմ բարձրությամբ ելուստներ, առնվազն 1,5 մմ շառավղով, որոնք պետք է տեղակայված լինեն տրամագծի և երկարության երկայնքով ընդմիջումներով: Դրանք պետք է տեղադրվեն առնվազն 42 մմ տրամագծով օժանդակ խողովակի վրա: Նստատեղի ներքևի մասում հենարանի վրա պետք է ամրացված լինի բուֆեր: Բուֆերը պետք է պատրաստված լինի ռետինե խառնուրդից, պետք է ունենա առնվազն 170x40x75 մմ չափսեր, պատրաստված B տառի տեսքով, նեղ եզրին

		պետք է ունենա երկու անցք, անցքերի տրամագիծը պետք է լինի 10 մմ-ից ոչ պակաս: Բուֆերը պետք է ամրացված լինի նստատեղին և լրացուցիչ հենակետին, ինչը թույլ չի տալիս այն կոտրվել: Հավաքված նստատեղի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն 525x310x971 մմ-ից ոչ պակաս: Թիթեղից և խողովակներից պատրաստված հավաքված հենարան: Հենարանը պետք է պատրաստված լինի տուփի տեսքով կառուցվածքի տեսքով: Մարմինը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից, թեքվելուց հետո պետք է լինի առնվազն 560x376x127 մմ չափսերով: Առնվազն 53 մմ տրամագծով և առնվազն 207 մմ երկարությամբ շրջանագծից պատրաստված երկու առանցք պետք է եռակցված լինեն պատյանի ներսում: Առանցքները պետք է եռակցվեն առանցքների միջև առնվազն 280 մմ հեռավորության վրա՝ ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ առնվազն 97 աստիճան անկյան տակ: Առանցքին պետք է ամրացված լինի լծակ: Լծակը հիմնականում պետք է պատրաստված լինի առնվազն 48 մմ տրամագծով խողովակից, որի պատի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 3 մմ, թեքված 90 աստիճանի անկյան տակ, առնվազն 76 մմ ճկման շառավղով: Չափերը ծռելուց հետո պետք է լինեն ոչ պակաս, քան 874x239 մմ: Խողովակի կարճ ծայրը պետք է սեղմված լինի տրամագծի կեսին: Առնվազն 60 մմ տրամագծով և առնվազն 8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 136 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված թևը պետք է եռակցվի խողովակի սեղմված ծայրին: Առնվազն 26,8 մմ տրամագծով խողովակի երկու հատված, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստություն և առնվազն 118 մմ երկարություն, պետք է եռակցվեն բռնակի ստորին մասում, խողովակի մի ծայրը պետք է սեղմվի տրամագծի կեսին: Խողովակների հատվածները պետք է եռակցվեն առաջին բռնակի ստորին ծայրից առնվազն 342 մմ հեռավորության վրա, իսկ երկրորդը առնվազն 208 մմ հեռավորության վրա, հեռավորությունները պետք է տրվեն ծայրից մինչև խողովակների առանցքները: Բեռի ճշգրտման մեխանիզմը պետք է լինի բնակարանային կառույց՝ ներսում պտուտակով և շարժվող տարրերով: Մեխանիզմի բռնակը պետք է լինի ռետինե մետաղյա թիթեղ՝ առնվազն 6 մմ հաստությամբ, որը պետք է պատված լինի ռետինե խառնուրդով: Թերթիկը ունի առնվազն 22 մմ տրամագծով անցքեր՝ ռետինին ավելի լավ կպչելու համար: Հավաքված բռնակը պետք է ունենա առնվազն 102x102x16 մմ չափսեր և ապահովված լինի առնվազն 26 մմ շառավղով խորշերով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը պետք է միացված լինի կարգավորող պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն 22 մմ տրամագծով և առնվազն 215

		мմ երկարությամբ: Եզրից առնվազն 24 մմ հեռավորության վրա պետք է կտրվի առնվազն Tr22x8 բնութագրերով trapezoidal թել, առնվազն 147 մմ երկարությամբ, որը թույլ է կտա շարժական պատյանը տեղափոխել: Պտուտակի երկրորդ ծայրը պետք է ունենա M8 չափի պարուրակավոր հատված՝ առնվազն 9 մմ երկարությամբ, որը պետք է միացված լինի ճշգրտման բռնակին: Պտուտակով պետք է շարժվի ալիհամիից պատրաստված շարժական պատյան՝ առնվազն 43x47x43 մմ չափսերով: Շարժական մարմինը պետք է ունենա անցք՝ 47 մմ ամբողջ խորության համար՝ տրապեզոիդային թելով՝ Tr22x8-ից ոչ վատ բնութագրերով: Շարժական մարմինը պետք է ունենա առնվազն 12 մմ հաստությամբ դուրս ցցված մաս՝ ձողին միանալու համար առնվազն 6 մմ տրամագծով երկու անցքերով: Միացնող ձողը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը պետք է պատրաստված լինի ալիքից և երկու առանցքից, առնվազն 380x185x70 մմ չափսերով: Կապուղին պետք է պատրաստված լինի մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ, առնվազն 380x47x70 մմ չափսերով: Ալիքը պետք է ունենա U-ածև պրոֆիլի տեսք, թեքված դարակներում պետք է լինեն անցքեր առնվազն 34 մմ տրամագծով, ալիքի եզրից առնվազն 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից:
7		

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ВАНЕСА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара:

Номер лота		Предлагаемый товар
	наименование производителя	Технические характеристики