ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՆԵՍԱ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ՉԺՀ	Չափերը՝ պետք է լինեն առնվազն երկարություն 1209 մմ, լայնություն 1078 մմ, բարձրություն 1846 մմ Բացօթյա մարզասարքերը պետք է լինեն կայուն կառուցվածքով, որոնք պետք է ապահով պայմաններ ապահովեն բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը պետք է 3 մմ-ից ոչ պակաս լինի: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների

			դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳOUS Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳOUS-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և ներգրավվածների քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը պետք է լինի հարթակից և թիթեղյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք: Ամբողջ մարմինը պետք է միացված լինի առնվազն 6x12 պողպատե գամերով: Ստենդը բաղկացած է հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո պետք է 765x260 մմ-ից ոչ պակաս լինեն: Պլատֆորմն ունի բացվածքներ առնվազն 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքեր պետք է արված լինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ առնվազն 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 125 մմ-ից ոչ պակաս, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք պետք է ապահովեն մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի 80 մմ-ից ոչ պակաս: Կողերը ունեն անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Պլատֆորմին պետք է լինի ամրացված մարմին, որը պետք է բաղկացած լինի երկու կողային վահանակներից և առջևի և հետևի պատերից: Կողմերը և պատերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Կողմերը պետք է պատրաստված լինեն բազմաշերտ ձգված մասի տեսքով՝ երկար եզրերի երկայնքով և վերևում թեքված պատերով: Վերևում պետք է լինի առնվազն 147 մմ տրամագծով անցք, որին ամրացված է 4 մմ հաստությամբ թիթեղյա ներդիր: Ներդիրը պետք է լինի կռացած U-աձև պրոֆիլի տեսքով կառույց, որի մեջ պետք է արված լինի առնվազն 46,6 մմ տրամագծով անցք և շուրջը երկու ակոս: Ներդիրի չափերը պետք է լինեն 162x156x24 մմ-ից ոչ պակաս: Պարզ առանցքակալները պետք է տեղադրվեն կողքերի անցքերի մեջ: Մարմնի վրա պետք է ամրացված լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական

		թերթիկից պատրաստված գավաթակիր: Բաժակակալը պետք է լինի թեքված մաս՝ օվալաձև անցքով, որը չափում է առնվազն 72x72 մմ վերին ելուստում՝ թեքվելուց և մարզասարքի վրա տեղադրվելուց հետո: Բաժակակալի չափսերը պետք է լինեն 90x90x144 մմ-ից ոչ պակաս: Մարմնին պետք է ամրացված լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղյա թերթիկից պատրաստված հագուստի կեռիկը, որը պետք է թեքվելուց հետո առնվազն 20x25x66 մմ չափսերով թեքված մաս: Պետք է պատրաստված լինի թեքված L-աձև կեռիկի տեսքով, դարակների չափսերը 66, 25 և 21 մմ-ից ոչ պակաս: Մարզասարքի նստատեղը պետք է հավաքվի որպես թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որին պետք է ամրացված լինեն պլաստիկ նստատեղերը: Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում պետք է լինի հենարան, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 340 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին պետք է եռակցվի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը պետք է պատրաստված լինի U-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և թեքված առնվազն 123 աստիճանի անկյան տակ: Հավաքված հենարանը պետք է ունենա առնվազն 447x266x340 մմ չափսեր: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք, առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ, պետք է ամրացվեն հենակետին, օգտագործելով գամեր: Հիմքը պետք է սահմանի նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Հիմքը պետք է ունեն առնվազն 411x499x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում պետք է լինի առնվազն 284 մմ երկարություն և առնվազն 35 մմ լայնություն, իսկ հետևի մասում առնվազն 477 մմ երկարություն և առնվազն 35 մմ լայնություն: Հիմքերը պետք է ունենան առնվազն 46 մմ տրամագծով անցքեր, առնվազն 2 անցք: Հետևի մասում հիմքերին պետք է ամրացված լինի թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ պետք է լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Մեջքի նստատեղը պետք է լինի բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց, չափսերը ծալվելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 844x170x40 մմ: Մարզասարքի պլաստմասե նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը պետք է լինեն 269x330 մմ-ից ոչ պակաս են 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս պետք է լինի առնվազն 20 մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3 մմ-ից ոչ պակաս: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում պետք է լինի 30 մմ-ից ոչ պակաս: Նստատեղի առջևի մակերեսը ունի առնվազն 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ

		նախշ, որը պետք է ապահովի օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը պետք է ներառի է 4 M8 ընկույզ, որոնք պետք է ներկառուցված լինեն նստատեղի դիզայնի մեջ և ձուլվում են նստատեղի արտադրության ընթացքում: Ընկույզների տակ պետք է կատարվի նյութի խտացում առնվազն 34 մմ տրամագծով գլանաձեւ մասի տեսքով, որը թույլ է կտա նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ հարթ մակերևույթի վրա: Ընկույզները պետք է տեղակայված լինեն նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար, առնվազն 133 և 164 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Նստատեղի հակառակ կողմը պետք է ունենա առնվազն 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Բեռի ճշգրտման մեխանիզմը պետք է լինի բնակարանային կառույց՝ պտուտակով և ներսում շարժվող տարրերով: Մեխանիզմի բռնակը պետք է լինի ռետինե մետաղյա թիթեղ՝ առնվազն 6 մմ հաստությամբ, ծածկված ռետինե բաղադրությամբ: Թերթիկը պետք է ունենա առնվազն 22 մմ տրամագծով անցքեր ռետինին ավելի լավ կպչելու համար: Հավաքված բռնակը պետք է ունենա առնվազն 102x102x16 մմ չափսեր և պետք է ապահովված լինի առնվազն 26 մմ շառավղով ակոսներով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը պետք է լինի խողովակներից և թիթեղներից պատրաստված եռակցված կառույց է: Գրիչի հիմքը խողովակով սկավառակ է: Այն իրենից պետք է ներկայացնի առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 164 մմ տրամագծով մետաղյա թիթեղից պատրաստված կառույց, առնվազն 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցքով: Սկավառակին պետք է եռակցվի առնվազն 76 մմ տրամագծով խողովակից, առնվազն 3,5 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 198 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված պատյան: Առնվազն 62x57 մմ չափերով օվալաձև անցք պետք է կտրված լինի մարմնի մեջ, որը գտնվում է խողովակի եզրից առնվազն 22 մմ հեռավորության վրա: Փոսը չպետք է անցնի: Այս մարմինը պետք է պարունակի վարժասարքի բռնակի մի մասը՝ պատրաստված առնվազն 57 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 459 մմ երկարությամբ խողովակից, որը պետք է մտցվի թավայի անցքի մեջ մինչև այն կանգ առնի եռակցման համար: Բռնակի այս հատվածը մի ծայրում պետք է ունենա առնվազն 70 աստիճան կտրվածք, իսկ մյուս կողմից, խողովակի ծայրից մինչև առանցքը առնվազն 48 մմ հեռավորության վրա պետք է լինի առնվազն 43 մմ տրամագծով ալիք: Բռնակի երկրորդ մասը պետք է լինի առնվազն 42,3 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված փակագիծ, որը պետք է

ООО ВАНЕСА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.		
Номер лота		Предлагаемый товар
	наименование производителя	технические характеристики
8		

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
предлагаемого товара

տեղադրվի սկավառակի մասի մեջ, որի անցքի մեջ պատրաստված է առնվազն 57 մմ տրամագծով խողովակ: Կցամասը պետք է թեքված լինի U-աձև կառուցվածքի տեսքով, որի անկյունները պետք է թեքված լինեն առնվազն 135 և 103 աստիճանով, խողովակի ուղիղ հատվածները պետք է լինեն առնվազն 78, 120 և 192 մմ: Բռնակի չափերը պետք է լինեն 845x450x164 մմ-ից ոչ պակաս: Կցամասերը պետք է հագեցված լինեն պլաստիկ բռնակներով, բռնակի երկարությունը պետք է լինի 100 մմ-ից ոչ պակաս, ելուստների եզրագծի երկայնքով բռնակի արտաքին տրամագիծը պետք է լինի 47 մմ-ից ոչ պակաս: Բռնակը պետք է ունենա մոնտաժային անցք՝ առնվազն 40 մմ տրամագծով: Բռնակը պետք է ունեն առնվազն 0,5 մմ բարձրության և առնվազն 1,5 մմ շառավղով ելուստներ, որոնք պետք է բաժանված լինեն տրամագծի և երկարության երկայնքով ընդմիջումներով: Բռնակը պետք է միացված լինի կարգավորիչ պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն 22 մմ տրամագծով և առնվազն 215 մմ երկարությամբ: Եզրից առնվազն 24 մմ հեռավորության վրա պետք է կտրվի Tr22x8 նվազագույն բնութագրերով և առնվազն 147 մմ երկարությամբ trapezoidal թել, որը թույլ է կտա շարժական մարմինը տեղափոխել: Պտուտակի երկրորդ ծայրը պետք է ունենա առնվազն 9 մմ երկարությամբ պարուրակավոր հատված M8, որը պետք է միացված լինի ճշգրտման բռնակին: