ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/86 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Էլեկտրական ֆունկցիոնալ բժշկական մահճակալ	Էլեկտրական ֆունկցիոնալ բժշկական մահճակալ	Էլեկտրական ֆունկցիոնալ բժշկական մահճակալ	I. Ընդհանուր նկարագիր և չափսեր Նախատեսված է ինտենսիվ թերապիայի (ICU) բաժանմունքների և հիվանդասենյակների համար: Արտաքին չափսեր: Երկարությունը՝ առնվազն 2085 մմ, լայնությունը՝ առնվազն 1025 մմ: Ներքնակի հարթակի չափսեր: 1925 մմ x 900 մմ: Անվտանգ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը (Safe working load) կազմում է 250 կգ: II. Շարժիչային և էլեկտրական համակարգ, Ավտոմատ ֆունկցիաներ: Ապահովում է առնվազն 3 ավտոմատ ֆունկցիա՝ մեջքի հատվածի բարձրացում, ծնկների հատվածի բարձրացում և մահճակալի ընդհանուր բարձրության կարգավորում: Շարժիչներ: Համալրված էառնվազն 3 գծային շարժիչներով (Linear motors): Շարժիչները գործում են մինչև 50 դԲ աղմուկի պայմաններում, և նրանց կյանքի տևողությունը

					նախատեսված է 20,000 շարժման համար: Կարգավորման միջակայքեր: Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 430 - 740 մմ (±10 մմ): Մեջքի հատվածի անկյան կարգավորում՝ 0 - 75° (±10°): Ծնկների հատվածի անկյան կարգավորում՝ 0 - 46° (±10°): Անվտանգություն: Էլեկտրական համակարգը համապատասխանում է UL/ROHS/EN ստանդարտներին, ինչպես նաև IEC60601 բժշկական անվտանգության ստանդարտին: Կառավարման վահանակ: Համալրված է առնվազն 1 լուսավորվող (backlit) ձեռքի վահանակով, որն ունի ճկուն պարույրաձև մալուխ՝ բուժքույրերի կողմից հեշտ կառավարելու համար: Սնուցում: Հոսանքի լարումը՝ 100-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց (հիվանդանոցային ստանդարտի վարդակով): III. Հիմնակմախք և նյութեր, Շրջանակ: Հիմնական շրջանակը պատրաստված է առնվազն 5.0 մմ հաստությամբ դրոշմված պողպատից: Պատվածք: Այն կարող է դիմանալ առնվազն 50 կգ հարվածի և ունի 60° պայծառություն: Ներկը անցել է ASTM հակաբակտերիալ թեստավորում: Պլաստիկ դետալներ: Օգտագործված են էկոլոգիապես մաքուր պլաստիկ դետալներ, որոնք ենթակա են 100°C ախտահանման և ունեն մինչև 30 ՄՊա ձգման դիմադրություն: IV. Կառուցվածքային առանձնահատկություններ և պարագաներ, Մահճակալի հարթակ: Ինտեգրված պոլիպրոպիլենային (PP) հարթակ (4-5 սեկցիայով), որն ունի անկախ տեղադրման հնարավորություն և հեշտ է սպասարկվում: Նստատեղի կոմպենսացիոն մասը նվազեցնում է սպունգի դեպի ներքև ճնշումը (depression): Ներքնակի պահպանում:

					Հարթակի մեջքի և ոտքերի հատվածի երկու կողմերում ինտեգրված են 33 մմ բարձրությամբ ներքնակը պահող ամրակներ: Գլխամասի և ոտքերի վահանակներ: Պատրաստված են բարձրորակ PP նյութից անկար (seamless) դիզայնով, ինչը նպաստում է արագ ախտահանմանը: Վահանակները հանվող/խրվող (plug-in) տիպի են: Անկյան ցուցիչներ: Հագեցած է ներկառուցված անկյան ցուցիչներով (0-90°), որոնք հստակ ցույց են տալիս մեջքի անկյունը և Տրենդելենբուրգի դիրքը: Ունի նաև 30° դիրքային գիծ (position line): Կողային արգելապատնեշներ: Մահճակալն ունի PP նյութից ծալվող/իջնող (tuck-away) կողային արգելապատնեշներ՝ ներկառուցված բուֆերով (ամորտիզատորով): Այն ներառում է ինտեգրված բռնակներ, որոնք հեշտացնում են պացիենտի բարձրանալն ու իջնելը: Անիվներ և արգելակներ: 4 հատ ոչ ավել 5 դյույմանոց (12.5 սմ) անիվներ՝ ամբողջական պլաստիկ հակափաթաթվող ծածկով (առանց պտուտակների դիզայնով): Անիվները պատված են TPR նյութով (չեն մաշվում 10 կմ վազքից հետո): Արգելակման զսպանակը պահպանում է իր որակը առնվազն 10,000 անգամ անընդմեջ կիրառելուց հետո: Պաշտպանիչ բամպերներ: Գլխամասի և ոտքերի վահանակներն ունեն 65 մմ տրամագծով բախումները կանխող բամպեր անվիկներ: Մահճակալի արտաքին անկյուններում տեղադրված են հորիզոնական պատի բամպերներ՝ մահճակալն ու պատը պաշտպանելու համար: Ներերակային (IV) կանգնակ: Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված ներերակային կաթիլայինի կանգնակ 4

				պլաստիկ կեռիկներով, որոնք կարող են կրել մինչև 15 կգ ծանրություն: Մահճակալն ունի կանգնակի համար նախատեսված 4 անցք: Դրենաժային կեռիկներ: 2 հատ շարժական պլաստիկ դրենաժային կեռիկ (30x50 մմ չափսի): 24 ամիս երաշխիքային սպասարկում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊԶՐ-26/86 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
5				