ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	Չափերը՝ պետք է լինեն երկարություն առնվազն 1218 մմ, լայնություն առնվազն 582 մմ, բարձրություն առնվազն 1010 մմ: Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածքով, որը պետք է ապահովի բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է ունենա բարձր հակահարվածային և հակատատանումային հատկություն: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի է ГОСТ Р 57538-2017-ի կամ համարժեք GOUS-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը հակավանդալային է: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը պետք է կանխի մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Մարզասարքը հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա,

			արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը կառույց է, որը պետք է բաղկացած լինի հարթակից և թերթիկի մարմնից: Ամբողջը միմյանց հետ պետք է կապված լինեն պողպատից 6x12 գամերով: Ստենդը պետք է բաղկացած լինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված կորպուսի բաց կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո առնվազն պետք է լինեն 701x260 մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա անցքեր կենտրոնական առնվազն 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերն պետք է արված լինեն 32 մմ տրամագծով, ներքևի մակերևույթի անցքերը պետք է լինեն 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է 123 մմ-ից ոչ պակաս լինի, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից, թեքված կողերի բարձրությունը պետք է 80 մմ-ից ոչ պակաս լինի: Պլատֆորմին պետք է ամրացված լինի պատյան, որը պետք է բաղկացած լինի երկու կողային պատերից և առջևի և հետևի պատերից: Կողմերը և պատերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Կողային պատերը պետք է պատրաստված լինեն բազմաշերտ երկարավուն մասի տեսքով՝ երկար եզրերի երկայնքով և վերևում թեքված պատերով: Լոգարիթմական առանցքակալները պետք է տեղադրվեն կողային պատերի անցքերի մեջ: Լոգարիթմական առանցքակալի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 62 մմ: Առանցքի ամրացման անցքը պետք է ունենա առնվազն 33,5 մմ տրամագիծ, իսկ անցքի խորությունը պետք է լինի առնվազն 22 մմ: Առանցքակալի նստատեղի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 48 մմ, այս մակերեսով այն պետք է տեղադրվի անցքերի մեջ և հենվի կողային պատի կամ ներդիրի պատին: Մարզասարքի նստատեղերի հավաքածուն իրենից ներկայացնում է թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որի վրա պետք է ամրացված լինեն պլաստիկ նստատեղեր: Հիմքը պետք է լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ թերթիկից պատրաստված մարմին, որը պետք է լինի առնվազն 376x70x93 մմ չափսերով U-աձև ալիքի տեսքով՝ խողովակի եռակցման համար կտրվածքով, կտրվածքի շառավիղը պետք է լինի առնվազն 13 մմ: Առնվազն 26,8 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակը պետք է եռակցվի վերևում գտնվող մարմնին, խողովակը պետք է թեքված լինի U-աձև փակագծի տեսքով, խողովակի չափերը պետք է առնվազն 183x564 լինեն, ճկման շառավիղը առնվազն 50 մմ: Առնվազն 76 մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ պատի

		հաստությամբ և առնվազն 420 մմ երկարությամբ խողովակը պետք է եռակցվի մարմնի առջևի մասում, առնվազն 2,5 հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված հիմքին և եռակցվի դրան: Կցամասի կողքերին պետք է ամրացված լինեն առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված հիմքեր, որոնք պետք է սահմանեն նստատեղի ուրվագիծը: Հետևի մասում հիմքերին պետք է ամրացված լինի թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Պետք է լինի մեջքը թեքված կառույց է, որի ծռվելուց հետո չափերը պետք է լինեն 844x170x40 մմ-ից ոչ պակաս: Մարզասարքի պլաստմասսե նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ ձևով: Նստատեղերի չափերը պետք է առնվազն 269x330 մմ լինեն, առնվազն 24,5 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս պետք է լինի առնվազն 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում պետք է լինեն առնվազն 30 մմ: Նստատեղի առջևի մակերեսը պետք է ունենա առնվազն 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը պետք է թույլ տա օգտատիրոջը հարմարավետ և կայուն դիրք ապահովել մարզասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը պետք է ներառի 4 M8 պտուտակ, որոնք պետք է ներկառուցված լինեն նստատեղի կառուցվածքի մեջ և պատրաստված լինեն նստատեղի արտադրության ժամանակ՝ ձուլման մեթոդով: Պտուտակները պետք է տեղակայված լինեն նստատեղի լայնության և երկարության կենտրոնական հեռավորության վրա՝ համապատասխանաբար առնվազն 133 և 164 մմ: Նստատեղի հետևի կողմում պետք է լինեն 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Նստատեղի ներքևի մասում պետք է ամրացված լինի հենարանի վրա բուֆեր: Բուֆերը պետք է պատրաստված լինի ռետինե խառնուրդից, որը պետք է ունենա առնվազն 170x40x75 մմ չափսեր, ունենա B տառի ձև, նեղ եզրին՝ երկու անցք, անցքի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 10 մմ: Բուֆերը պետք է ամրացված լինի նստատեղին և լրացուցիչ հենարանին, որը թույլ չի տալիու այն կոտրվի: Հավաքված նստատեղի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն 730x582x952 մմ-ից ոչ պակաս: Ոտքերի ձգման խողովակով լծակը պետք է ունենա վերին և ստորին հատված պատրաստված առնվազն 4 մմ հաստությամբ թերթիկից, առնվազն 76 մմ տրամագծով խողովակից, առնվազն 2 մմ պատի հաստությունից և առնվազն 420 մմ երկարությունից: Ներքևի հատվածը պետք է բաղկացած լինի փնջից, որը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 4 մմ հաստությամբ թիթեղից և եռակցված առանցքից:

			Առանցքները պետք է պատրաստված են առնվազն 34 մմ տրամագծով խողովակից, որի պատի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 5մմ: մմ Խողովակը երկու ծայրերում պետք է ունենա ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 33,5 մմ տրամագծով: Այս միացնող ձողը պետք է ունենա եռակցված առանցք, որի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 59 մմ: Վերին և ստորին խողովակները միմյանց պետք է կցվեն գամերի միջոցով: Մյուս լծակը պետք է բաղկացած լինի կողերից և առանցքներից: Լծակի հիմքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, որը պետք է թեքված լինի U-աձև պրոֆիլի տեսքով: U-աձև պրոֆիլը հատման հատվածում պետք է ունենա առնվազն 56x56 մմ չափսեր, պետք է լինեն թեքություններ դեպի ներս՝ առնվազն 70 աստիճանի անկյան տակ: U-աձև պրոֆիլը պետք է թեքված լինի առնվազն 123 աստիճանի անկյան տակ: Պրոֆիլը պետք է ունենա անցքեր եռակցման առանցքների համար: Առանցքները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 34 մմ տրամագծով խողովակից և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում պետք է ունենա ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 33,5 մմ տրամագծով: Այս լծակը պետք է ունենա եռակցված առանցքներ՝ առնվազն 115 և 185 և 59 մմ երկարությամբ: Կապակցիչ ձողը պետք է լինի 260x185x60 մմ-ից ոչ պակաս չափսերով եռակցված կառույց, որը պետք է պատրաստված լինի երկու առանցքից: Կապակցիչը պետք է պատրաստված լինի մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ, առնվազն 260x47x60 մմ չափսերով: Այն պետք է ունենա U-աձև պրոֆիլի ձև, թեքված մասերում պետք է լինեն անցքեր առնվազն 34 մմ տրամագծով, ալիքի եզրից առնվազն 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 34 մմ տրամագծով խողովակից և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում պետք է ունենա ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 33,5 մմ տրամագծով: Այս միացնող կապակցիչը պետք է ունենա երկու եռակցված առանցք՝ առնվազն 115 և 185 մմ երկարությամբ, որոնք պետք է գտնվեն առանցքների միջև առնվազն 210մմ հեռավորության վրա: Կողային ամրակները պետք է ունենան առնվազն 64x28x122մմ չափսեր, որն իրենից ներկայացնում է թիթեղից պատրաստված ծակ, որը պետք է լինի առնվազն 4 մմ հաստությամբ, առնվազն 64x122մմ չափսերով: Վերին մասում պետք է լինի առնվազն 47մմ տրամագծով անցք: Արտաքին առանցքակալի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 62մմ: Առանցքի ամրացման անցքը պետք է ունենա առնվազն 33,5 մմ տրամագիծ, իսկ անցքի խորությունը պետք է լինի առնվազն 22 մմ:

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.		**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара**
Номер лота		Предлагаемый товар
	наименование производителя	Технические характеристики
3	-	Առանցքակալի նստատեղի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 48 մմ, այս մակերեսով այն պետք է տեղադրվի անցքերի մեջ և փականը հենվի կողային պատին: Ձողը պետք է լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղ: Ձողի չափերը պետք է լինեն առնվազն 44x37x384 մմ: Ձողերը պետք է ունենան 6,3 մմ տրամագծով 12 անցք, մեկ հատվածի վրա 6 անցք, որը պետք է գտնվի ձողի երկու կողմերում: Անկերային պտուտակը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից, առնվազն 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով խարիսխի պտուտակ: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 18 մմ: M12 պտուտակը պետք է գտնվի երկար հատվածի վերևում: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Սարանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի ներկայացման դեպքում վաճառողը պետք է բարձրությունն առնվազն 1010 մմ: Բանակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածքով, որը պետք է ապահովի բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է ունենա բարձր հակահարվածային և հակատատանումային հատկություն: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի է ГОСТ Р 57538-2017-ի կամ համարժեք GOUS-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը հակավանդալային է: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը պետք է կանխի մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Մարզասարքը հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, Չափերը՝ պետք է լինեն երկարությունն առնվազն 1218 մմ, լայնությունն առնվազն 582 մմ,

			արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը կառույց է, որը պետք է բաղկացած լինի հարթակից և թերթիկի մարմնից: Ամբողջը միմյանց հետ պետք է կապված լինեն պողպատից 6x12 գամերով: Ստենդը պետք է բաղկացած լինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված կորպուսի բաց կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո առնվազն պետք է լինեն 701x260 մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա անցքեր կենտրոնական առնվազն 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերն պետք է արված լինեն 32 մմ տրամագծով, ներքևի մակերևույթի անցքերը պետք է լինեն 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է 123 մմ-ից ոչ պակաս լինի, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից, թեքված կողերի բարձրությունը պետք է 80 մմ-ից ոչ պակաս լինի: Պլատֆորմին պետք է ամրացված լինի պատյան, որը պետք է բաղկացած լինի երկու կողային պատերից և առջևի և հետևի պատերից: Կողմերը և պատերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Կողային պատերը պետք է պատրաստված լինեն բազմաշերտ երկարավուն մասի տեսքով՝ երկար եզրերի երկայնքով և վերևում թեքված պատերով: Լոգարիթմական առանցքակալները պետք է տեղադրվեն կողային պատերի անցքերի մեջ: Լոգարիթմական առանցքակալի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 62 մմ: Առանցքի ամրացման անցքը պետք է ունենա առնվազն 33,5 մմ տրամագիծ, իսկ անցքի խորությունը պետք է լինի առնվազն 22 մմ: Առանցքակալի նստատեղի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 48 մմ, այս մակերեսով այն պետք է տեղադրվի անցքերի մեջ և հենվի կողային պատի կամ ներդիրի պատին: Մարզասարքի նստատեղերի հավաքածուն իրենից ներկայացնում է թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որի վրա պետք է ամրացված լինեն պլաստիկ նստատեղեր: Հիմքը պետք է լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ թերթիկից պատրաստված մարմին, որը պետք է լինի առնվազն 376x70x93 մմ չափսերով U-աձև ալիքի տեսքով՝ խողովակի եռակցման համար կտրվածքով, կտրվածքի շառավիղը պետք է լինի առնվազն 13 մմ: Առնվազն 26,8 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակը պետք է եռակցվի վերևում գտնվող մարմնին, խողովակը պետք է թեքված լինի U-աձև փակագծի տեսքով, խողովակի չափերը պետք է առնվազն 183x564 լինեն, ճկման շառավիղը առնվազն 50 մմ: Առնվազն 76 մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ պատի

		հաստությամբ և առնվազն 420 մմ երկարությամբ խողովակը պետք է եռակցվի մարմնի առջևի մասում, առնվազն 2,5 հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված հիմքին և եռակցվի դրան: Կցամասի կողքերին պետք է ամրացված լինեն առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված հիմքեր, որոնք պետք է սահմանեն նստատեղի ուրվագիծը: Հետևի մասում հիմքերին պետք է ամրացված լինի թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Պետք է լինի մեջքը թեքված կառույց է, որի ծռվելուց հետո չափերը պետք է լինեն 844x170x40 մմ-ից ոչ պակաս: Մարզասարքի պլաստմասսե նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ ձևով: Նստատեղերի չափերը պետք է առնվազն 269x330 մմ լինեն, առնվազն 24,5 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս պետք է լինի առնվազն 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում պետք է լինեն առնվազն 30 մմ: Նստատեղի առջևի մակերեսը պետք է ունենա առնվազն 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը պետք է թույլ տա օգտատիրոջը հարմարավետ և կայուն դիրք ապահովել մարզասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը պետք է ներառի 4 M8 պտուտակ, որոնք պետք է ներկառուցված լինեն նստատեղի կառուցվածքի մեջ և պատրաստված լինեն նստատեղի արտադրության ժամանակ՝ ձուլման մեթոդով: Պտուտակները պետք է տեղակայված լինեն նստատեղի լայնության և երկարության կենտրոնական հեռավորության վրա՝ համապատասխանաբար առնվազն 133 և 164 մմ: Նստատեղի հետևի կողմում պետք է լինեն 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Նստատեղի ներքևի մասում պետք է ամրացված լինի հենարանի վրա բուֆեր: Բուֆերը պետք է պատրաստված լինի ռետինե խառնուրդից, որը պետք է ունենա առնվազն 170x40x75 մմ չափսեր, ունենա B տառի ձև, նեղ եզրին՝ երկու անցք, անցքի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 10 մմ: Բուֆերը պետք է ամրացված լինի նստատեղին և լրացուցիչ հենարանին, որը թույլ չի տալիու այն կոտրվի: Հավաքված նստատեղի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն 730x582x952 մմ-ից ոչ պակաս: Ոտքերի ձգման խողովակով լծակը պետք է ունենա վերին և ստորին հատված պատրաստված առնվազն 4 մմ հաստությամբ թերթիկից, առնվազն 76 մմ տրամագծով խողովակից, առնվազն 2 մմ պատի հաստությունից և առնվազն 420 մմ երկարությունից: Ներքևի հատվածը պետք է բաղկացած լինի փնջից, որը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 4 մմ հաստությամբ թիթեղից և եռակցված առանցքից:

			Առանցքները պետք է պատրաստված են առնվազն 34 մմ տրամագծով խողովակից, որի պատի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 5մմ: մմ Խողովակը երկու ծայրերում պետք է ունենա ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 33,5 մմ տրամագծով: Այս միացնող ձողը պետք է ունենա եռակցված առանցք, որի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 59 մմ: Վերին և ստորին խողովակները միմյանց պետք է կցվեն գամերի միջոցով: Մյուս լծակը պետք է բաղկացած լինի կողերից և առանցքներից: Լծակի հիմքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, որը պետք է թեքված լինի U-աձև պրոֆիլի տեսքով: U-աձև պրոֆիլը հատման հատվածում պետք է ունենա առնվազն 56x56 մմ չափսեր, պետք է լինեն թեքություններ դեպի ներս՝ առնվազն 70 աստիճանի անկյան տակ: U-աձև պրոֆիլը պետք է թեքված լինի առնվազն 123 աստիճանի անկյան տակ: Պրոֆիլը պետք է ունենա անցքեր եռակցման առանցքների համար: Առանցքները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 34 մմ տրամագծով խողովակից և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում պետք է ունենա ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 33,5 մմ տրամագծով: Այս լծակը պետք է ունենա եռակցված առանցքներ՝ առնվազն 115 և 185 և 59 մմ երկարությամբ: Կապակցիչ ձողը պետք է լինի 260x185x60 մմ-ից ոչ պակաս չափսերով եռակցված կառույց, որը պետք է պատրաստված լինի երկու առանցքից: Կապակցիչը պետք է պատրաստված լինի մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ, առնվազն 260x47x60 մմ չափսերով: Այն պետք է ունենա U-աձև պրոֆիլի ձև, թեքված մասերում պետք է լինեն անցքեր առնվազն 34 մմ տրամագծով, ալիքի եզրից առնվազն 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 34 մմ տրամագծով խողովակից և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում պետք է ունենա ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 33,5 մմ տրամագծով: Այս միացնող կապակցիչը պետք է ունենա երկու եռակցված առանցք՝ առնվազն 115 և 185 մմ երկարությամբ, որոնք պետք է գտնվեն առանցքների միջև առնվազն 210մմ հեռավորության վրա: Կողային ամրակները պետք է ունենան առնվազն 64x28x122մմ չափսեր, որն իրենից ներկայացնում է թիթեղից պատրաստված ծակ, որը պետք է լինի առնվազն 4 մմ հաստությամբ, առնվազն 64x122մմ չափսերով: Վերին մասում պետք է լինի առնվազն 47մմ տրամագծով անցք: Արտաքին առանցքակալի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 62մմ: Առանցքի ամրացման անցքը պետք է ունենա առնվազն 33,5 մմ տրամագիծ, իսկ անցքի խորությունը պետք է լինի առնվազն 22 մմ:

		Առանցքակալի նստատեղի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 48 մմ, այս մակերեսով այն պետք է տեղադրվի անցքերի մեջ և փականը հենվի կողային պատին: Ձողը պետք է լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղ: Ձողի չափերը պետք է լինեն առնվազն 44x37x384 մմ: Ձողերը պետք է ունենան 6,3 մմ տրամագծով 12 անցք, մեկ հատվածի վրա 6 անցք, որը պետք է գտնվի ձողի երկու կողմերում: Անկերային պտուտակը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից, առնվազն 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով խարիսխի պտուտակ: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 18 մմ: M12 պտուտակը պետք է գտնվի երկար հատվածի վերևում: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: