ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	-	Չափերը պետք է լինեն առնվազն երկարություն 1205 մմ, լայնություն 1113 մմ, բարձրություն 1116 մմ: Բացօթյա մարզասարքերը պետք է լինեն դիմացկուն բարձր ազդեցությունների և թրթռումների նկատմամբ: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը 3 մմ-ից ոչ պակաս է: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն

		հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և ներգրավվածների քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը պետք է լինի հարթակից և թիթեղյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք: Ամբողջ մարմինը պետք է միացված լինի 6x12 պողպատե գամերով: Պողպատե ստենդը պետք է բաղկացած լինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո պետք է լինեն 765x260 մմ-ից ոչ պակաս: Պլատֆորմը պետք է ունենա բացվածքներ առնվազն 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված լինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 123 մմ-ից ոչ պակաս, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի դեպի վեր թեքված չորս կողերից, որոնք պետք է ապահովեն մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի 80 մմ-ից ոչ պակաս: Կողերը պետք է ունենան անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Պլատֆորմին պետք է ամրացված լինի մարմին, որը պետք է բաղկացած լինի երկու կողային վահանակներից, առջևի և հետևի պատերից: Կողմերը և պատերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Մարզասարքի նստատեղը պետք է հավաքվի որպես թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ նստատեղերը: Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում պետք է լինի հենարան, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 340 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին պետք է եռակցված լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը պետք է պատրաստված լինի U-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և թեքված առնվազն 123 աստիճանի անկյան տակ: Հավաքված հենարանը պետք է ունենա առնվազն 447x266x340 մմ չափսեր: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք, առնվազն 2,5 մմ

			հաստությամբ, պետք է ամրացվեն հենակետին, օգտագործելով գամեր: Հիմքը պետք է սահմանի նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Հիմքը պետք է ունենա առնվազն 411x499x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում պետք է լինի առնվազն 284 մմ երկարություն և առնվազն 35 մմ լայնություն, իսկ հետևի մասում առնվազն 477 մմ երկարություն և առնվազն 35 մմ լայնություն: Հիմքերը պետք է ունենան առնվազն 46 մմ տրամագծով անցքեր, որոնք պետք է լինեն առնվազն 2 անցք: Հետևի մասում հիմքերին պետք է ամրացված լինի թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Մեջքի նստատեղը պետք է լինի բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց, չափսերը ծալվելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 844x170x40 մմ: Մարզասարքի պլաստմասե նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը պետք է լինեն 269x330 մմ-ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս պետք է լինի առնվազն 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը 3 մմ-ից ոչ պակաս: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում պետք է լինեն 30 մմ-ից ոչ պակաս: Նստատեղի առջևի մակերեսը պետք է ուենա 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որն ապահովում է օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը պետք է ներառի 4 M8 ընկույզ, որոնք պետք է ներկառուցված լինեն նստատեղի դիզայնի մեջ և ձուլվեն նստատեղի արտադրության ընթացքում: Ընկույզների տակ պետք է կատարվի նյութի խտացում առնվազն 34 մմ տրամագծով գլանաձեւ մասի տեսքով, որը թույլ կտա նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ հարթ մակերևույթի վրա: Ընկույզները պետք է տեղակայված լինեն նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար, առնվազն 133մմ և 164մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Նստատեղի հակառակ կողմը պետք է ունենա առնվազն 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Բեռի ճշգրտման մեխանիզմը պետք է լինի բնակարանային կառույց՝ ներսում պտուտակով և շարժվող տարրերով: Մեխանիզմի բռնակը ռետինե, մետաղյա թիթեղ է՝ առնվազն 6 մմ հաստությամբ, որը պատված է ռետինե խառնուրդով: Թերթիկը պետք է ունենա առնվազն 22 մմ տրամագծով անցքեր՝ ռետինին ավելի լավ կպչելու համար: Հավաքված բռնակը պետք է ունենա առնվազն 102x102x16 մմ չափսեր և պետք է ապահովված լինի առնվազն 26 մմ շառավղով խորշերով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը պետք է միացված լինի կարգավորող պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը

			պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն 22 մմ տրամագծով և առնվազն 215 մմ երկարությամբ: Եզրից առնվազն 24 մմ հեռավորության վրա պետք է կտրվի առնվազն Tr22x8 բնութագրերով trapezoidal թել, առնվազն 147 մմ երկարությամբ, որը թույլ է կտա շարժական պատյանը տեղափոխել: Պտուտակի երկրորդ ծայրը պետք է ունենա M8 չափի պարուրակավոր հատված՝ առնվազն 9 մմ երկարությամբ, որը պետք է միացված լինի ճշգրտման բռնակին: Պտուտակով պետք է շարժվի պոլիամիդից պատրաստված շարժական պատյան՝ առնվազն 43x47x43 մմ չափսերով: Շարժական մարմինը պետք է ունենա անցք՝ առնվազն 47 մմ ամբողջ խորության համար՝ տրապեզոիդային թելով՝ Tr22x8-ից ոչ վատ բնութագրերով: Շարժական մարմինը պետք է ունենա առնվազն 12 մմ հաստությամբ դուրս ցցված մաս՝ ձողին միանալու համար առնվազն 6մմ տրամագծով երկու անցքերով: Միացնող ձողը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը պատրաստված է ալիքից և երկու առանցքից, առնվազն 380x185x70 մմ չափսերով: Կապուղին պետք է պատրաստված լինի մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5մմ հաստությամբ, առնվազն 380x47x70 մմ չափսերով: Ալիքը պետք է ունենա U-աձև պրոֆիլի տեսք, թեքված դարակներում պետք է լինեն անցքեր առնվազն 34 մմ տրամագծով, որը պետք է լինի ալիքի եզրից առնվազն 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 34 մմ տրամագծով և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում պետք է ունենա ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ և առնվազն 32,8 մմ տրամագծով: Ձողը պետք է լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված մի մաս, որը պետք է թեքված լինի U-աձև պրոֆիլի մեջ՝ ծալված կողքերով: Նախագծի չափերը պետք է լինեն 68x44x275 մմ-ից ոչ պակաս: Նախագծի դարակների վրա պետք է լինեն 12 անցք՝ 6,3 մմ տրամագծով, յուրաքանչյուր դարակի վրա՝ առնվազն 6 անցք, որոնք պետք է տեղակայված լինեն գծագրի երկու կողմերում: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները պետք է լինեն առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, առնվազն 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում պետք է լինի առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի 18 մմ-ից ոչ պակաս: Հեղույսի երկար հատվածի վերևում պետք է նշված լինի M12 թելը: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան

		փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
6	-	Չափերը պետք է լինեն առնվազն երկարություն 1205 մմ, լայնություն 1113 մմ, բարձրություն 1116 մմ: Բացօթյա մարզասարքերը պետք է լինեն դիմացկուն բարձր ազդեցությունների և թրթռումների նկատմամբ: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳOUS Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳOUS-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը 3 մմ-ից ոչ պակաս է: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳOUS Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳOUS-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն

		հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և ներգրավվածների քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը պետք է լինի հարթակից և թիթեղյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք: Ամբողջ մարմինը պետք է միացված լինի 6x12 պողպատե գամերով: Պողպատե ստենդը պետք է բաղկացած լինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո պետք է լինեն 765x260 մմ-ից ոչ պակաս: Պլատֆորմը պետք է ունենա բացվածքներ առնվազն 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված լինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 123 մմ-ից ոչ պակաս, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի դեպի վեր թեքված չորս կողերից, որոնք պետք է ապահովեն մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի 80 մմ-ից ոչ պակաս: Կողերը պետք է ունենան անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Պլատֆորմին պետք է ամրացված լինի մարմին, որը պետք է բաղկացած լինի երկու կողային վահանակներից, առջևի և հետևի պատերից: Կողմերը և պատերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Մարզասարքի նստատեղը պետք է հավաքվի որպես թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ նստատեղերը: Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում պետք է լինի հենարան, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 340 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին պետք է եռակցված լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը պետք է պատրաստված լինի U-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և թեքված առնվազն 123 աստիճանի անկյան տակ: Հավաքված հենարանը պետք է ունենա առնվազն 447x266x340 մմ չափսեր: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք, առնվազն 2,5 մմ

			հաստությամբ, պետք է ամրացվեն հենակետին, օգտագործելով գամեր: Հիմքը պետք է սահմանի նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Հիմքը պետք է ունենա առնվազն 411x499x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում պետք է լինի առնվազն 284 մմ երկարություն և առնվազն 35 մմ լայնություն, իսկ հետևի մասում առնվազն 477 մմ երկարություն և առնվազն 35 մմ լայնություն: Հիմքերը պետք է ունենան առնվազն 46 մմ տրամագծով անցքեր, որոնք պետք է լինեն առնվազն 2 անցք: Հետևի մասում հիմքերին պետք է ամրացված լինի թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Մեջքի նստատեղը պետք է լինի բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց, չափսերը ծալվելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 844x170x40 մմ: Մարզասարքի պլաստմասե նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը պետք է լինեն 269x330 մմ-ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս պետք է լինի առնվազն 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը 3 մմ-ից ոչ պակաս: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում պետք է լինեն 30 մմ-ից ոչ պակաս: Նստատեղի առջևի մակերեսը պետք է ուենա 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որն ապահովում է օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը պետք է ներառի 4 M8 ընկույզ, որոնք պետք է ներկառուցված լինեն նստատեղի դիզայնի մեջ և ձուլվեն նստատեղի արտադրության ընթացքում: Ընկույզների տակ պետք է կատարվի նյութի խտացում առնվազն 34 մմ տրամագծով գլանաձեւ մասի տեսքով, որը թույլ կտա նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ հարթ մակերևույթի վրա: Ընկույզները պետք է տեղակայված լինեն նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար, առնվազն 133մմ և 164մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Նստատեղի հակառակ կողմը պետք է ունենա առնվազն 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Բեռի ճշգրտման մեխանիզմը պետք է լինի բնակարանային կառույց՝ ներսում պտուտակով և շարժվող տարրերով: Մեխանիզմի բռնակը ռետինե, մետաղյա թիթեղ է՝ առնվազն 6 մմ հաստությամբ, որը պատված է ռետինե խառնուրդով: Թերթիկը պետք է ունենա առնվազն 22 մմ տրամագծով անցքեր՝ ռետինին ավելի լավ կպչելու համար: Հավաքված բռնակը պետք է ունենա առնվազն 102x102x16 մմ չափսեր և պետք է ապահովված լինի առնվազն 26 մմ շառավղով խորշերով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը պետք է միացված լինի կարգավորող պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը

			պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն 22 մմ տրամագծով և առնվազն 215 մմ երկարությամբ: Եզրից առնվազն 24 մմ հեռավորության վրա պետք է կտրվի առնվազն Tr22x8 բնութագրերով trapezoidal թել, առնվազն 147 մմ երկարությամբ, որը թույլ է կտա շարժական պատյանը տեղափոխել: Պտուտակի երկրորդ ծայրը պետք է ունենա M8 չափի պարուրակավոր հատված՝ առնվազն 9 մմ երկարությամբ, որը պետք է միացված լինի ճշգրտման բռնակին: Պտուտակով պետք է շարժվի պոլիամիդից պատրաստված շարժական պատյան՝ առնվազն 43x47x43 մմ չափսերով: Շարժական մարմինը պետք է ունենա անցք՝ առնվազն 47 մմ ամբողջ խորության համար՝ տրապեզոիդային թելով՝ Tr22x8-ից ոչ վատ բնութագրերով: Շարժական մարմինը պետք է ունենա առնվազն 12 մմ հաստությամբ դուրս ցցված մաս՝ ձողին միանալու համար առնվազն 6մմ տրամագծով երկու անցքերով: Միացնող ձողը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը պատրաստված է ալիքից և երկու առանցքից, առնվազն 380x185x70 մմ չափսերով: Կապուղին պետք է պատրաստված լինի մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5մմ հաստությամբ, առնվազն 380x47x70 մմ չափսերով: Ալիքը պետք է ունենա U-աձև պրոֆիլի տեսք, թեքված դարակներում պետք է լինեն անցքեր առնվազն 34 մմ տրամագծով, որը պետք է լինի ալիքի եզրից առնվազն 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 34 մմ տրամագծով և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում պետք է ունենա ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ և առնվազն 32,8 մմ տրամագծով: Ձողը պետք է լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված մի մաս, որը պետք է թեքված լինի U-աձև պրոֆիլի մեջ՝ ծալված կողքերով: Նախագծի չափերը պետք է լինեն 68x44x275 մմ-ից ոչ պակաս: Նախագծի դարակների վրա պետք է լինեն 12 անցք՝ 6,3 մմ տրամագծով, յուրաքանչյուր դարակի վրա՝ առնվազն 6 անցք, որոնք պետք է տեղակայված լինեն գծագրի երկու կողմերում: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները պետք է լինեն առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, առնվազն 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում պետք է լինի առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի 18 մմ-ից ոչ պակաս: Հեղույսի երկար հատվածի վերևում պետք է նշված լինի M12 թելը: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան

		փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: