ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	-	Չափերը պետք է լինեն առնվազն 2570x7023x3005 Նյութերի բնութագրեր Նյութեր՝ պետք է լինեն խեժափիճուց պատրաստված գլանաձև մշակված գերան, մետաղ, ռետին, ամրացված պոլիպրոպիլենային պարան: Համալրում պետք է լինեն ● շրջանակ՝ 1 հատ ● «Բույն» տեսակի կախոց՝ 1 հատ ● ռետինե կախոց՝ 2 հատ ● հիմնադիր (ներդիր) տարրերի հավաքածու՝ 1 հատ ● կախոցների մեխանիզմների հավաքածու՝ 1 հատ ● ամրակների հավաքածու՝ 1 հատ: Համալիրը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 140 մմ տրամագծով կլոր հատույթ ունեցող 6 հենասյուներից, առնվազն 140 մմ տրամագծով մեկ հորիզոնական տեղադրված սյունից, «Բույն» տեսակի կլոր կախոցից և առնվազն 2 ռետինե կախոցներից: Բոլոր սյուները պետք է պատրաստված լինեն խեժափիճու գլանաձև մշակված գերանից: Բոլոր սյուները պետք է հղկված լինեն, եզրերը կլորացված R10 շառավղով: Մշակված մակերեսները պետք է պատված լինեն լաքով: Հենասյուները պետք է տեղադրվեն հիմնադիր (ներդիր) տարրերի վրա: «Բույն» կախոցի ներսի հյուսվածքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 16 մմ տրամագծով ամրացված քառաթել պոլիպրոպիլենային պարանից: Պարանի յուրաքանչյուր թել պետք է ամրացված լինի մետաղական լարերով: Կախոցների նստատեղերը պետք է ունենան մետաղական ամրացում, որը պետք է ապահովի կառուցվածքի բարձր ամրությունը:

		Կախոցների ամրացում Կախոցները պետք է միացված լինեն ճոճանակի շրջանակին չժանգոտվող պողպատից պատրաստված մեխանիզմների միջոցով: Ամրակներ Սարքավորման մեջ պետք է օգտագործվեն չժանգոտվող պողպատից ամրակներ: Պտուտակային միացումների դուրս եկող մասերը և խողովակների բաց ծայրերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ խցաններով: Տարրերի ծածկույթ ● մետաղ՝ պետք է լինի փոշեներկային ցինկային նախաներկ, փոշեներկ, ● փայտանյութ՝ պետք է լինի լեսսիրացնող նախաներկ, ջրադիսպերսիոն լաք: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
15	-	Չափերը պետք է լինեն առնվազն 2570x7023x3005 Նյութերի բնութագրեր Նյութեր՝ պետք է լինեն խեժափիճուց պատրաստված գլանաձև մշակված գերան, մետաղ, ռետին, ամրացված պոլիպրոպիլենային պարան: Համալրում պետք է լինեն ● շրջանակ՝ 1 հատ ● «Բույն» տեսակի կախոց՝ 1 հատ ● ռետինե կախոց՝ 2 հատ ● հիմնադիր (ներդիր) տարրերի հավաքածու՝ 1 հատ ● կախոցների մեխանիզմների հավաքածու՝ 1 հատ ● ամրակների հավաքածու՝ 1 հատ: Համալիրը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 140 մմ տրամագծով կլոր հատույթ ունեցող 6 հենասյուներից, առնվազն 140 մմ տրամագծով մեկ հորիզոնական տեղադրված սյունից, «Բույն» տեսակի կլոր կախոցից և առնվազն 2 ռետինե կախոցներից: Բոլոր սյուները պետք է պատրաստված լինեն խեժափիճու գլանաձև մշակված գերանից: Բոլոր սյուները պետք է հղկված լինեն, եզրերը կլորացված R10 շառավղով: Մշակված մակերեսները պետք է պատված լինեն լաքով: Հենասյուները պետք է տեղադրվեն հիմնադիր (ներդիր) տարրերի վրա: «Բույն» կախոցի ներսի հյուսվածքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 16 մմ տրամագծով ամրացված քառաթել պոլիպրոպիլենային պարանից: Պարանի յուրաքանչյուր թել պետք է ամրացված լինի մետաղական լարերով: Կախոցների նստատեղերը պետք է ունենան մետաղական ամրացում, որը պետք է ապահովի կառուցվածքի բարձր ամրությունը:

		Կախոցների ամրացում Կախոցները պետք է միացված լինեն ճոճանակի շրջանակին չժանգոտվող պողպատից պատրաստված մեխանիզմների միջոցով: Ամրակներ Սարքավորման մեջ պետք է օգտագործվեն չժանգոտվող պողպատից ամրակներ: Պտուտակային միացումների դուրս եկող մասերը և խողովակների բաց ծայրերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ խցաններով: Տարրերի ծածկույթ ● մետաղ՝ պետք է լինի փոշեներկային ցինկային նախաներկ, փոշեներկ, ● փայտանյութ՝ պետք է լինի լեսսիրացնող նախաներկ, ջրադիսպերսիոն լաք: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: