ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՐԻՏԵՔՍԻՍ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Hikvision	DS-7632NXI-I2/S DS-7616NXI-K2(D) ST8000VX009 DS-3E1318P-EI (B) DS-2CD1063G2-LIU DS-2CD1T67G3-LIU DS-1280ZJ-XS DS-D5027F3-2P2S DS-D5065UC-C DS-K1T341CM VANTAGE DS-1LN5EO-UU/E SR-UPS-12/5A / Optimus 1250-RM-12	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Տեսահսկողության համակարգ, որն իր մեջ պետք է ներառի՝ 1) Տեսաձայնագրիչ (NVR)՝ • Ալիքների քանակը՝ 32 IP տեսախցիկ միացնելու հնարավորություն; • Մուտքային թողունակությունը 320 Մբիթ/վ; • Ելքային թողունակությունը 256 Մբիթ/վ; • Տեսագրման առավելագույն կետայնությունը՝ 32 ՄՊ բարձր կետայնությամբ տեսախցիկների աջակցությամբ; • Տեսանյութի սեղմումը ՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264 ստանդարտների աջակցություն; • Կոշտ սկավառակի համար 2 SATA ինտերֆեյս՝ յուրաքանչյուրը 16ՏԲ տարողությամբ; • Կեղծ ազդանշանների զտման հնարավորություն; • Արհեստական բանականության վրա հիմնված AcuSense տեխնոլոգիայի աջակցություն; • Խելացի թիրախավորված որոնման AcuSearch տեխնոլոգիայի աջակցություն; • Կեղծ

			Optimus AP-1207		ազդանշանների զտման հնարավորություն՝ Motion Detection 2.0 ֆունկցիայով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների դասակարգմամբ, բոլոր ալիքների համար; • Դեմքերի ճանաչման, համեմատման, որոնման և արխիվացման հնարավորություն՝ ընդհանուր 16 գրադարաններում 50000 դեմքի նկարով; • Գծի հատման և տարածք ներխուժման հսկողություն՝ առնվազն 4 ալիքի համար; • Մուտքեր՝ 2 ցանցային ինքնահարմարվող RJ45 մուտք; • Չափսերը ոչ ավել քան 390մմ x 320մմ x 55մմ; • Քանակը 1 հատ։ 2) Տեսաձայնագրիչ (NVR)՝ • Ալիքների քանակը՝ 16 IP տեսախցիկ միացնելու հնարավորություն; • Մուտքային թողունակությունը 160 Մբիթ/վ; • Ելքային թողունակությունը ն 160 Մբիթ/վ; • Տեսագրման առավելագույն կետայնությունը՝ 12 ՄՊ բարձր կետայնությամբ տեսախցիկների աջակցությամբ; • Տեսանյութի սեղմումը ՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264 ստանդարտների աջակցություն; • Կոշտ սկվառակի համար 2 SATA ինտերֆեյս՝ յուրաքանչյուրը 16ՏԲ տարողությամբ; • Կեղծ ազդանշանների զտման հնարավորություն; • Արհեստական բանականության վրա հիմնված AcuSense տեխնոլոգիայի աջակցություն; • Խելացի թիրախավորված որոնման AcuSearch տեխնոլոգիայի աջակցություն; • Կեղծ ազդանշանների զտման հնարավորություն՝ Motion Detection 2.0 ֆունկցիայով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների դասակարգմամբ, բոլոր ալիքների համար; • Դեմքերի ճանաչման, համեմատման, որոնման և արխիվացման

					հնարավորություն՝ ընդհանուր 16 գրադարաններում 20000 դեմքի նկարով; • Գծի հատման և տարածք ներխուժման հսկողություն՝ առնվազն 2 ալիքի համար; • Մուտքեր՝ 1 ցանցային ինքնահարմարվող RJ45 մուտք; • Չափսերը ոչ ավել քան 390մմ x 315մմ x 55մմ; • Քանակը 1 հատ: 3) Ներքին կոշտ սկավառակ տեսաձայնագրման համակարգերի համար, անդադար աշխատանքային ռեժիմով՝ • Տարողությունը ՝ 8TB; • Ֆորմ ֆակտոր՝ 3.5”; • Միացման տեսակը՝ SATA3; • Քեշ հիշողությունը ՝ 256ՄԲ; • Ձայնագրման տեխնոլոգիան՝ CMR, առանց տեսանյութի կադրերի կորստի; • 64 հատ HD տեսախցիկներից միաժամանակյա ձայնագրման հնարավորություն; • AllFrame տեխնոլոգիայի աջակցություն; • Քանակը՝ 1 հատ: 4) Ցանցային բաժանարար՝ • Պորտերի քանակը ՝ 16 հատ PoE աջակցությամբ RJ45 և 2 հատ Gigabit Combo պորտեր; • PoE-ի հզորության բյուջեն ՝ 230Վտ; • Հեռահար հաղորդում՝ 300 մետր հեռավորությամբ PoE սնուցման և տվյալների փոխանցման հնարավորություն; • Թողունակությունը առնվազն՝ 9 Գբիթ/վ; • Չարձագանքող տեսախցիկների հայտնաբերման և ավտոմատ վերագործարկման հնարավորություն; • Պաշտպանությունը ՝ 6կՎ կայծակնային և գերլարումից պաշտպանություն RJ45 պորտերի համար; • Հեռակա կառավարման, ցանցի տոպոլոգիայի արտացոլման և տագնապային ազդանշանների ստացում Hik-Connect հավելվածի միջոցով; • Չափսերը ոչ ավել քան 440մմ x 230մմ x 50մմ; • Քանակը՝ 1 հատ: 5) Արտաքին տեղադրման ցանցային տեսախցիկ՝ • Կետայնությունը ՝

					6 Մեգապիքսել, առնվվազն 20 կադր/վրկ արագությամբ; • Օբյեկտիվը՝ 2.8 մմ ֆիքսված; • Դիտման անկյունները ՝ հորիզոնական - 105°, ուղղահայաց - 55°; • Մատրիցա՝ 1 / 2.4”; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից առնվազն՝ IP67; • Սնուցումը՝ 12Վ հաստատուն հոսանք կամ PoE սնուցում; • Լուսավորությունը առնվազն՝ ինֆրակարմիր և սպիտակ տեսանելի լույս 30մ; • Կեղծ ազդանշանների զտման հնարավորություն՝ Motion Detection 2.0 ֆունկցիայով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների դասակարգմամբ; • Ներկառուցված միկրոֆոնի առկայություն; • Hik-Connect ծրագրային ապահովման միջոցով բջջային մոնիտորինգի աջակցություն; • Տեսանյութի սեղմումը առնվազն՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264 ստանդարտների աջակցություն; • Քանակը՝ 4 հատ: 6) Արտաքին տեղադրման ցանցային տեսախցիկ՝ • Կետայնությունը ՝ 6 Մեգապիքսել, առնվազն 20 կադր/վրկ արագությամբ; • Օբյեկտիվը՝ 2.8 մմ ֆիքսված; • Դիտման անկյունները առնվազն՝ հորիզոնական - 109°, ուղղահայաց - 60°; • Մատրիցա՝ 1 / 2.4”; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից առնվազն՝ IP67; • Սնուցումը՝ 12Վ հաստատուն հոսանք կամ PoE սնուցում; • Լուսավորությունը առնվազն՝ ինֆրակարմիր և սպիտակ տեսանելի լույս 30մ; • Գիշերային նկարահանման համար ColorVu 3.0 տեխնոլոգիայի աջակցություն՝ շուրջօրյա գունավոր պատկերի ապահովմամբ և HikAI-ISP աղմուկի նվազեցման ֆունկցիայով; • Կեղծ ազդանշանների զտման հնարավորություն՝ Motion

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВАРИТЕКСИС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԾ-ԷԱՃԱ ՊՁԲ-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3				Համատեղելիությունը առնվազն՝ DS-2CD1363G2-LIU և DS-2CD1067G3-LIU տեսախցիկների հետ; • Քանակը՝ 1 հատ: 8) Տեսահսկման համակարգի համար նախատեսված մոնիտոր՝ • Էկրանի չափսը ՝ 27 դյույմ; • Կետայնությունը ՝ 1920x1080 պիքսել; • Թարմացման հաճախականությունը ՝ 100Հց; • Շուրջօրյա անդադար աշխատանքային ռեժիմ; • 3D աղմուկի նվազեցման և կապույտ լույսի ֆիլտրման հնարավորություն; • Ներկառուցված բարձրախոսների առկայություն; • Մուտքային ինտերֆեյսեր ՝ 1 հատ HDMI 1.4, 1 հատ VGA, 1 հատ Line-In աուդիո մուտք; • Պատին ամրացնելու կրոնշտեյնի աջակցություն՝ VESA 100x100 մմ ստանդարտով; • Էներգիայի սպառումը ոչ ավել քան՝ 30Վտ աշխատանքային ռեժիմում, 0.5Վտ՝ սպասման ռեժիմում; • Քանակը՝ 1 հատ: 9) Տեսահսկման համակարգի համար նախատեսված մոնիտոր՝ • Էկրանի չափսը ՝ 65 դյույմ, LED հետին լուսավորությամբ; • Detection 3.0 ֆունկցիայով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների բարձր ճշգրտությամբ դասակարգմամբ; • Ներկառուցված միկրոֆոնի առկայություն; • Hik-Connect ծրագրային ապահովման միջոցով բջջային մոնիտորինգի աջակցություն; • Տեսանյութի սեղմումը ՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264 ստանդարտների աջակցություն; • Քանակը՝ 1 հատ: 7) Պատի ոտնակ տեսախցիկի համար՝ • Պատրաստման նյութ՝ արտաքին ազդեցություններից պաշտպանված ABS պլաստիկ; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, IP55; • Գույնը՝ սպիտակ; • Թույլատրելի բեռնվածություն առնվազն 1կգ; • Համատեղելիությունը առնվազն՝ DS-2CD1363G2-LIU և DS-2CD1067G3-LIU տեսախցիկների հետ; • Քանակը՝ 1 հատ: 8) Տեսահսկման համակարգի համար նախատեսված մոնիտոր՝ • Էկրանի չափսը ՝ 27 դյույմ; • Կետայնությունը ՝ 1920x1080 պիքսել; • Թարմացման հաճախականությունը ՝ 100Հց; • Շուրջօրյա անդադար աշխատանքային ռեժիմ; • 3D աղմուկի նվազեցման և կապույտ լույսի ֆիլտրման հնարավորություն; • Ներկառուցված բարձրախոսների առկայություն; • Մուտքային ինտերֆեյսեր ՝ 1 հատ HDMI 1.4, 1 հատ VGA, 1 հատ Line-In աուդիո մուտք; • Պատին ամրացնելու կրոնշտեյնի աջակցություն՝ VESA 100x100 մմ ստանդարտով; • Էներգիայի սպառումը ոչ ավել քան՝ 30Վտ աշխատանքային ռեժիմում, 0.5Վտ՝ սպասման ռեժիմում; • Քանակը՝ 1 հատ: 9) Տեսահսկման համակարգի համար նախատեսված մոնիտոր՝ • Էկրանի չափսը ՝ 65 դյույմ, LED հետին լուսավորությամբ; •

					Կետայնությունը ՝ 3840x2160 պիքսել; • Թարմացման հաճախականությունը ՝ 60Հց; • Շուրջօրյա անդադար աշխատանքային ռեժիմ; • Ներկառուցված բարձրախոսների առկայություն; • Մուտքային ինտերֆեյսեր ՝ 1 հատ HDMI 2.0, 1 հատ HDMI 1.4.1 հատ VGA, 1 հատ Audio-In, 1 հատ USB; • Պատին ամրացնելու կրոնշտեյնի աջակցություն՝ VESA 400x400 մմ և 400x200մմ ստանդարտով; • Էներգիայի սպառումը ոչ ավել քան՝ 190Վտ աշխատանքային ռեժիմում, 0.5Վտ՝ սպասման ռեժիմում; • Քանակը՝ 1 հատ։ 10) Պատի կրոնշտեյն՝ • Ամրացվող մոնիտորի չափսը ՝ 65 դյույմ; • Պատրաստման նյութը առնվազն՝ սառը գլանվածքով պողպատե թիթեղ; • Համատեղելիությունը առնվազն՝ VESA 400x400 մմ ստանդարտի համապատասխանող մոնիտորների հետ; • Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը առնվազն՝ 35կգ; • Հեռավորությունը պատից ոչ ավել քան՝ 25մմ; • Քանակը՝ 1 հատ; 11) Կենսաչափական անցագրային տերմինալ՝ • Էկրան առնվազն՝ 4 դյույմ LCD-TFT գունավոր; • Էկրանի կետայնությունը առնվազն՝ 800 x 480 պիքսել; • Նույնականացման եղանակները առնվազն՝ դեմքի ճանաչում, քարտ, գաղտնաբառ; • Ներկառուցված տեսախցիկի կետայնությունը առնվազն՝ 2ՄՊ; • Հիշողությունը առնվազն՝ 1000 դեմք, 3000 քարտ և իրադարձությունների մատյանում 150000 գրանցում; • Քարտի տեսակ՝ M1 (MIFARE) – 13.56ՄՀց աշխատանքային հաճախականությամբ; • Քարտի ընթերման հեռավորությունը ոչ ավել քան 5սմ; • Դեմքի ճանաչման արագությունը ոչ ավել քան 0.33վրկ; •

					Դեմքի ճանաչման աշխատանքային հեռավորությունը ՝ 0.3 - 1.5մ; • Դեմքի կեղծման դեմ պաշտպանության հնարավորություն; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, IP65; • Մուտքային-ելքային ինտերֆեյսներ առնվազն՝ 1-ական Wiegand, էլեկտրական կողպեքի ելք, դռան բացման կոճակի մուտք, դռան սենսորի մուտք, պոկման տվիչ; • 1 հատ RJ45 ցանցային ինտերֆեյս; • Սնուցումը՝ 12Վ – 1Ա կամ PoE; • Չափերը ոչ ավել քան՝ 140մմ x 60մմ x 30մմ; • Քանակը՝ 1 հատ; 12) Էլեկտրամեխանիկական կողպեք՝ • Բացման 3 եղանակ՝ էլեկտրական ազդանշանով, մեխանիկական բանալիով, կոճակով; • Կողպեքի տեսակը՝ էլեկտրամեխանիկական; • Աշխատանքային լարումը 12Վ հաստատուն հոսանք; • Մեխանիկական բանալիով երկու կողմից բացելու հնարավորություն; • Բանալիները քանակը առնվազն՝ 3 հատ; • Պատրաստման նյութը ՝ նիկելապատ մետաղ; • Քանակը՝ 1 հատ; 13) Ցանցային մալուխ՝ • Երկարությունը՝ առնվազն 150մ; • Մալուխի տեսակը՝ UTP CAT5e։ 14) Անխափան սնուցման սարք՝ • Տեսահսկման համակարգերի, մուտքի հսկման և հակահրդեհային ազդանշանային սարքավորումներ անխափան 12Վ սնուցում; • Ելքային կլեմաների քանակը ՝ 4 հատ; • Մուտքային լարումը 160 - 242Վ, 50Հց; • Ելքային անվանական լարումը ցանցից աշխատելիս՝ 12.6Վ; • Անվանական ելքային հոսանքը ՝ 5Ա; • Պաշտպանություն կարճ միացումներից, ծանրաբեռնվածությունից և կուտակիչի խորը լիցքաթափումից; • Պատյանի նյութը՝ մետաղ, ինտեգրված կուտակիչի խցիկով; • Քանակը՝ 1

				հատ: 15) Անխափան սնուցման սարքի կուտակիչ մարտկոց՝ • Անվանական լարում՝ 12Վ; • Անվանական տարողությունը 7Աժ; • Ծառայության ժամկետը բուֆերային ռեժիմում առնվազն 3 տարի; • Կլեմաների տեսակը՝ FASTON 4.75մմ (F1); • Քաշը 1.7 - 1.9կգ; • Պատյանը՝ հարվածակայուն և հրակայուն ABS պլաստիկ; • Քանակը՝ 1 հատ: 16) Պղնձե ճկուն լար նախատեսված անվտանգության համակարգի սարքերի միացման համար (2 լար, 1.5 մմ² միջանցիկ հատույթով): Երկարությունը առնվազն 150մ: Նշված բոլոր ապրանքները պետք է լինեն իրար համատեղելի: Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև բոլոր սարքավորումների մոնտաժը և կարգաբերումը, մալուխի մոնտաժը, մոնտաժի համար անհրաժեշտ նյութերը: Երաշխիքը՝ 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: