ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԻԿԱՍՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/228 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	SEAR (BOB), Version 2	Digit Soil AG	Հողի ֆերմենտային ակտիվության ընթերցիչ (Soil Enzyme Activity Reader) հողի ֆերմենտների (բետա-գլյուկոզիդազ, ֆոսֆատազ, գլյուկոզամինիդազ, լեյցին ամինոպեպտիդազ և քսիլոզիդազ) վերլուծության ավտոմատացված համակարգ է, որը նախատեսված է հողի կենսաբանական ակտիվության արագ գնահատման համար՝ ֆերմենտային ռեակցիոն թաղանթների և թվային պատկերների վերլուծության միջոցով: Համակարգը ներառում է ընթերցող սարք (reader unit), հողի կյուվետներ, ռեակցիոն թիթեղներ, մասնագիտացված ծրագրային ապահովում և նոութբուքի վրա հիմնված կառավարման միջերես՝ տվյալների ավտոմատ հավաքագրման և մշակման համար: Պարամետր Տեխնիկական բնութագիր Կիրառություն Հողի ֆերմենտային ակտիվության և հողի կենսաբանական ակտիվության քանակական գնահատում Չափման սկզբունք Հողի նմուշների հետ շփման մեջ գտնվող ֆերմենտային ռեակցիոն թաղանթների թվային պատկերների վրա հիմնված մոնիթորինգ Նմուշի տեսակ Հողի նմուշներ՝ պատրաստված հատուկ ուղղանկյուն կյուվետներում Կառավարման համակարգ Նոթբուքով

				կառավարվող չափման համակարգ՝ հատուկ ծրագրային ապահովմամբ և տերմինալային ինտերֆեյսով Հաղորդակցման միջերես USB միացում (առաջարկվող) և Wi-Fi hotspot կապ Տվյալների փոխանցման արձանագրություն SCP՝ WinSCP-ի միջոցով Աշխատանքային ծրագրային ապահովում համապատասխան չափման ծրագրային ապահովում Տվյալների պահպանում Չափման տվյալների, ժամանակային գրանցումների և նախնական պատկերների ավտոմատ պահպանում հատուկ չափման թղթապանակներում Չափման հաճախականություն Լռելյայն պատկերների ստացում յուրաքանչյուր 120±5% վայրկյանը մեկ Ստանդարտ չափման տևողություն Մոտավորապես 40 րոպե Ստանդարտ պատկերների քանակ Մոտավոր 20 պատկեր յուրաքանչյուր չափման ցիկլի ընթացքում Ծրագրավորվող չափման միջակայք Օգտագործողի կողմից կարգավորվող՝ ծրագրային ապահովման պարամետրերի միջոցով Ծրագրավորվող պատկերների քանակ Օգտագործողի կողմից կարգավորվող՝ ծրագրային ապահովման պարամետրերի միջոցով Վրիպազերծման ռեժիմ (Debug Mode) Հասանելի Մեկ պատկերով ռեժիմ (Single Image Mode) Հասանելի՝ թաղանթների սքրինինգի և փորձարկման համար Տվյալների ելք Հում պատկերային ֆայլեր, ժամանակային գրանցումներ և չափման տվյալների հավաքածուներ Տվյալների արտահանում Փոխանցելի տեղական համակարգիչ և արտաքին պահեստավորման սարքեր Հեռավար հասանելիություն Աջակցվում է ցանցային կապի միջոցով Գործառնական հարթակ Windows օպերացիոն համակարգով նոութբուք Պահանջվող ծրագրային ապահովում WinSCP, PuTTY, Bonjour Service, USB Gadget Driver Էլեկտրամատա-կարարում Արտաքին սնուցման աղբյուր՝ USB հաղորդակցությամբ Ռեակցիոն թիթեղներ (Reaction Plates) Հատուկ հողային կյուվետ՝ ռեակցիոն թիթեղների համակարգով ռեակցիոն թիթեղներ՝ ածխածնի, ազոտի և ֆոսֆորի շրջանառության հետ կապված հողի 5 արտաբջջային ֆերմենտների ակտիվության միաժամանակյա չափման համար՝ սարքի հետ համատեղ օգտագործման պայմաններում: Կից

			բաղադրիչներ Ընթերցիչ սարք, հողային կյուվետներ, ռեակցիոն թիթեղներ (10 հատ), սեղմիչ, մաղեր, մալուխներ և նոթբուքի միջերես Տվյալների մշակում Չափման տվյալները վերբեռնվում են որակի վերահսկման և ֆերմենտային ակտիվության վերջնական ցուցանիշների հաշվարկման համար Անվտանգության առանձնահատկություններ Էլեկտրոնային պաշտպանություն. սարքը պետք է անջատվի, երբ չի օգտագործվում, և պաշտպանվի խոնավությունից ու ծայրահեղ շրջակա միջավայրային պայմաններից Չափման նույնականացում Օգտագործողի կողմից սահմանվող նմուշների անվանում և պանակների ավտոմատ ստեղծում Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: 1 տարվա երաշխիք: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТИКАСОН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪҶՀ-ԷԱՃԱҶՁԲ-26/228 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
5			