ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/228 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SCITEK	ST-B24B	Մանրէազերծման խցիկի տարողություն 24 լ, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան 134 °C ±1 °C, աշխատանքային ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք 105–134 °C, առավելագույն աշխատանքային ճնշում 0.20 MPa, Վակուումի առավելագույն սահման −0.08 Mpa, մանրէազերծման ժամանակի կարգավորում 0–99 րոպե, չորացման ժամանակի կարգավորում 0–99 րոպե, ջերմաստիճանի համասեռություն ≤ ±1 °C, վակուումային համակարգ պուլսացիոն վակուում՝ տարբեր տեսակի բեռների, այդ թվում՝ փաթեթավորված, չփաթեթավորված, պինդ և խոռոչավոր գործիքների մշակման համար, չորացման համակարգ վակուումային չորացում՝ կարգավորվող ժամանակով, կառավարման համակարգ Էլեկտրոնային կառավարում, LCD էկրանով, Էլեկտրական սնուցում 220 V AC, 50 Hz, սպառվող հզորություն 2.7 kW, Արտաքին չափսեր ± 675 × 470 × 400 մմ, Քաշ մաքուր՝ 53 կգ, համախառն՝ 58 կգ, Անվտանգության համակարգեր, անվտանգության փական, դռան անվտանգության կողպման համակարգ, ճնշման

			վերահսկում/արգելափակում, գերտաքացման պաշտպանություն և ազդանշանային համակարգ, մանրէազերծման եղանակ բարձր ջերմաստիճանի հագեցած գոլորշի՝ վակուումային նախապատրաստմամբ, նախատեսված կիրառություն՝ բժշկական, լաբորատոր և այլ համապատասխան գործիքների և նյութերի մանրէազերծում, Սերտիֆիկատներ ՝ ISO 9001, Երաշխիք 1 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Նանե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/228 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	SCITEK	ST-B24B	Մանրէազերծման խցիկի տարողություն 24 լ, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան 134 °C ±1 °C, աշխատանքային ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք 105–134 °C, առավելագույն աշխատանքային ճնշում 0.20 MPa, Վակուումի առավելագույն սահման −0.08 Mpa, մանրէազերծման ժամանակի կարգավորում 0–99 րոպե, չորացման ժամանակի կարգավորում 0–99 րոպե, ջերմաստիճանի համասեռություն ≤ ±1 °C, վակուումային համակարգ պուլսացիոն վակուում՝ տարբեր տեսակի բեռների, այդ թվում՝ փաթեթավորված, չփաթեթավորված, պինդ և խոռոչավոր գործիքների մշակման համար, չորացման համակարգ վակուումային չորացում՝ կարգավորվող ժամանակով, կառավարման համակարգ Էլեկտրոնային կառավարում, LCD էկրանով, Էլեկտրական սնուցում 220 V AC, 50 Hz, սպառվող հզորություն 2.7 kW, Արտաքին չափսեր ± 675 × 470 × 400 մմ, Քաշ մաքուր՝ 53 կգ, համախառն՝ 58 կգ, Անվտանգության համակարգեր, անվտանգության փական, դռան անվտանգության կողպման համակարգ, ճնշման

			վերահսկում/արգելափակում, գերտաքացման պաշտպանություն և ազդանշանային համակարգ, մանրէազերծման եղանակ բարձր ջերմաստիճանի հագեցած գոլորշի՝ վակուումային նախապատրաստմամբ, նախատեսված կիրառություն՝ բժշկական, լաբորատոր և այլ համապատասխան գործիքների և նյութերի մանրէազերծում, Սերտիֆիկատներ ՝ ISO 9001, Երաշխիք 1 տարի