ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/66-Ք ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Կրակմարիչ ԿՓ 5կգ (ՕՊ-5) Նախատեսված է A, B, C, E (մինչև 1000Վ) դասի հրդեհների մարման համար Լիցքավորված փոշու կշիռը 5±0.25կգ Աշխատանքային ճնշումը 1.5±0,2ՄՊա Շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս 3 մետր Կրակմարիչի պահպանման և օգտագործամն ջերմաստիճանը նվազագույնը -40° +50° Մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը B դասի դեպքում՝ 70B, իսկ A դասի դեպքում՝ 2A Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 7±1կգ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը 5 տարի Կրակմարիչն իր հետ պետք է ունենա համապատասխան ռետինե խողովակով ուղղորդիչ, մետաղական Պ-ձև կախիչ: Այլ պայմաններ * Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված, փաթեթավորված: **Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/66-Ք ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Огнетушитель КП 5 кг (ОП-5) Предназначен для тушения пожаров классов A, B, C, E (до 1000 В). Вес заряженного порошка 5±0,25 кг. Рабочее давление 1,5±0,2 МПа. Расстояние от сопла во время работы не менее 3 метров. Температура хранения и использования огнетушителя: минимум -40°С +50°С. Температура пожаротушения модели 70В для класса В и 2А для класса А. Общий вес огнетушителя 7±1 кг. Срок службы огнетушащего вещества 10 лет. Срок заправки огнетушителя 5 лет. Огнетушитель должен иметь подходящий резиновый направляющий шланг, металлический Р-образный подвес. Другие условия * Поставляемый товар должен быть новым – неиспользованным. **Перевозка и отгрузка товара осуществляется поставщиком за свой счем.