

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Grandstream UCM6510	Grandstream	UCM6510	Grandstream Networks, Inc.	IP-հեռախոսակայան Grandstream UCM6510 TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LADP TFTP/HTTP/HTTPS, Բաց արձանագրությունների օգտագործմամբ նույն արտադրողի հեռախոսային սարքավորումների ավտոմատ հայտնաբերում և կենտրոնացված կառավարում (DHCP Option 66 multicast SIP SUBSCRIBE mDNS): Երկու հատ 1 ԳԲ թողունակությանը պորտ RJ45, PoE Plus (IEEE 802.3at-2009)

ապահովում; Երկու սնուցման բլոկ՝  
Output: 12VDC, 1.5A; Input: 100 ~  
240VAC, 50 ~ 60Hz Ձայնային և  
Փաքսիմիլային կոդեկներ՝ G.711 A-  
law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K,  
G.726, G.729A/B, iLBC, GSM,  
AAL2-G.726-32, ADPCM; T.38  
Վիդեոկոդեկներ՝ H.264, H.263,  
H263+ Գրաֆիկական հեղուկ-  
բյուրեղային էկրան (LCD)  
առաջնային պանելի վրա՝  
համակարգի և ցանցային  
կարգավորումների ու մենյուի  
ստեղծողի ինֆորմացիայի  
ցուցադրման համար: Ինչպես նաև  
մենյուի ստեղծողի միջոցով սարքը  
նախնական կարգաբերումներին  
վերադարձնելու հնարավորություն:  
Արտադրողի պաշտոնական կայք  
էջից ծրագրային ապահովման  
թարմացումների հասանելիություն:  
50 SIP կապուղի մեկ E1 PRI 2 FXS  
պորտ 2 FXO պորտ 2000 SIP սարքա  
վորումների/օգտագործողների  
գրանցում: Միաժամանակյա զանգեր  
կատարելու հնարավորություն՝  
մինչև 200 զանգ: Համակարգի  
ձայնային հուշումներ - Ռուսերեն:  
WebRTC զանգերի հնարավորություն:

				<p>WebRTC էջին մինչև 100 օգտագործողի միաժամանակյա միացման հնարավորություն: WebRTC օգտագործողների հետ վիդեոկոնֆերանսի հնարավորություն: Մինչև 4 վիդեոհոսքերի և արեգենտացիաներիի հեռարձակման հնարավորություն: Առևիդ-կենֆերենս կապ- միաժամանակյա 8 կոնֆերանս, գաղտնաբառով ապահովված, միաժամանակյա 64 TCOPI կամ IP մասնակիցների համար: Խոսակցությունների ձայնագրում, NAS-ի ապահովում՝ ձայնագրությունների պահպանման համար: Այլ պրոդուկտների հետ ինտեգրման համար HTTPS API առկայություն և IP PBX զանգերի գործառույթների հետ համագործակցում՝ սպասագանգ, զանգերի վերահասցեավորում, զանգերի փոխանցում, «Չանհանգստացնել» DND ռեժիմ, որոնման խումբ, փեյջինգ, դոմոֆոն:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2472-ЕЦЦ72Р-21/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Grandstream UCM6510	Grandstream	UCM6510	Grandstream Networks, Inc.	-P- телефонная станция Grandstream UCM6510 TCP / UDP / IP, RTP / RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP / HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LADP TFTP / HTTP / HTTPS, Автоматическое определение телефонного оборудования одного производителя по открытым протоколам и Централизованное управление (Параметр DHCP 66 многоадресная рассылка SIP SUBSCRIBE mDNS). Поддерживает два порта емкостью 1 Гб RJ45, PoE Plus (IEEE 802.3at-2009); Два

источника питания: Выход. 12 В постоянного тока, 1,5 А; Вход: 100 ~ 240 В переменного тока, 50 ~ 60 Гц; Аудио-факсимильные кодеки: G.711 A-law / U-law, G.722, G.723.1 5.3K / 6.3K, G.726, G.729A / B, iLBC, GSM, AAL2-G.726-32 , ADPCM; Т.38: Видеокодеки: H.264, H.263, H263 + Графический жидкокристаллический дисплей (ЖКД) на передней панели для отображения системных, сетевых настроек и информации о ключах меню. Как вернуть устройство к исходным настройкам с помощью клавиш меню. Доступ к обновлениям программного обеспечения со страницы официального сайта производителя. 50 SIP каналов один E1 PRI 2 порта FXS 2 порта FXO 2000 SIP оборудования / регистрация пользователя. Возможность совершения одновременных звонков - до 200 звонков. Системные голосовые подсказки - русские. Возможность звонков WebRTC. До 100 пользователей на страницу WebRTC

				<p>Возможность одновременного подключения. Возможность видеоконференцсвязи с пользователями WebRTC.</p> <p>Возможность трансляции до 4-х видеопотоков: презентаций.</p> <p>Подключение аудиоконференции - 8 одновременных конференций, защищенных паролем, для 64 одновременных участников TSOP или IP. Запись разговоров, предоставление NAS для хранения записей. Наличие HTTPS API для интеграции с другими продуктами</p> <p>Ц Взаимодействие с функциями вызова IP PBX: ожидание вызова, переадресация вызова, перевод вызова, режим «Не беспокоить», поисковая группа, пейджинг, домофон.</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------