ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գիգա Ֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Կվալիտեկ	Սուպերինգ	Սուպերինգ	Կվալիտեկ	Լուսատարը բաղկացած է՝ օպտիկական քվարցային մանրաթելից (Q/Q WF 400/440/900), պաշտպանիչ պոլիմերային պատյանից, մուտքային օպտիկական միակցիչից (SMA-905), դիստալ դիֆուզորային ծայրից (կոլբա)։ Կոլբայի պատի հաստությունը մեծացված է 2 անգամ՝ մեխանիկական ամրության բարձրացման նպատակով։ Արտաքին պատյանի վրա առկա է կոնտրաստային նշագրում՝ 1 սմ միջակայքով։ Պատյանը պատրաստված է հատուկ

					բաղադրությամբ՝ բարելավված սահք ապահովելու համար: Լազերային ալիքային երկարություն՝ 970–1940նմ: Թվային ապերտուրա (NA)՝ 0.22 ± 0.02: Նվազագույն լուսաթափանցելիություն՝ ≥ 90 %: Ճառագայթման գոտիների քանակ՝2: Դիֆուզիոն գոտու երկարություն՝ 0.5 սմ (յուրաքանչյուր գոտի): Ճառագայթման բնույթ՝ 360° շրջանաձև: Կոլբայի տրամագիծ՝ 1.6 մմ կամ 1.75 մմ: Արտաքին տրամագիծ՝ 0.9 մմ: Երկարություն՝ 2.5 մ: Մուտքային միակցիչ՝ SMA-905: Առանցքային թույլատրելի բեռնվածություն մինչև 5 Ն: Փաթեթավորում՝ անհատական, ստերիլ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գիզա Ֆարմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	Квалитек	Суперинг	Суперинг	Квалитек	Световод состоит из: оптического кварцевого волокна (Q/Q WF 400/440/900), защитной полимерной оболочки, входного оптического коннектора (SMA-905), дистального диффузионного наконечника (колбы). Толщина стенки колбы увеличена в 2 раза для повышения механической прочности. На внешней оболочке имеется контрастная маркировка с интервалом 1 см. Оболочка изготовлена из специального состава, обеспечивающего улучшенные скользящие свойства.

					Длина волны лазера: 970–1940 нм. Числовая апертура (NA): 0,22 ± 0,02. Минимальная светопропускаемость: ≥ 90 %. Количество зон излучения: 2. Длина диффузионной зоны: 0,5 см (каждая зона). Характер излучения: круговое, 360°. Диаметр колбы: 1,6 мм или 1,75 мм. Внешний диаметр: 0,9 мм. Длина: 2,5 м. Входной коннектор: SMA-905. Допустимая осевая нагрузка: до 5 Н. Упаковка: индивидуальная, стерильная.