ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Գրասենյակային պահարան՝ բաց դարակաշարով և ստորին փակ բաժանմունքով, նախատեսված գրասենյակային փաստաթղթերի, թղթապանակների, գրքերի և այլ պարագաների պահպանման համար: Կառուցվածքը՝ երկհատված պահարան՝ վերին բաց դարակաշարով և ստորին փակ բաժանմունքով: Չափերը՝ • Լայնությունը՝ 800 մմ: • Բարձրությունը՝ 1800 մմ: • Խորությունը՝ 450 մմ: Նյութը՝ լամինացված փայտատաշեղային սալ (ԼՓՏՍ)՝ 18 մմ հաստությամբ: Պահարանի իրանը, կողապատերը, վերին և ստորին հորիզոնական հատվածները, դարակները և դռները՝ նույն նյութից: Վերին բաժանմունքը՝ բաց կառուցվածքով, 3 հորիզոնական դարակով, նախատեսված գրքերի, փաստաթղթերի և գրասենյակային պարագաների տեղադրման համար: Չափերը՝ 340-350 մմ Ստորին բաժանմունքը՝ երկու բացվող դռներով, ներսում՝ 2 հորիզոնական դարակով, նախատեսված փաստաթղթերի և այլ պարագաների փակ պահպանման համար: Չափերը՝ 250-300 սմ Դարակները՝ հորիզոնական, ամուր ամրացմամբ, գրասենյակային փաստաթղթերի և պարագաների բեռնվածքին համապատասխան կառուցվածքով: Դռների կցամասերը՝ մետաղական ծխնիներով և բռնակներով, սահուն բացման և փակման հնարավորությամբ: Փականը՝ ստորին բաժանմունքի երկու դռների բանալիով կողպման հնարավորությամբ, փակ վիճակում դռների հուսալի ամրացմամբ: Եզրապատումը՝ բոլոր տեսանելի եզրերը և անկյունները՝ հարվածների, խոնավության և առօրյա մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ դիմացկուն պոլիվինիլքլորիդե (ՊՎՔ/PVC) եզրաժապավենով պատված, առանց սուր եզրերի, բացվածքների և շերտազատումների: Հետնապատը՝ փայտաթելային սալից (ԴՎՊ), պահարանի իրանին ամուր ամրացմամբ: Հատակին հպվող հատվածները՝ պլաստիկե կամ ռետինե պաշտպանիչ

	ներդիրներով՝ հատակի մակերեսի քերծվածքներն ու վնասվածքները կանխելու համար: Կայունությունը՝ ամուր և կայուն կառուցվածքով, առանց ճոճման, շահագործման ընթացքում առաջացող բեռնվածքների նկատմամբ դիմացկուն: Անհրաժեշտության դեպքում՝ պատին ամրացնելու հնարավորությամբ: Արտաքին տեսքը՝ հարթ, միատեսակ մակերեսներով, առանց ճաքերի, քերծվածքների, շերտազատումների և այլ տեսանելի վնասվածքների: Գույնը՝ դարչնագույն կամ մոկկո կամ բեժ (երանգները և նախշերը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ) Ընդհանուր պահանջները՝ նոր, չօգտագործված, հավաքման և շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր կցամասերով, ամրակներով և պարագաներով: Մատակարարման պայմանները՝ ապրանքի մատակարարումը, բեռնաթափումը, հավաքումը (եթե ապրանքը ունի հավաքման կարիք) և տեղադրումը համապատասխան սենյակում կամ պահեստում, ինչպես նաև կարգաբերումները իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365օր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Գրասենյակային պահարան՝ բաց դարակաշարով և ստորին փակ բաժանմունքով, նախատեսված գրասենյակային փաստաթղթերի, թղթապանակների, գրքերի և այլ պարագաների պահպանման համար։ Կառուցվածքը՝ երկհատված պահարան՝ վերին բաց դարակաշարով և ստորին փակ բաժանմունքով։ Չափերը՝ • Լայնությունը՝ 800 մմ։ • Բարձրությունը՝ 1800 մմ։ • Խորությունը՝ 450 մմ։ Նյութը՝ լամինացված փայտատաշեղային սալ (ԼՓՏՍ)՝ 18 մմ հաստությամբ։ Պահարանի իրանը, կողապատերը, վերին և ստորին հորիզոնական հատվածները, դարակները և դռները՝ նույն նյութից։ Վերին բաժանմունքը՝ բաց կառուցվածքով, 3 հորիզոնական դարակով, նախատեսված գրքերի, փաստաթղթերի և գրասենյակային պարագաների տեղադրման համար։ Չափերը՝ 340-350 մմ Ստորին բաժանմունքը՝ երկու բացվող դռներով, ներսում՝ 2 հորիզոնական դարակով, նախատեսված փաստաթղթերի և այլ պարագաների փակ պահպանման համար։ Չափերը՝ 250-300 սմ Դարակները՝ հորիզոնական, ամուր ամրացմամբ, գրասենյակային փաստաթղթերի և պարագաների բեռնվածքին համապատասխան կառուցվածքով։ Դռների կցամասերը՝ մետաղական ծխնիներով և բռնակներով, սահուն բացման և փակման հնարավորությամբ։ Փականը՝ ստորին բաժանմունքի երկու դռների բանալիով կողպման հնարավորությամբ, փակ վիճակում դռների հուսալի ամրացմամբ։ Եզրապատումը՝ բոլոր տեսանելի եզրերը և անկյունները՝ հարվածների, խոնավության և առօրյա մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ դիմացկուն պոլիվինիլքլորիդե (ՊՎՔ/PVC) եզրաժապավենով պատված, առանց սուր եզրերի, բացվածքների և շերտազատումների։ Հետնապատը՝ փայտաթելային սալից (ԴՎՊ), պահարանի իրանին ամուր ամրացմամբ։ Հատակին հպվող հատվածները՝ պլաստիկե կամ ռետինե պաշտպանիչ

	ներդիրներով՝ հատակի մակերեսի քերծվածքներն ու վնասվածքները կանխելու համար: Կայունությունը՝ ամուր և կայուն կառուցվածքով, առանց ճոճման, շահագործման ընթացքում առաջացող բեռնվածքների նկատմամբ դիմացկուն: Անհրաժեշտության դեպքում՝ պատին ամրացնելու հնարավորությամբ: Արտաքին տեսքը՝ հարթ, միատեսակ մակերեսներով, առանց ճաքերի, քերծվածքների, շերտազատումների և այլ տեսանելի վնասվածքների: Գույնը՝ դարչնագույն կամ մոկկո կամ բեժ (երանգները և նախշերը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ) Ընդհանուր պահանջները՝ նոր, չօգտագործված, հավաքման և շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր կցամասերով, ամրակներով և պարագաներով: Մատակարարման պայմանները՝ ապրանքի մատակարարումը, բեռնաթափումը, հավաքումը (եթե ապրանքը ունի հավաքման կարիք) և տեղադրումը համապատասխան սենյակում կամ պահեստում, ինչպես նաև կարգաբերումները իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365օր: