ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	սեղան՝ ղեկավարի Ղեկավարի գրասենյակային սեղան՝ կողադիրով և դիմադիր կցորդով Նշանակությունը և կառուցվածքը՝ ղեկավարի գրասենյակային աշխատանքների, փաստաթղթերի և գրասենյակային պարագաների պահպանման, ինչպես նաև այցելուների ընդունելության համար նախատեսված սեղանային համալիր՝ բաղկացած գլխավոր աշխատասեղանից, կողադիր պահարանից (տումբա) և այցելուների համար նախատեսված դիմադիր սեղանից (կոնֆերանս-կցորդ)։ Գլխավոր աշխատասեղանի չափերը՝ • Երկարությունը՝ 1600–1800 մմ։ • Լայնությունը (խորությունը)՝ 750–850 մմ։ • Բարձրությունը՝ 750–780 մմ։ Դիմադիր սեղանի (կոնֆերանս-կցորդի) չափերը՝ • Երկարությունը՝ 600–1000 մմ։ • Լայնությունը՝ 500–600 մմ։ • Բարձրությունը՝ 720–750 մմ։ Կողադիր պահարանի (տումբայի) չափերը՝ • Երկարությունը՝ 800–1000 մմ։ • Լայնությունը (խորությունը)՝ 450–650 մմ։ • Բարձրությունը՝ 450–650 մմ։ Կողադիր պահարանի կառուցվածքը՝ առնվազն 3 դարակով, գրասենյակային փաստաթղթերի և պարագաների պահպանման համար նախատեսված։ Դարակները՝ մետաղական ուղղորդիչներով (սահնակներով), սահուն բացման և փակման հնարավորությամբ, առանց խցանումների և շեղումների։ Առնվազն մեկ դարակը՝ բանալիով փակվող փականով։ Հիմնական նյութը՝ երկկողմանի մելամինապատ լամինացված փայտատաշեղային սալ (ԼՓՏՍ) կամ միջին խտության փայտաթելային սալ (ՄԴՖ/MDF)՝ գրասենյակային կահույքի արտադրության համար նախատեսված։ Նյութի հաստությունը՝ • Գլխավոր աշխատասեղանի և դիմադիր սեղանի աշխատանքային մակերեսները՝ 25–32 մմ։ • Կողային պատերը, ուղղահայաց հենարանները և ներքին կառուցվածքային տարրերը՝ 18–22 մմ։ Աշխատանքային մակերեսները՝ հարթ, քերծվածքների, շփման և առօրյա

	մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ դիմացկուն, հեշտ մաքրվող, խոնավ մաքրման նկատմամբ կայուն: Եզրապատումը՝ բոլոր տեսանելի եզրերը և անկյունները՝ հարվածների, խոնավության և առօրյա մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ դիմացկուն պոլիվինիլքլորիդե (ՊՎՔ/PVC) եզրաժապավենով պատված, հաստությունը՝ առնվազն 2 մմ: Եզրապատումը՝ ամբողջական, առանց սուր եզրերի, բացվածքների և շերտազատումների: Կցամասերը և ամրացումները՝ մետաղական միացնող և ամրացնող տարրերով, այդ թվում՝ թաքնված ամրացման մեխանիզմներով (էքսցենտրիկ կապեր կամ համարժեք լուծումներ): Կառուցվածքային միացումները՝ ամուր, հուսալի, առանց արտաքին տեսքը խաթարող բաց ամրացումների: Հենակները՝ բարձրությունը կարգավորելու հնարավորությամբ՝ առնվազն 10 մմ կարգավորման միջակայքով, հատակի անհարթությունների փոխհատուցման և սեղանի կայուն տեղադրման համար: Հատակին հպվող հատվածները՝ հատակի մակերեսը քերծվածքներից և վնասվածքներից պաշտպանող ներդիրներով: Մալուխների անցկացման հատվածները՝ գլխավոր աշխատասեղանի աշխատամակերեսին համակարգչային և այլ սարքավորումների մալուխների անցկացման համար նախատեսված առնվազն մեկ անցք՝ պլաստիկե կամ մետաղական դեկորատիվ կափարիչով: Կայունությունը՝ ամուր կառուցվածքով, առանց ճոճման, շահագործման ընթացքում առաջացող բեռնվածքների նկատմամբ դիմացկուն: Գլխավոր աշխատասեղանի, կողադիր պահարանի և դիմադիր կցորդի կառուցվածքային համատեղելիությամբ: Արտաքին տեսքը՝ բոլոր բաղադրիչները՝ միասնական ոճով և համահունչ գունային լուծումներով: Մակերեսները՝ հարթ, առանց ճաքերի, քերծվածքների, շերտազատումների, գունային անհամապատասխանությունների և այլ տեսանելի վնասվածքների: Գույնը՝ դարչնագույն կամ մոկկո կամ բեժ (երանգները և նախշերը համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ) Ընդհանուր պահանջները՝ նոր, չօգտագործված, հավաքման և շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր կցամասերով, ամրակներով և պարագաներով: Մատակարարման պայմանները՝ ապրանքի մատակարարումը, բեռնաթափումը, հավաքումը (եթե ապրանքը ունի հավաքման կարիք) և տեղադրումը համապատասխան սենյակում կամ պահեստում, ինչպես նաև կարգաբերումները իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365օր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

И/П Ирина Тадевосян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Стол для руководителя Стол для кабинета руководителя, дополненный боковым модулем и приставным элементом для посетителей (конференц-приставкой). Назначение и конструкция: комплекс мебели, предназначенный для работы руководителя, хранения документов и канцелярских принадлежностей, а также для приема посетителей. В состав комплекса входят: основной рабочий стол, боковой модуль для хранения (тумба/шкафчик) и приставной элемент для посетителей (конференц-приставка). Размеры основного рабочего стола: • Длина: 1600–1800 мм. • Ширина (глубина): 750–850 мм. • Высота: 750–780 мм. Размеры приставного элемента для посетителей (конференц-приставки): • Длина: 600–1000 мм. • Ширина: 500–600 мм. • Высота: 720–750 мм. Размеры бокового модуля для хранения (тумбы/шкафчика): • Длина: 800–1000 мм. • Ширина (глубина): 450–650 мм. • Высота: 450–650 мм. Конструкция бокового модуля должна предусматривать наличие не менее 3 выдвижных ящиков, предназначенных для хранения служебных документов и канцелярских принадлежностей. Ящики должны быть оснащены металлическими направляющими, обеспечивающими плавное открывание и закрывание без заеданий или перекосов. Как минимум один ящик должен быть оборудован замком с ключом. В качестве основного материала следует использовать древесно-стружечную плиту, облицованную с обеих сторон меламиновой пленкой (ЛДСП), или древесноволокнистую плиту средней плотности (МДФ), пригодные для производства офисной мебели. Толщина материалов: • Рабочие поверхности основного стола и приставного элемента: 25–32 мм. • Боковые панели, вертикальные опоры и внутренние конструктивные

	элементы: 18–22 мм. Рабочие поверхности должны быть гладкими, устойчивыми к появлению царапин, истиранию и повседневным механическим воздействиям; они должны легко очищаться и быть устойчивыми к влажной уборке. Кромка: Все видимые торцы и углы облицованы кромкой из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм, устойчивой к ударам, влаге и повседневным механическим воздействиям. Кромка должна быть нанесена без видимых швов, острых краев, зазоров или отслоений. Фурнитура и крепеж: Металлические соединительные и крепежные элементы, включая скрытые механизмы крепления (например, эксцентриковые стяжки или аналогичные решения). Конструктивные соединения: Прочные и надежные; крепежные элементы не должны быть видны снаружи, чтобы не нарушать внешний вид изделия. Опоры: Регулируемые по высоте (диапазон регулировки — не менее 10 мм), что позволяет компенсировать неровности пола и обеспечить устойчивое положение стола. Контактные точки с полом: Оснащены защитными вставками, предотвращающими появление царапин и повреждений на напольном покрытии. Организация кабелей: На рабочей поверхности основного стола предусмотрено как минимум одно отверстие для прокладки кабелей компьютерного и иного оборудования, закрытое декоративной заглушкой (пластиковой или металлической). Устойчивость: Конструкция должна быть жесткой, исключающей шатание и способной выдерживать эксплуатационные нагрузки. Конструктивная совместимость между основным столом, приставной тумбой и дополнительными модулями. Внешний вид: Все элементы должны быть выполнены в едином стиле и гармоничной цветовой гамме. Поверхности: Гладкие, без трещин, царапин, отслоений, разнотона или иных видимых дефектов. Цвет: Коричневый, «мокко» или бежевый (конкретные оттенки и текстуры согласовываются с Заказчиком). Общие требования: Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении; в комплект поставки входит вся необходимая фурнитура, крепеж и аксессуары для сборки и эксплуатации. Условия поставки: Доставка, разгрузка, сборка (если она требуется), размещение товара в указанном помещении или на складе, а также все необходимые регулировочные работы осуществляются Продавцом за его собственный счет. Гарантийный срок составляет не менее 365 дней.