ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Սարգիս Մարտիրոսի Առաքելյան -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/236 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	OS-10S	Joanlab	Վերևից տեղադրվող լաբորատոր խառնիչ (Overhead Stirrers)։ Շտատիվին միացնելու համար նախատեսված խառնիչին ներկառուցված բռնակ։ Շարժիչի տեսակը՝ ցածր աղմուկի ապահովմամբ անխոզանակ էլեկտրաշարժիչ (Brushless motor)։ Շաչժիչի հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 50 Վտ։ Խառնման առավելագույն ծավալը՝ առնվազն 10 լիտր (ըստ ջրի)։ Պտտման արագությունը կարգավորվող։ Պտտման արագության տիրույթ՝ ոչ նեղ, քան 100-1200 պտույտ/րոպե։ Առավելագույն մածուցիկություն՝ ոչ պակաս, քան 8000 մՊա·վ (mPa·s)։ Առավելագույն պտտող մոմենտ (Torque)՝ առնվազն 15 Ն·սմ (N·cm)։ Անվտանգության համակարգ՝ գերբեռնվածությունից և գերտաքացումից ավտոմատ անջատման համակարգ։ Խառնիչի սեղմման տրամագծի միջակայքը՝ 1-10 մմ Էլեկտրասնուցում՝ AC 100–240 Վ, 50/60 Հց։ Խառնիչի կոմպլեկտը պետք է ներառի շտատիվի սեղմակ և տեֆլոնապատ (PTFE) չժանգոտող մետաղից պատրաստված խառնիչ։ Գործարանային փաթեթավորում։ Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված,

			չպետք է պարունակի ինքնաշեն կցամասեր և դետալներ: Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՁ Սարգիս Մարտիրոսի Առաքելյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/236 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	OS-10S	Joanlab	Վերևից տեղադրվող լաբորատոր խառնիչ (Overhead Stirrers)։ Շտատիվին միացնելու համար նախատեսված խառնիչին ներկառուցված բռնակ։ Շարժիչի տեսակը՝ ցածր աղմուկի ապահովմամբ անխոզանակ էլեկտրաշարժիչ (Brushless motor)։ Շաչժիչի հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 50 Վտ։ Խառնման առավելագույն ծավալը՝ առնվազն 10 լիտր (ըստ ջրի)։ Պտտման արագությունը կարգավորվող։ Պտտման արագության տիրույթ՝ ոչ նեղ, քան 100-1200 պտույտ/րոպե։ Առավելագույն մածուցիկություն՝ ոչ պակաս, քան 8000 մՊա·վ (mPa·s)։ Առավելագույն պտտող մոմենտ (Torque)՝ առնվազն 15 Ն·սմ (N·cm)։ Անվտանգության համակարգ՝ գերբեռնվածությունից և գերտաքացումից ավտոմատ անջատման համակարգ։ Խառնիչի սեղմման տրամագծի միջակայքը՝ 1-10 մմ Էլեկտրասնուցում՝ AC 100–240 Վ, 50/60 Հց։ Խառնիչի կոմպլեկտը պետք է ներառի շտատիվի սեղմակ և տեֆլոնապատ (PTFE) չժանգոտող մետաղից պատրաստված խառնիչ։ Գործարանային փաթեթավորում։ Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված,

			չպետք է պարունակի ինքնաշեն կցամասեր և դետալներ: Ապրանքի մատակարարումը մատակարարի կողմից: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: