ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/21 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Testo350	Testo350	Testo	Testo350	Գազի վերլուծիչ՝ լրակազմով: Արդյունաբերության մեջ օգտագործման համար նախատեսված գազի վերլուծիչ, նախատեսված է արդյունաբերության ոլորտում արտանետումների վերահսկման համար Լրակազմում՝ Վերլուծիչ (դասիչ՝ 0632 3340) Սնուցման բլոկ (դասիչ՝ 0554 1096) Ծրագրային ապահովում համակարգչին միացնելու համար (դասիչ՝ 0554 3334) Տվիչ O2 (դասիչ՝ 0393 0000) Տվիչ SO2 (դասիչ՝ 0393 1250) Տվիչ NO2 (դասիչ՝ 0393 1200) Տվիչ COH2

						(դասիչ՝ 0393 1100) Մոդուլային ծխագազի զոնդ նախազտիչով Ø14 մմ, / 700 մմ (դասիչ՝ 0600 8767) Պայուսակ զոնդերի համար՝ (դասիչ՝ 0516 7600) Անվտանգ տեղափոխման ճամպրուկ (դասիչ՝ 0516 3340) Տեխնիկական տվյալներ Դիֆերենցիալ ճնշում - Պիեզոռեզիստիվ - Չափման տիրույթ. -200-ից 200 հՊա - Ճշգրտություն. ±1.5% չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) ±0.5 հՊա (-49.9-ից 49.9 հՊա) - Բաժանման արժեք. 0.1 հՊա Բացարձակ ճնշում - Չափման տիրույթ. +600-ից +1150 հՊա - Ճշգրտություն. ±10 հՊա - Բաժանման արժեք. 1 հՊա Ծխագազերում O_2 - Չափման տիրույթ. 0-ից 25 Ծավ.% - Ճշգրտություն. ±0.2 Ծավ.% - Բաժանման արժեք. 0.01 Ծավ.% - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 20 վ Ծխագազերում CO (H_2 փոխհատուցմամբ) - Չափման տիրույթ. 0-ից 10000 ppm - Ճշգրտություն. ±10% չափված արժեքից (2001-ից 10000 ppm) ±10 ppm կամ ±10% չափված արժեքից

						(0-ից 200 ppm) ±20 ppm կամ ±5% չափված արժեքից (201-ից 2000 ppm) - Բաժանման արժեք. 1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 40 վ Ծխագազերում COlow (H_2 փոխհատուցմամբ) - Չափման տիրույթ. 0-ից 500 ppm - Ճշգրտություն. ±5% չափված արժեքից (մնացած տիրույթ), տվյալները համապատասխանում են 20°C շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանին։ Լրացուցիչ ջերմաստիճանային գործակից՝ 0.25% ցուցմունքից/K ±2 ppm (0-ից 39.9 ppm) - Բաժանման արժեք. 0.1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 40 վ Ծխագազերում NO - Չափման տիրույթ. 0-ից 4000 ppm - Ճշգրտություն. ±10% չափված արժեքից (2000-ից 4000 ppm) ±5 ppm (0-ից 99 ppm) ±5% չափված արժեքից (100-ից 1999 ppm) - Բաժանման արժեք. 1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 30 վ Ծխագազերում Nolow - Չափման տիրույթ. 0-ից 300 ppm - Ճշգրտություն. ±2 ppm (0-ից 39.9 ppm) ±5% չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) - Բաժանման

						արժեք. 0.1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 30 վ Ծխագազերում NO_2 - Չափման տիրույթ. 0-ից 500 ppm - Ճշգրտություն. ±10 ppm (0-ից 199 ppm) ±5% չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) - Բաժանման արժեք. 0.1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 40 վ - Կլանումից խուսափելու համար չափման առավելագույն տևողությունը չպետք է գերազանցի 2 ժամը: Ծխագազերում SO_2 - Չափման տիրույթ. 0-ից 5000 ppm - Ճշգրտություն. ±10 ppm (0-ից 99 ppm) ±10% չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) - Բաժանման արժեք. 1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 40 վ - Կլանումից խուսափելու համար չափման առավելագույն տևողությունը չպետք է գերազանցի 2 ժամը: Ծխագազերի քաշքշուքի դիֆերենցիալ ճնշում - Պիեզոռեզիստիվ - Չափման տիրույթ. -40-ից +40 հՊա - Ճշգրտություն. ±1.5% չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) ±0.03 հՊա (-2.99-ից +2.99 հՊա) - Բաժանման արժեք. 0.01 հՊա Ջերմաստիճան - Չափման տիրույթ.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱՔՏՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Testo350	Testo350	Testo	Testo350	-40-ից +1200 °C - Ճշգրտություն. ±0.5 °C (0-ից +99 °C) ±0.5% չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) - Բաժանման արժեք. 0.1 °C Ծխագազերի օգտակար գործողության գործակից, Eta (հաշվարկային) - Չափման տիրույթ. 0-ից 120 % - Բաժանման արժեք. 0.1 % Ծխագազերի կորուստ (հաշվարկային) - Չափման տիրույթ. 0-ից 99.9 % - Բաժանման արժեք. 0.1 % Ծխագազերի ցողի կետ (հաշվարկային) - Չափման տիրույթ. 0-ից 99.9 °Ctd - Բաժանման արժեք. 0.1 °Ctd Ծխագազերում CO_2-ի հաշվարկ (հաշվարկված O_2-ից) - Չափման տիրույթ. 0-ից CO_2 առավելագույն - Ճշգրտություն. ±0.2 Ծավ.% - Բաժանման արժեք. 0.1 Ծավ.% - Արտանետումների վերահսկման համակարգում Վերլուծիչ (դասիչ 0632 3340) Ստուգման բլոկ (դասիչ 0554 1096) Ծրագրային ապահովում համակարգչից Պաշտպանության դաս. IP40 - Տպիչ SO_2 (դասիչ 0393 1250) Տպիչ NO_2 (դասիչ 0393 1200) Տպիչ CO/H2 դիֆերենցիալ ճնշման տվիչ - Գազի վերլուծիչ լրակազմով: Արդյունաբերության մեջ օգտագործման համար նախատեսված գազի վերլուծիչ, նախատեսված է արդյունաբերության ոլորտում արտանետումների վերահսկման համակարգում Վերլուծիչ տվյալներ - Քաշ. 960 գ - Չափսեր. 283 x 103 x 65 մմ - Աշխատանքային ջերմաստիճան. -5-ից +50 °C - Պարոնակի / հոսանի կուտ. TPE PC - Միացվող տվիչներ. 1 x ծխագազի տվիչ, 1 x ջերմաստիճանի տվիչ, 1 x

					Կոպրոսախտիքային 3931–1100) — մոտարտասխտիքի մշակաստանային քոմունալ-տնտեսական նշանակության մակերեսը 1947 մ²-ից 7000 մ²-ի (ընդհանուր մակերեսը՝ 0,6107 հա) Քոմունալ-տնտեսական նշանակության հատկացված հողամասերի՝ 2 °C-ից 16 °C-ի սահմանների միջև տատանվող տեղական ջերմաստիճանային պայմանների տեսակետից - Սնուցիչ նյութերի մատակարարման համակարգի 7 Վ / 2.4 Ա հզորությամբ 200 մգ/լ 3 Վ / 2 Ա հզորությամբ ±5% արժեքից (հետևյալ 49.9 մգ/լ 49.9 մգ/լ) ±0.5 ճկուն փոխակերպման աղյուսակի) - Առաջարկվող տիրույթ՝ 6.0–7.5 հիդրոպոնական մշակաբույսերի համար՝ ±0.1 միավորի սահմաններում / ծխաքարային 50 մլ արժեքից Օդափոխության համակարգի Օգտագործողի 25 մեգահերցով ներկված վերահսկողության 10 վայրկյանից 0% - Բարձրակարգ ապահովելու համար՝ 20 վ վճռաբանական հիշողության 1000 բիթ՝ 2 կՀց մինչև 10 ppm կամ ±10% չափված 200 արժեքից

					(0-ից 2000 ppm) ±20 ppm կամ ±5% չափված արժեքից (2001-ից 10000 ppm) ներառյալ: Արձագանքման ժամանակ t90. « 40 վ Ծխագազերում CO low (H2 միջամտող գազերի ազդեցության փոքրացված զգայունություն) - Չափման տիրույթ. 0-ից 500 ppm - Ճշգրտություն. ±5% չափված արժեքից (0-ից 200 ppm) ±10 ppm կամ ±5% չափված արժեքից (201-ից 500 ppm) ներառյալ: Բաժանման արժեք. 0.1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t90. « 40 վ Ծխագազերում CO - Չափման տիրույթ. 0-ից 2000 ppm - Ճշգրտություն. ±5% չափված արժեքից (201-ից 2000 ppm) ներառյալ: Բաժանման արժեք. 1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t90. « 40 վ Ծխագազերում CO low (H2 միջամտող գազերի ազդեցության փոքրացված զգայունություն) - Չափման տիրույթ. 0-ից 500 ppm - Ճշգրտություն. ±5% չափված արժեքից (0-ից 200 ppm) ±10 ppm կամ ±5% չափված արժեքից (201-ից 500 ppm) ներառյալ:
					ջերմաստիճանին: Լրացուցիչ ջերմաստիճանային գործակից՝ 0.25% ցուցմունքից/K ±2 ppm (0-ից 39.9 ppm) - Բաժանման արժեք. 0.1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t90. « 40 վ Ծխագազերում NO - Չափման տիրույթ. 0-ից 4000 ppm - Ճշգրտություն. ±10% չափված արժեքից (2000-ից 4000 ppm) ±5 ppm (0-ից 99 ppm) ±5% չափված արժեքից (100-ից 1999 ppm) - Բաժանման արժեք. 1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t90. « 30 վ Ծխագազերում Nolow - Չափման տիրույթ. 0-ից 300 ppm - Ճշգրտություն. ±2 ppm (0-ից 39.9 ppm) ±5% չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) - Բաժանման

						արժեք. 0.1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 30 վ Ծխագազերում NO_2 - Չափման տիրույթ. 0-ից 500 ppm - Ճշգրտություն. ±10 ppm (0-ից 199 ppm) ±5% չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) - Բաժանման արժեք. 0.1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 40 վ - Կլանումից խուսափելու համար չափման առավելագույն տևողությունը չպետք է գերազանցի 2 ժամը: Ծխագազերում SO_2 - Չափման տիրույթ. 0-ից 5000 ppm - Ճշգրտություն. ±10 ppm (0-ից 99 ppm) ±10% չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) - Բաժանման արժեք. 1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 40 վ - Կլանումից խուսափելու համար չափման առավելագույն տևողությունը չպետք է գերազանցի 2 ժամը: Ծխագազերի քաշքշուքի դիֆերենցիալ ճնշում - Պիեզոռեզիստիվ - Չափման տիրույթ. -40-ից +40 հՊա - Ճշգրտություն. ±1.5% չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) ±0.03 հՊա (-2.99-ից +2.99 հՊա) - Բաժանման արժեք. 0.01 հՊա Ջերմաստիճան - Չափման տիրույթ.

						-40-ից +1200 °C - Ճշգրտություն. ±0.5 °C (0-ից +99 °C) ±0.5% չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) - Բաժանման արժեք. 0.1 °C Ծխագազերի օգտակար գործողության գործակից, Eta (հաշվարկային) - Չափման տիրույթ. 0-ից 120 % - Բաժանման արժեք. 0.1 % Ծխագազերի կորուստ (հաշվարկային) - Չափման տիրույթ. 0-ից 99.9 % - Բաժանման արժեք. 0.1 % Ծխագազերի ցողի կետ (հաշվարկային) - Չափման տիրույթ. 0-ից 99.9 °Ctd - Բաժանման արժեք. 0.1 °Ctd Ծխագազերում CO_2-ի հաշվարկ (հաշվարկված O_2-ից) - Չափման տիրույթ. 0-ից CO_2 առավելագույն - Ճշգրտություն. ±0.2 Ծավ.% - Բաժանման արժեք. 0.1 Ծավ.% - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 40 վ Ընդհանուր տեխնիկական տվյալներ - Քաշ. 960 գ - Չափսեր. 283 x 103 x 65 մմ - Աշխատանքային ջերմաստիճան. -5-ից +50 °C - Ապրանքի / իրանի նյութ. TPE PC - Պաշտպանության դաս. IP40 - Միացվող տվիչներ. 1 x ծխագազի տվիչ, 1 x ջերմաստիճանի տվիչ, 1 x դիֆերենցիալ ճնշման տվիչ -

						Ապրանքի գույն. Սև - Մարտկոցի աշխատանքի տևողություն. » 6 ժամ (պոմպը միացված է, էկրանի լուսավորությունն անջատված է, 20 °C-ում) - Էկրանի ֆունկցիա. Գրաֆիկական էկրան - Էկրանի չափս. 160 x 240 փիքսել - Էկրանի տեսակ. Գրաֆիկական էկրան - Սնուցում. Մարտկոցային բլոկ 3.7 Վ / 2.4 Աժ, ցանցային ադապտեր 6.3 Վ / 2 Ա - Ճկափողի երկարություն. առավելագույնը 7.8 մ (համապատասխանում է տվիչի ճկափողի երկու երկարացուցիչի) - Առավելագույն բացասական ճնշում / ծխագազ. -200 մբար - Առավելագույն դրական ճնշում / ծխագազ. 50 մբար - Պոմպի հոսք. 0.6 լ/րոպե (կարգավորվող) - Օգտատիրոջ կողմից սահմանված վառելիքներ. 10 օգտագործողի կողմից սահմանված վառելիք, ներառյալ ստուգիչ գազը որպես վառելիք - Առավելագույն հիշողություն. 100 թղթապանակ - Հիշողություն մեկ թղթապանակում. Առավելագույնը 10 տեղամաս - Հիշողություն մեկ տեղամասում. Առավելագույնը 200

					արձանագրություն/գրանցում - Այլ. Արձանագրությունների առավելագույն քանակը որոշվում է թղթապանակների կամ տեղամասերի քանակով - Ինտերֆեյսներ. Bluetooth®; USB; IR/IRDA ինտերֆեյս; գազի ելք; ցանցային միացում; տվիչի մուտք / մուտքեր; դիֆերենցիալ ճնշում - Պահման ջերմաստիճան. -20-ից +50 ° Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: