ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/21 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	FC5718	FC5718	Ohaus	FC5718	Ցենտրիֆուգա 230V + Rotor 4*200ml + Buckets 200ml*4pcs Լրակազմում՝ Ցենտրիֆուգա 230V Ռոտոր 4*200մլ±10մլ Կոլբաներ 4 հատ 200 մլ±10մլ Տեխնիկական տվյալներ Պտտման արագության միջակայք՝ ոչ պակաս, քան 200–18,000 rpm: Առավելագույն հարաբերական կենտրոնախույս ուժ (RCF)՝ ոչ պակաս, քան 23,542 × g: Առավելագույն տարողություն՝ 4 × 200 մլ±10մլ : Ծրագրերի հիշողություն՝ ոչ պակաս, քան 99 ծրագիր: Արագացման աստիճաններ՝ ոչ պակաս, քան 10:

						Դանդաղեցման (արգելակման) աստիճաններ՝ ոչ պակաս, քան 10։ Էկրան՝ լուսավորված LCD։ Կափարիչի փական՝ էլեկտրաշարժիչով կառավարվող։ Ռոտորների ավտոմատ ճանաչման համակարգի առկայություն։ Աշխատաժամանակի կարգավորում՝ 10 վրկ-ից մինչև 99 ժ 59 ր 59 վրկ, ինչպես նաև շարունակական աշխատանքի և արագ պտույտի (Quick Spin) ռեժիմներ։ Աղմուկի մակարդակ՝ ոչ ավելի, քան 60 ± 2 dB(A)։ Էլեկտրասնուցում՝ 220–240 Վ AC, 50/60 Հց ։ Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ ոչ ավելի, քան 455 Վտ։ Աշխատանքային պայմաններ՝ +5°C-ից +35°C, հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 80%, առանց խտացման։ Անվտանգության սերտիֆիկացում՝ CE, FCC։ Սարքը պետք է ապահովի տարբեր անկյունային և ճոճվող (swing-out) ռոտորների օգտագործման հնարավորություն, ներառյալ 0.5 մլ, 1.5/2 մլ, 10 մլ, 15 մլ, 50 մլ, 85 մլ, 100 մլ և մինչև 200 մլ տարողությամբ փորձանոթների համար նախատեսված ռոտորներ։

					Գաբարիտներ՝ ոչ ավելի, քան 499 × 351 × 408 մմ։ Քաշը՝ ոչ ավելի, քան 43 կգ։ Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	FC5718	FC5718	Ohaus	FC5718	Ցենտրիֆուգա 230V + Rotor 4*200ml + Buckets 200ml*4pcs Լրակազմում՝ Ցենտրիֆուգա 230V Ռոտոր 4*200մլ±10մլ Կոլբաներ 4 հատ 200 մլ±10մլ Տեխնիկական տվյալներ Պտտման արագության միջակայք՝ ոչ պակաս, քան 200–18,000 rpm։ Առավելագույն հարաբերական կենտրոնախույս ուժ (RCF)՝ ոչ պակաս, քան 23,542 × g։ Առավելագույն տարողություն՝ 4 × 200 մլ±10մլ ։ Ծրագրերի հիշողություն՝ ոչ պակաս, քան 99 ծրագիր։ Արագացման աստիճաններ՝ ոչ պակաս, քան 10։

						Դանդաղեցման (արգելակման) աստիճաններ՝ ոչ պակաս, քան 10։ Էկրան՝ լուսավորված LCD։ Կափարիչի փական՝ էլեկտրաշարժիչով կառավարվող։ Ռոտորների ավտոմատ ճանաչման համակարգի առկայություն։ Աշխատաժամանակի կարգավորում՝ 10 վրկ-ից մինչև 99 ժ 59 ր 59 վրկ, ինչպես նաև շարունակական աշխատանքի և արագ պտույտի (Quick Spin) ռեժիմներ։ Աղմուկի մակարդակ՝ ոչ ավելի, քան 60 ± 2 dB(A)։ Էլեկտրասնուցում՝ 220–240 Վ AC, 50/60 Հց ։ Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ ոչ ավելի, քան 455 Վտ։ Աշխատանքային պայմաններ՝ +5°C-ից +35°C, հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 80%, առանց խտացման։ Անվտանգության սերտիֆիկացում՝ CE, FCC։ Սարքը պետք է ապահովի տարբեր անկյունային և ճոճվող (swing-out) ռոտորների օգտագործման հնարավորություն, ներառյալ 0.5 մլ, 1.5/2 մլ, 10 մլ, 15 մլ, 50 մլ, 85 մլ, 100 մլ և մինչև 200 մլ տարողությամբ փորձանոթների համար նախատեսված ռոտորներ։

					Գաբարիտներ՝ ոչ ավելի, քան 499 × 351 × 408 մմ։ Քաշը՝ ոչ ավելի, քան 43 կգ։ Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի։