ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՖՍ-ՖԱՐՄԱ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	MD TECH	MD TECH	i-stream Diffrax (Մոդել ISP60D)	MD TECH	Տեսակ և նշանակություն՝ Ծալովի, մեկ կտորից բաղկացած, հետին խցիկային, բազմաֆոկալ ռեֆրակցիոն ներակնային ոսպնյակ՝ ընդլայնված ֆոկուսի խորությամբ (EDOF), կատարակտի վիրահատության ընթացքում կապսուլյար պարկում իմպլանտացիայի համար: Օպտիկական կառուցվածք և պարամետրեր Երկուռուցիկ, ասֆերիկ օպտիկական մաս՝ ռեֆրակցիոն բազմաֆոկալ EDOF պրոֆիլով, առանց դիֆրակցիոն օղակների: Կենտրոնական EDOF

						օպտիկական գոտի՝ մինչև 1,5 մմ չափով։ Լրացուցիչ օպտիկական ուժ՝ +3,0 D։ Գնդային աբեռացիա՝ −0,26 մկմ։ Բեկման ցուցիչ՝ 1,46։ Հապտիկայի կառուցվածք Քառանկյուն կառուցվածք՝ ֆենեստրացված (անցքավոր) հապտիկաներով։ Օպտիկական մասի և հապտիկաների միասնական կառուցվածք՝ առանց պրոֆիլի ընդհատման։ Հապտիկայի թեքության անկյուն՝ 5°։ Նյութ՝ Կենսահամատեղելի հիդրոֆիլ/հիդրոֆոբ ակրիլային համապոլիմեր։ Չափեր՝ Ընդհանուր տրամագիծ՝ 11,0 մմ։ Օպտիկական մասի տրամագիծ՝ 6,0 մմ։ Օպտիկական եզր և PCO պաշտպանություն Օպտիկական մասի 360° ուղղանկյուն եզր (Square Edge 360°)՝ ոսպնյակի էպիթելային բջիջների միգրացիան սահմանափակելու և հետին կապսուլայի պղտորման (PCO) ռիսկը նվազեցնելու համար։ Լուսային զտիչներ Ուլտրամանուշակագույն (UV) ճառագայթների զտիչով և կապույտ լույսի զտման հատկությամբ

					բնական դեղին օպտիկա: Լույսի փոխանցման գործակիցը՝ 2%-ից պակաս՝ 420 նմ ալիքի երկարության դեպքում: Իմպլանտացիա՝ Նախապես լիցքավորված ոսպնյակ՝ մեկանգամյա օգտագործման համատեղելի ներարկիչային համակարգով: Վիրահատական կտրվածք՝ սկսած 2,0 մմ-ից: Դիոպտրիական միջակայք +10,0-ից +30,0 D՝ 0,5 D քայլով: Կենսաչափական պարամետրեր A-կոնստանտ՝ 118,2: ULIB SRK/T՝ 118,7: Hoffer Q pACD՝ 5,39 մմ: Ստերիլություն, պահպանում և համապատասխանություն Ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման: Ոսպնյակը՝ գոլորշային եղանակով մանրէազերծված՝ UNI EN ISO 17665 ստանդարտին համապատասխան: Ներարկիչը՝ էթիլենօքսիդով (EtO) մանրէազերծված՝ UNI EN ISO 11135 ստանդարտին համապատասխան: CE համապատասխանությունը հաստատող գործող փաստաթղթեր: Պիտանելիության ժամկետը՝ 36 ամիս: Պահպանում՝ չոր տեղում, +5°C-ից +30°C ջերմաստիճանում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ФС-ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13					