ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սևակ Հովսեփյան-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MAVERICK	MAVERICK	LPPB40-C368B1 MAVERICK WH GAS BOILER	MAVERICK	Գազի կաթսա՝ երկկոնտուր, կոնդենսացիոն, փակ այրման խցիկով, տուրբո, պատի վրա տեղադրվող, նոր և չօգտագործված։ Ջեռուցման անվանական օգտակար ջերմային հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 40 կՎտ՝ արտադրողի կողմից սահմանված և տեխնիկական անձնագրով հաստատված ջերմաստիճանային ռեժիմում։ Էլեկտրական սնուցումը՝ 220–240 Վ, 50 Հց։ Ջեռուցման կոնտուրի ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը՝ առնվազն 30–80 °C։ Տաքացվող մակերեսը

						350-400քմ:Կաթսան պետք է ունենա երկու առանձին ջերմափոխանակիչ՝ ջեռուցման և կենցաղային տաք ջրի պատրաստման համար: Այրման խցիկը՝ փակ, ծխագազերի հարկադիր հեռացմամբ: Կաթսան պետք է ունենա կոնդենսացիոն համակարգ՝ այրման արգասիքներում առկա ջերմության լրացուցիչ օգտագործման և առաջացած կոնդենսատի հեռացման հնարավորությամբ: Կաթսան պետք է աշխատի բնական գազով և համապատասխանի ՀՀ-ում կիրառելի անվտանգության ու տեխնիկական պահանջներին: Կաթսան պետք է ունենա ավտոմատ կառավարման համակարգ և պաշտպանություն գերտաքացումից, այրման խափանումներից ու ջերմակրի անբավարար ճնշումից,ունենա խելացի ղնայողության համակարգեր:Կոմպլե կտայնությունը՝ գործարանային ամբողջական համալրում(ծխատար կից դետալներ) համաձայն արտադրողի տեխնիկական անձնագրի: Մատակարարված կաթսայի երաշխիքային ժամկետը

					կազմում է ոչ պակաս, քան 36 ամիս և հաշվարկվում է պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունումը հաստատող փաստաթղթի ստորագրման օրվանից: Կաթսայի տեղադրումը, միացումը, կոաքսիալ ծխատարի տեղադրումը, կոնդենսատի հեռացման համակարգի միացումը, գործարկումը, կարգաբերումը, աշխատանքային փորձարկումը և շահագործման հրահանգավորումը ներառված են ապրանքի արժեքում և իրականացվում են մատակարարի կողմից՝ կողմերի միջև համաձայնեցված օրը և ժամին:Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սևակ Հովսեփյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱԾՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	MAVERICK	MAVERICK	LPPB40-C368B1 MAVERICK WH GAS BOILER	MAVERICK	Газовый котел: двухконтурный, конденсационный, с закрытой камерой сгорания, турбонаддувный, настенный, новый и неиспользованный. Номинальная полезная тепловая мощность отопления: не менее 40 кВт в температурном режиме, указанном производителем и подтвержденном техническим паспортом. Электропитание: 220–240 В, 50 Гц. Диапазон регулирования температуры контура отопления: не менее 30–80 °C. Отапливаемая площадь: 350–400 кв. м. Котел

						должен иметь два отдельных теплообменника для отопления и приготовления горячей воды. Камера сгорания: закрытая, с принудительным отводом дымовых газов. Котел должен иметь конденсационную систему с возможностью дополнительного использования тепла продуктов сгорания и отвода образующегося конденсата. Котел должен работать на природном газе и соответствовать требованиям безопасности и техническим требованиям, действующим в Республике Армения. Котел должен иметь систему автоматического управления и защиту от перегрева, сбоев в работе двигателя и недостаточного давления теплоносителя, а также интеллектуальные системы энергосбережения. Комплектность: полный заводской комплект (принадлежности дымохода) в соответствии с техническим паспортом производителя. Гарантийный срок на поставляемый котел составляет не менее 36

					месяцев и рассчитывается с даты подписания заказчиком документа, подтверждающего приемку изделия. Монтаж котла, подключение, установка коаксиального дымохода, подключение системы отвода конденсата, ввод в эксплуатацию, регулировка, эксплуатационные испытания и инструктаж по эксплуатации включены в цену изделия и осуществляются поставщиком в согласованные между сторонами день и время. Транспортировка и разгрузка изделия осуществляется поставщиком.