

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էդմոնա ՍՊԸ-ն ՎՊՀ ԷԱՃԱՊԶԲ 21/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	SvetoCopy	SvetoCopy	SvetoCopy	<p>A4 չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/մ2, A4 (210x297)մմ: Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ` 500 թերթ, պետք է համապատասխանի ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին, խտությունը` համաձայն ISO 536 80գր/մ2, պայծառությունը` առնվազն 105%, սպիտակությունը` համաձայն ISO 11475 առնվազն 168CIE%, հաստությունը` համաձայն ISO 534 առնվազն 104Մկմ, անթափանցելիությունը` համաձայն ISO 2471 առնվազն 93%, անհարթությունը` 220 մլ/րոպե-ից ոչ ավել, խոնավությունը` 3,5-4,5%, օդի անցանելիությունը` 1700մլն/րոպե, տոկսիկ թունավորությունը նորմայի</p>

				<p>սահմաններում ոչ ավել 95,3%, ֆենոլ ոչ ավել 0,0001մգ/մ3, ֆորմալդեհիդ ոչ ավել 0,0014մգ/մ3: A, kam A+ դասի երկկողմանի տպագրությունից կամ պատճենումից հետո թղթի եզրների կորուսյունը չի թուլատրվում,1տուփ 2,5կգ</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ετηνλш UηC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧηC ΕCΔCηCΡ 21/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	SvetoCopy	SvetoCopy	SvetoCopy	Бумага А4 без печати, используемая для печати, не содержащая волокон, полученная механическим способом, 80 г / м2, А4 (210x297) мм. Количество листов в одной коробке с заводской упаковкой - 500 листов, должна соответствовать ISO 9001, 14001, OHSAS 18001. системы сертификатов менеджмента, плотность согласно ISO 536 80 г / м2, яркость не менее 105%, белизна согласно ISO 11475 не менее 168СIE%, толщина согласно ISO 534 не менее 104 мкм, непрозрачность согласно ISO 2471 не менее 93%, неравномерность при влажности 220 мл / мин не более 3,5-4,5%, воздухопроницаемость 1700 млн мл / мин, токсичность в пределах нормы не более 95,3%, фенол не более 0,0001 мг / м3, формальдегид не более 0,0014 мг / м3: А, кам А + класс Двусторонняя печать

				или копирование не разрешается после печати или копирования на бумаге, 1 упаковка по 2,5 кг
--	--	--	--	--