

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՈՆՏԱԼ ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	HP, Xerox, Canon, Fujitsu, Epson, Avison	HP, Xerox, Canon, Fujitsu, Epson, Avison	HP, Xerox, Canon, Fujitsu, Epson, Avison	HP, Xerox, Canon, Fujitsu, Epson, Avison	Սկանավորման թույլատվությունը՝ 600-ից 1200 dpi: Ելքային ծուծաչափի կարգավորում՝ 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 և 1200 Գունավոր սկանավորում՝ Այո Գույների խորությունը 24 bit, մոխրագույնի 256 մակարդակ: Տվիչներ՝ CMOS CIS Լույսի աղբյուր՝ Լուսադիոդային Սկանավորման ֆորմատներ՝ PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT, RTF և PDF, փնտրման հնարավորությունով Սկանավորման արագությունը սև-սպիտակ և գունավոր ռեժիմում՝ 300 dpi դեպքում՝ ոչ պակաս 25 էջ/րոպե

միակողմանի և 50 պատկեր/րոպե  
երկկողմանի: Օրեկան  
արտադրողականություն՝ 3000 էջ  
(ADF) Բազմաշերտ մուտքի  
ավտոմատ հայտնաբերում՝ Այո  
Կառավարման վահանակ՝ 2 գծանի  
LCD վահանակ; 5 կոճակ (միակողմ /  
երկկողմանի) սկան, հոսանք, չեղյալ  
հայտարարում, ետ և գործիքներ /  
սպասարկում) Առջևի վահանակի  
գործառույթներ՝ սկանավորում,  
պահպանել որպես PDF, պահպանել  
որպես JPEG, ուղարկել էլ-նամակ  
որպես PDF, ուղարկել էլ փոստով  
որպես JPEG, ADF-ի մեջ տեղադրվող  
թղթի քանակը 50 թերթ: Տպագրվող  
կրիչների չափսեր՝ A4, A5, A6, B5,  
B5 (JIS) Սկանավորող թղթի քաշը՝ 45  
- 120 գ/քմ: Օգտագործվող նյութեր՝  
Թուղթ (պաստառի թուղթ,  
տպագրական թուղթ,  
լուսանկարչական թուղթ,  
սովորական թուղթ), ծրարներ,  
կպչուն պիտակներ, քարտեր  
(քարտեր, նոտաների քարտեր)  
Միացում՝ արագագործ USB 3.0  
Թղթերի չափսերը՝ ADF-ից  
սքանավորման միջոցով՝ մինչև 21,6  
x 309,9 սմ: TWAIN ինտերֆեյսի

տարբերակը՝ TWAIN  
սերտիֆիկացում: 2.1 տարբերակ  
Սերտիֆիկացում՝ ENERGY STAR® 3.0  
certified Ծրագրային  
համատեղելիություն՝ Windows 10  
(32- և 64-разрядные версии),  
Windows 8.1 (32- և 64-разрядные  
версии), Windows 8 (32- և  
64-разрядные версии), Windows 7  
(32- և 64-разрядные версии); Mac  
OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite  
10.10, PC, MAC Մուտքի լարումը  
՝90-264 Վ, AC Էլեկտրաէներգիայի  
սպառում՝ 4.51 Վտ (սպասման  
ռեժիմ), 1.4 Վտ (քնելու ռեժիմ), 0.22  
Վտ (ավտոմատ անջատում), 0.22  
Վտ (ձեռքով անջատված)  
Շահագործման ջերմաստիճանը  
՝10-ից 35 ° C Պահպանման  
ջերմաստիճանը՝ -40-ից 60 ° C  
Առաջարկվող աշխատանքային  
ջերմաստիճանը՝ 10-ից 35 ° C  
Անվտանգության նորմերի  
համապատասխանություն՝ IEC  
60950-1:2005 +A1; EN 60950-1:2006,  
+A11 +A1 +A12 +A2; EAC; CE Սարքի  
չափերը 460 x 387 x 145 մմ;  
փաթեթի մեջ՝ 579 x 245 x 499 մմ  
արտադրանքի քաշը 5.58 կգ;

				<p>փաթեթի մեջ `7,6 կգ Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: Լրացուցիչ պայմաններ` Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ- ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Монтал ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ЕЦДЦПР-22/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					