

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր ՍՊԸ-ն ԲՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon	Canon	Lens Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM Lens	Canon	Բայոնետ` EF (համատեղելի EF-S բայոնետի հետ, կարող է օգտագործվել APS-C խցիկների հետ), Ֆոկուսային հեռավորությունը 24—105 մմ լրիվ կադրի համար, 38,4—168 մմ APS-C ֆորմատի համար: Առավելագույն դիաֆրագման f/4, նվազագույն դիաֆրագման f/22: Դիաֆրագմայի թերթիկների քանակը 10 (դիաֆրագմայի կլոր անցքով): Օպտիկական սխեման 17 տարր 12 խմբում: Ֆոկուսային նվազագույն հեռավորությունը 0,45 մ: Դիտման անկյունը (լրիվ կադրի համար) 74°

					<p>— 19°20' հորիզոնական ուղղությամբ, 53° — 13° ուղղահայաց ուղղությամբ: Առավելագույն խոշորացումը (լրիվ կադրի համար) 0,24x: Ավտոֆոկուսավորումը ներքին է, USM, IS II, մինչ 4 աստճան EV: Խոնավությունից ու փոշուց պաշտպանվածություն: Լույսաֆիլտրների տրամաչափը Ø77մմ: Երաշխիքը առնվազն 1 տարի: Որպես օրինակ Lens Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM Lens կամ համարժեք Գներն առանց ԱԱՀ</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РТЗ-ЕЦДЦТЗР-21/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Canon	Canon	Lens Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM Lens	Canon	«Байонет - EF (совместим с байонетом EF-S, может использоваться с камерами APS-C), Фокусное расстояние 24-105 мм для полного кадра, 38,4-168 мм для формата APS-C. Максимальная диафрагма f / 4, Минимальная диафрагма f / 22: Количество листов диафрагмы 10 (с круглой диафрагмой): Оптическая схема 17 элементов в 12 группах. Минимальное фокусное расстояние 0,45 м: Угол обзора (для полного кадра) 74 ° - 19 ° 20 пшщшш горизонтальное направление, 53 ° -

					13 ° дюймов в вертикальном направлении. Максимальное увеличение (для полного кадра) 0,24 x. Внутренняя фокусировка, USM, IS II, до 4 градусов EV. Защита от влаги и пыли. Объектив Canon EF 24-105mm f / 4L IS II USM или аналогичный Цены без НДС
--	--	--	--	--	--