

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	GT-CRUIZER	GT-CRUIZER	0W30	GT-CRUIZER	Շարժիչի յուղեր սինթետիկ SAE 0W30 API SN-RC Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ սինթետիկ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում՝ 9,6-11.5 մմ <sup>2</sup> /վ, Մածուցիկության ինդեքսը 190-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 220°C-ից ոչ ցածր, սառեցման ջերմաստիճանը՝ -45°C-ից ոչ բարձր, ալկալային թիվը՝ 8,0մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015% -ից ոչ ավել, ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ

					պակաս 230°C, ջրի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0.01% (հետքեր): Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Մատակարարումը՝ 5-ից 216 լիտրանոց տարաներով:
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-22/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՅՈՒԹԵՐ նիже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
32	GT-CRUIZER	GT-CRUIZER	0W30	GT-CRUIZER	Масла моторные синтетические SAE 0W30 API SN-RC Масла универсальные, моторные. Химический состав: синтетический. Кинематическая вязкость при 100 ° С: 9,6-11,5 мм / с, индекс вязкости не менее 190, температура воспламенения не ниже 220 ° С, температура замерзания не ниже -45 ° С, щелочное число: не менее 8,0 мг КОН / грамм. Массовая доля механических смесей - не более 0,015%, температура самовоспламенения - не менее 230 ° С, массовая доля воды - не более

					0,01% (следы). Маркировка упаковки ц по ГОСТ 1510-84. Поставка в емкостях от 5 до 216 литров.
--	--	--	--	--	--