

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-100կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2.7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, Էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եթերներ ( C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%:</p> <p>Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգ»-ի: Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Կտրոնները ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 14 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն Երևան համայնքի յուրաքանչյուր վարչական շրջանում՝ առնվազն մեկ բենզալցակայանում, ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՖԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Внешний вид: чистый и прозрачный. октановое число определенное исследовательским методом- не менее 95, моторным методом-не менее 85, давление насыщенных паров бензина 45-100кПа, содержание свинца не более 5мг/дм3, объемная доля бензола не более 1%, плотность при температуре 15 °С: 720-775кг/м3, содержание серы не более 10мг/кг, массовая доля кислорода не более 2.7%, объемная доля окислителей не более: Метанол-3%, Этанол-5%, Изопропиловый спирт-10%, Изобутиловый спирт-10%, Эфиры (С5 и более)- 15% Другие окискители-10% Безопасность, маркировка и упаковка должна соответствовать ««Техническому регламенту топлива для двигателей внутреннего сгорания»» утвержденному N 1592-Ն постановлением Правительства РА от 11 ноября 2004г. Требуется сертификат качества продукции Товар приобретается по купонной системе. Купоны должны быть действительны не менее 14 месяцев со дня доставки, и обслуживаться в каждом административном районе общины города Еревана и в любом областном центре</p>