

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԴՏ-Լ-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	"Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15 0 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55 0C -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկոիթյունը 40 0C -ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0 0C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի

11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» Վառելիքի մատակարարումը կտնոններով: Բացառությամբ՝ «Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ-ի կողմից պահանջվող դիզելային վառելիքի, մատակարարումը՝ բաքային ձևով: Մատակարարումն իրականացվում է պատվեր-առաջադրանքի հիման վրա: Մատակարարման համար նախատեսված խմբաքանակը պետք է մատակարարվի ոչ ուշ, քան յուրաքանչյուր ամսվան նախորդող ամսվա նախավերջին աշխատանքային օրը: Վաճառողը պետք է առաքի ապրանքը Ստացողին հավելվածում նշված համապատասխան հասցեով: Մատակարարը Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում պետք է պատվիրատուի սպասարկումն իրականացնի առնվազն 2 բենզալցակայանի միջոցով: Պատվիրատուների կողմից ներկայացված քանակներն առավելագույնն է և այն կարող է նվազեցվել վերջիններիս կողմից:

					Վճարումը կատարվում է փաստացի մատակարարված ապրանքի մասով: "
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЅLБС UПC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦХЦПQР-22/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	ДТ-Л-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	"Цетановое число - не менее 51, цетановый показатель - не менее 46, плотность при 150С - с 820 до 845 кг/м3, содержание серы - не более 350 мг/кг, температура вспышки - не ниже 55оС, остаток углерода в 10% осадке - не более 0,3%, вязкость при 40оС - с 2 до 4,5 мм2/с, температура помутнения - не выше 0оС, безопасность, маркировка и упаковка - согласно "Техническому регламенту топлива для двигателей внутреннего сгорания", утвержденным Решением Правительства РА N

				<p>1592-Н от 11 ноября 2004г. Товары, указанные в графиках закупок заключаемых договоров должны быть поставлены ежеквартально.</p> <p>Партия, предусмотренная для поставки, должна быть поставлена не позднее, чем в предпоследний день предшествующий каждого месяца. Продавец обязан поставить товар Получателю товара по адресу, указанном в приложении.</p> <p>Поставка Товара талонами.</p> <p>Поставщик обязан обслуживать Заказчика не менее в 2-х бензозаправочных станциях, расположенных во всех административных районах города Еревана."</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------