

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Բենզին Ռեգուլյար Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45 ից մինչև 100 ԿՊա, պարունակությունը 5մգ դմ 3 ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 տոկոսից ոչ ավելի, խտությունը 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720 ից մինչև 775 ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ կիլոգրամից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 տոկոսից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

				<p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ 3 տոկոս, էթանոլ 5տոկոս, իզոպրոպիլ սպիրտ 10 տոկոս, իզոբուտիլ սպիրտ 10 տոկոս, եռաբուլբիլ սպիրտ 7 տոկոս, եթերներ(С 5 և ավելի) 15 տոկոս, այլ օքսիդիչներ 10տոկոս, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11 ի N 1592 Ն որոշմամբ հաստատված՝ Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի: Մատակարարումը կատարել 10 լիտր և 20 լիտր հավասարաչափ բաշխված կտրոնների տեսքով: Ըստ պատվիրատուի գնման հայտի:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍՀԼ-ՊՈՈՎ-ԷԱԾԱՊՁԲ-22/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Бензин Обычный вид: чистый и прозрачный, октановое число определенное исследовательским методом - не менее 91, двигательным методом - не 81, давление насыщенных паров бензина от 45 до 100 кПа, содержание не более 5 мг / дм3, объемная доля бензола 1 Не более , плотность при температуре 15 0 С - от 720 до 775, содержание серы - не более 10 мг / кг, массовая доля кислорода - не более 2,7процент, объемная доля окислители - не более - метанол - 3 процент, этанол

				<p>-5процент, изопропиловый спирт 10 процент, изобутиловый спирт -10процент, терабутиловый спирт -7процент, , эфиры (С 5 и более) -15процент, другие окислители -10процент, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с Правительством РА 2004. Утверждено постановлением 1592-Н от 11 ноября 2012 г. Технический регламент топлива для двигателей внутреннего сгорания. Поставка в виде равномерно распределенных купонов объемом 10 литров 20 литров. По запросу покупателя.</p>
--	--	--	--	---