

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Ցանցային RAID-կուտակիչ QNAP TS-1683XU-RP Բարձրությունը 3U Պրոցեսորը Intel Xeon E-2124 3,3 ԴԴ սիջուկների քանակը : 4 Հիշողության ծավալը: 16ԳԲ Մաքսիմալ հիշողության ծավալը: 64ԳԲ Հիշողության սլոտների քանակը: 4 Չբաղված սլոտների քանակը: 2 Հիշողության տիպը: DDR4 ECC Կոշտ սկավարակների սլոտ:առնվազն 16 հատ «տաք» փոխանակվող 3,5 "/ 2,5" SATA 6 Գբ / վրկ սկավառակակիր. Պահպանման առավելագույն ծավալը առնվազն 192 ՏԲ RAID-ի աջակցվող տեսակները. Երկու խցիկ: RAID 0, 1, JBOD, մեկ Չորս խցիկ : RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, միայնակ Վեց խցիկ : RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, միայնակ Ութ կամ ավելի խցիկ : RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, միայնակ «տաք» փոխարինում RAID խմբի շրջանակներում եւ գլոբալ «տաք» փոխարինում սարքի շրջանակներում Ծավալների և LUN-ի ակնթարթային պատկերներ Ակնթարթային պատկերի վահանակ Ակնթարթային պատկերների կառավարիչ Տվյալների վերականգնում ակնթարթային պատկերներից լոկալ և հեռավոր կուտակիչներում Կլոնի պատկեր Պատկերների պատճենում և պահում Հեռահար վերականգնման և վերադարձված պատկեր Պատկերների միասնական կատալոգ Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր: Apple Mac OS 10.7 և բարձր, Linux և UNIX Microsoft Windows 7, 8, 10 Microsoft Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Ցանց և վիրտուալ կոմուտատոր:TCP/IP կրկնակի բուրգ (IPv4 և IPv6), բազմակի IP հասցեների կարգավորում, ստատիկ երթուղիներ, պրտերի/ցանցային քարտերի համախմբում (Balance-RR, Active Backup, Balance XOR, Broadcast, IEEE 802.3ad/Link Aggregation, Balance-TLB և Balance-ALB ռեժիմներում) Ներկառուցված վիրտուալացման ծրագրակազմի առկայություն. վիրտուալ մեքենայի ստեղծում (Windows, Linux, Unix և Android),</p>

ներմուծում, արտահանում, կլոն, ակնթարթային պատկերներ, պահուստավորում և վիրտուալ մեքենաների վերականգնում, HDMI (QVM) կոնսոլի հասանելիություն, HTML5- ի վրա հիմնված համատեղ հեռավոր կոնսոլ, տարբեր ցանցային ռեժիմների և վիրտուալ կոմուտատորների աջակցություն. Ցանցային ինտերֆեյսներ:Առնվազն 4 x RJ-45 Gigabit Ethernet 2 x SFP+ Ethernet 10 Gb/s 4 հատ PCIe ընդլայնման սլոտ: SAS, գրաֆիկական քարտի և QM2 ադապտերի տեղադրման համար USB պորտեր: առնվազն 4-x USB 3.1 Type-A և 2-x USB 3.1 Type-C Սնուցման լարումը: 220-240Վ 500Վտ հզորությամբ 2 սնուցման բլոկերի առկայություն «տաք» փոխանակման հնարավորությամբ. Ցանցային կուտակիչը պետք է համալրված լինի: -Ցանցային RAID-կուտակիչում տեղադրված 10 հատ 8TB կոշտ սկավառակներով SEAGATE ST8000NM000A 8TB 7200 RPM 256MB SATA 3.5 , 6 հատ 2TB SSD սկավառակներով Samsung 860PRO MZ-76P2T0BW, կորպորատիվ դասի կրիչներով նախատեսված շուրջօրյա գործող համակարգերում մեծ տվյալների զանգվածներ պահելու համար : ռեյսերի հավաքածուով: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր: *Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: * որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, հղումներ օգտագործելու դեպքում հասկանալ «կամ համարժեք» բառերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	