

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HIKVISION	HIKVISION	DS-K1T671M	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Մուտքի հսկողության համակարգ լրակազմ- Դեմք ճանաչող տերմինալ HIKVISION DS-K1T671M LINUX օպերացիոն համակարգի աջակցությամբ - դիսպլեյը՝ չափը՝ 7 “, տիպը LCD, Touch screen համակարգով - տեսախցիկը՝ 2ՄՊ, կրկնակի ոսպնյակով - Ձայնի կարգավորման հնարավորությամբ, չարձագանքով - անլար ցանցը՝ 10 M/100 M/1000 M ինքնակարգավորվող - ցանցային ինտերֆեյսը՝ 1 հատ - RS-485՝ 1 հատ - կողպեքի ելքը՝ 1 հատ - ելքի կոճակ՝ 1 հատ - դռան մուտքային

կոնտակտ՝ 1 հատ - USB
հնարավորություն՝ 2 հատ - 6000
քարտ կարդալու հնարավորություն,
քարտի տիպը Milfare,
հաճախականությունը 13.56 Մհց,
քարտի կարդալու հեռավորությունը
0-ից 5սմ - 6000 դեմք կարդալու
հնարավորություն, դեմքը ճանաչելու
ժամանակը՝ 0.2 վ, ճշգրտությունը
99%, դեմքի ճանաչման
հեռավորությունը՝ 0.3-ից 3մ - 50000
իրադարձություն գրանցելու
հնարավորություն - QR կոդի
ճանաչման հնարավորություն -
սնուցումը՝ 12 VDC/2 A -
աշխատանքային ջերմաստիճանը՝
-30 °C to 60 °C -
պաշտպանվածությունը՝ IP 65
Մատնահետք կարդացող սարքի
մոդուլ HIKVISION DS-KAB671F՝
մուտքի հսկման տերմինալների հետ
ինտեգրվելու հնարավորությամբ -
աշխատանքային ջերմաստիճանը
-30 °C-ից 60 °C, - լարումը՝ 5
VDC/500 mA - USB ինտերֆեյսը՝ USB
2.0 5-ական Milfare տեսակի քարտի
տրամադրում: Անհրաժեշտ
ծրագրային ապահովման
տեղադրում համապատասխան

				համակարգչում աշխատակիցների մուտքի և ելքի հաշվառման, տվյալների ավտոմատ խմբավորման նպատակով: Երաշխիք 1 տարի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЭС-ЕУХУПР-21/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HIKVISION	HIKVISION	DS-K1T671M	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Комплект системы контроля доступа - Терминал распознавания лиц с HIKVISION DS-K1T671M операционной системой LINUX поддержкой - дисплей: размер: 7 !, тип LCD, система сенсорного экрана - Камера - 2 МП, с двойным объективом - Регулируемая громкость, без ответа - Беспроводная сеть: 10 М / 100 М / 1000 М саморегулирующаяся - сетевой интерфейс - 1 шт. - RS-485 - 1 шт. - Блокировка вывода - 1 шт. - Кнопка выхода - 1 шт. - Дверной входной контакт - 1 шт. -

Возможность USB - 2 штуки -
Способность читать 6000 карт, тип
карты Milfare, частота 13,56 МГц,
расстояние считывания карты от 0
до 5 см. - Умение читать 6000 лиц,
время распознавания лиц - 0,2 с,
точность 99%, расстояние
расознавания лиц - от 0,3 до 3 м. -
Возможность зарегистрировать 50
000 событий - Возможность
распознать QR-код -
Электропитание: минимум 12 В
постоянного тока / 2 А. - рабочая
температура: от -30 °С до 60 °С -
степень защиты - IP 65 Модуль
считывания отпечатков пальцев
HIKVISION DS-KAB671F с
интеграцией с терминалами
контроля доступа - рабочая
температура от -30 °С до 60 °С, -
Напряжение: 5 В постоянного тока /
500 мА - Интерфейс USB: USB 2.0
Раздайте по 5 карт Milfare карт с
каждым набором. Установка
необходимого программного
обеспечения на соответствующий
компьютер для записи въезда и
выезда сотрудников,
автоматической группировки

данных. Гарантия 1 год.