

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սմարթ Քոմունիքեյշնս ՍՊԸ-ն ՎԱԿՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	DH-IPC-HDBW2531E P-S,DHI-NVR4108HS-4KS2/L,ST2000VX008,DH-PFS3110-8ET-96,ՊTK UTP cat5e, DHI-VTO2111D-P-S2 ,DHI-VTH2421FB-P , DH-PFS3005-4ET-36 ,M1-400 OLEVS,ՊTK UTP cat5e	DH-IPC-HDBW2531E P-S,DHI-NVR4108HS-4KS2/L,ST2000VX008,DH-PFS3110-8ET-96,ՊTK UTP cat5e, DHI-VTO2111D-P-S2 ,DHI-VTH2421FB-P , DH-PFS3005-4ET-36 ,M1-400 OLEVS,ՊTK UTP cat5e	DH-IPC-HDBW2531E P-S,DHI-NVR4108HS-4KS2/L,ST2000VX008,DH-PFS3110-8ET-96,ՊTK UTP cat5e, DHI-VTO2111D-P-S2 ,DHI-VTH2421FB-P , DH-PFS3005-4ET-36 ,M1-400 OLEVS,ՊTK UTP cat5e	DH-IPC-HDBW2531E P-S,ST2000VX008,DH-PFS3110-8ET-96,ՊTK UTP cat5e,DHI-VTO2111D-P-S2,DHI-VTH2421FB-P DH-PFS3005-4ET-36,M1-400 OLEVS,ՊTK UTP cat5e	Տեսախցիկ 8 հատ գնդաձև, 5 Մեգապիքսել 20 կադր/վարկյան, 1/7 CMOS սենսոր, 2.8 ֆոկուսային հեռավորություն, H.265+ կոդեկ, Սմարթ H.265+, WDR, 3DNR, HLC, BLC, 12վոլտ, POE, IP67, Խելացի համակարգեր. Ներխուժում, շարժում: Ներկառուցված ինֆրակարմիր լուսավորություն 30մետր: Ցանցային տեսագրիչ - 8 ցանցային տեսախցիկի միացման հնարավորություն, Սմարթ H.265+/H.264+/H.265/H.264; H.265 ավտոմատ տեղայնացում, մինչև 8 մեգապիքսել միացնելու

հնարավորություն,  
80Մեգաբիթ/վարկյան ցանցային  
թողունակություն, պերիմետրի  
հսկում, SMD plus, մարդկանց  
քանակի  
հաշվարկ, շերմային քարտեզ: Կոշտ  
սկավառակ- 2 Տերաբայթ, 5600  
պտույտ/րոպե, տեսահսկման  
համակարգերի համար  
նախատեսված: PDE փոխանցատիչ  
8 բնիկ մուտքային 10/100 base-t  
POE, 1 բնիկ ելքային 1Գբիթ,  
IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE, POE  
հոսանքի մին. 96Վատտ, 480գրամ:  
305 մ UTP մալուխ 5 կատեգորիա,  
պղինձ Սուտքի կանչի սարքավորում  
-Ներկառուցված պրոցեսոր,  
մեխանիկական զանգի կոճակ,  
Տեսախցիկ. առնվազն 1/4",  
1Մեգապիքսել CMOS սենսոր, WDR,  
գունավոր/սև-սպիտակ,  
ներկառուցված ինֆրակարմիր  
լուսավորություն, հորիզոնական  
դիտման անկյուն 107 աստիճան,  
վերտիկալ դիտման անկյուն 61  
աստիճան, PAL, առնվազն 25 կադր  
վարկյան, ձայնային կոդավորում  
G.711a, ներկառուցված  
բարձախոս/միկրոֆոն, բացման

հնարավորություն.  
քարտ/ծրագրային  
ապահովում/մոնտոր, քարտի տիպ.  
IC քարտ, վեբ կարգաբերման  
հնարավորություն: POE սնուցում, 12  
վոլտ սնուցում: 5 Վատտ: Մոնիտոր 2  
հատ-Ներկառուցված պրոցեսոր,  
Լինուքս օպերացիոն համակարգ,  
Էկրան 7 դույմ, TFT, կետայնություն  
1024\*600, H.264, ներկառուցված  
բարձարախոս 1.5Վատտ,  
երկկողմանի զրույցի  
հնարավորություն,  
չանհանգստացնելու ֆունկցիա  
(DND), POE սնուցում, 12 վոլտ  
սնուցում, 5 Վատտ: POE  
փոխանջատիչ -4 բնիկ մուտքային  
10/100 base-t POE, 1 բնիկ ելքային  
1Գբիթ, IEEE802.3af/IEEE802.3at, POE  
հոսանքի մին. 60Վատտ, 290գրամ:  
Փական էլեկտրամագնիսական  
լրակազմ 12 վոլտ, 400 կգ պահելու  
հնարավորությամբ: Ելքի կոճակ,  
Վթարային ելքի սեղմակ, հոսանքի  
աղբյուր 12 վոլտ, 3 ամպեր, 150 մ  
Մալուխ UTP cat5e UTP տիպ, 15 մ  
մալուխ հոսանքի 2\*1.5,  
0.66կիլովոլտ: Ներառյալ  
տեղադրումը, առաքումը,

					մոնտաժումը և գործարկումը: մեկ տարի երաշխիք և մեկ տարի երաշխիքային սպասարկում: Ապրանքը չօգտագործված է:
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Смарт Коммуникации ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԱԿՏՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/13  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	DH-IPC-HDBW2531E P-S,ST2000VX008,DH-PFS3110-8ET-96, ИТК UTP cat5e,DH-VTO2111D-P-S2,DH-VTH2421FB-P DH-PFS3005-4ET-36,M1-400 OLEVS,ИТК UTP cat5e	DH-IPC-HDBW2531E P-S,ST2000VX008,DH-PFS3110-8ET-96, ИТК UTP cat5e,DH-VTO2111D-P-S2,DH-VTH2421FB-P DH-PFS3005-4ET-36,M1-400 OLEVS,ИТК UTP cat5e	DH-IPC-HDBW2531E P-S,ST2000VX008,DH-PFS3110-8ET-96, ИТК UTP cat5e,DH-VTO2111D-P-S2,DH-VTH2421FB-P DH-PFS3005-4ET-36,M1-400 OLEVS,ИТК UTP cat5e	DH-IPC-HDBW2531E P-S,ST2000VX008,DH-PFS3110-8ET-96, ИТК UTP cat5e,DH-VTO2111D-P-S2,DH-VTH2421FB-P DH-PFS3005-4ET-36,M1-400 OLEVS,ИТК UTP cat5e	Տեսախցիկ 8 հատ գնդաձև, 5 Մեգապիքսել 20 կադր/վարկյան, 1/7 CMOS սենսոր, 2.8 ֆոկուսային հեռավորություն, H.265+ կոդեկ, Սմարթ H.265+, WDR, 3DNR, HLC, BLC, 12վոլտ, POE, IP67, Խելացի համակարգեր. Ներխուժում, շարժում: Ներկառուցված ինֆրակարմիր լուսավորություն 30մետր: Ցանցային տեսազրիչ - 8 ցանցային տեսախցիկի միացման հնարավորություն, Սմարթ H.265+/H.264+/H.265/H.264; H.265 ավտոմատ տեղայնացում, մինչև 8 մեգապիքսել միացնելու

հնարավորություն,  
80Մեգաբիթ/վարկյան ցանցային  
թողունակություն, պերիմետրի  
հսկում, SMD plus, մարդկանց  
քանակի  
հաշվարկ, շերմային քարտեզ: Կոշտ  
սկավառակ- 2 Տերաբայթ, 5600  
պտույտ/րոպե, տեսահսկման  
համակարգերի համար  
նախատեսված: PDE փոխանցատիչ  
8 բնիկ մուտքային 10/100 base-t  
POE, 1 բնիկ ելքային 1Գբիթ,  
IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE, POE  
հոսանքի մին. 96Վատտ, 480գրամ:  
305 մ UTP մալուխ 5 կատեգորիա,  
պղինձ Սուտքի կանչի սարքավորում  
-Ներկառուցված պրոցեսոր,  
մեխանիկական զանգի կոճակ,  
Տեսախցիկ. առնվազն 1/4",  
1Մեգապիքսել CMOS սենսոր, WDR,  
գունավոր/սև-սպիտակ,  
ներկառուցված ինֆրակարմիր  
լուսավորություն, հորիզոնական  
դիտման անկյուն 107 աստիճան,  
վերտիկալ դիտման անկյուն 61  
աստիճան, PAL, առնվազն 25 կադր  
վարկյան, ձայնային կոդավորում  
G.711a, ներկառուցված  
բարձախոս/միկրոֆոն, բացման

հնարավորություն.  
քարտ/ծրագրային  
ապահովում/մոնտոր, քարտի տիպ.  
IC քարտ, վեբ կարգաբերման  
հնարավորություն: POE սնուցում, 12  
վոլտ սնուցում: 5 Վատտ: Մոնիտոր 2  
հատ-Ներկառուցված պրոցեսոր,  
Լինուքս օպերացիոն համակարգ,  
Էկրան 7 դույմ, TFT, կետայնություն  
1024\*600, H.264, ներկառուցված  
բարձարախոս 1.5Վատտ,  
երկկողմանի զրույցի  
հնարավորություն,  
չանհանգստացնելու ֆունկցիա  
(DND), POE սնուցում, 12 վոլտ  
սնուցում, 5 Վատտ: POE  
փոխանջատիչ -4 բնիկ մուտքային  
10/100 base-t POE, 1 բնիկ ելքային  
1Գբիթ, IEEE802.3af/IEEE802.3at, POE  
հոսանքի մին. 60Վատտ, 290գրամ:  
Փական էլեկտրամագնիսական  
լրակազմ 12 վոլտ, 400 կգ պահելու  
հնարավորությամբ: Ելքի կոճակ,  
Վթարային ելքի սեղմակ, հոսանքի  
աղբյուր 12 վոլտ, 3 ամպեր, 150 մ  
Մալուխ UTP cat5e UTP տիպ, 15 մ  
մալուխ հոսանքի 2\*1.5,  
0.66կիլովոլտ: Ներառյալ  
տեղադրումը, առաքումը,

					մոնտաժումը և գործարկումը: մեկ տարի երաշխիք և մեկ տարի երաշխիքային սպասարկում: Ապրանքը չօգտագործված է:
--	--	--	--	--	--