

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյջ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	APC	SRT10KRMXLI	Էյջ Գրուպ ՍՊԸ	Հարկադիր կատարմունմն ապահովող ծառայությունում ինչպես կատարողական վարույթի իրականացման, այնպես էլ Ծառայության կենտրոնական մարմնի աջակցող մասնագիտական ստորաբաժանումների գործառույթների ճնշող մեծամասնությունն իրականացվում է Էլեկտրոնային եղանակով: Ծառայությունում անխափան սնուցման սարքերի բացակայության, ինչպես նաև գործող սարքերի մաշված լինելու հետևանքով բազմիցս տեղի են ունեցել դեպքեր, երբ Էլ. սնուցման պատճառով վնասվել են Ծառայության սերվերները, դրանցում պահպանված համակարգերը և շտեմարանները, քանի որ սնուցման բացակայության պայմաններում սերվերային համակարգի աշխատաժամանակի առավելագույն տևողությունը 10 րոպեն է: Հարկադիր կատարումն ապահովող

Ծառայությունում օրական կտրվածքով տեղի են ունենում էլեկտրաէներգիայի հաճախակի տատանումներ, իսկ ոչ աշխատանքային օրերին՝ էլեկտրաէներգիայի տևական անջատումներ: Ըստ ՀԷՑ-ից ստացված տեղեկությունների՝ էլեկտրաէներգիայի նման անջատումները պայմանավորված են կա՛մ էներգիայի մատակարարման տվյալ ուղղությամբ մատակարարման խափանումներով, կա՛մ ծանրաբեռնվածությամբ: Ծառայությունում ներկայումս գործող անխափան սնուցման սարքերը ձեռք են բերվել դեռևս 2014 թվականից և շահագործվում են մինչև օրս, մի շարք թերություններ ունեն: Առկա թերությունները շտկելու համար պահանջվող ու նախկինում դրանց վերականգնմանն ուղղված ֆինանսական կորուստները անհամատեղելի են անխափան սնուցման սարքի արժեքի հետ: Ծառայության բնականոն աշխատանքն ապահովելու նպատակով խիստ անհրաժեշտություն է առաջացել էլեկտրոնային համակարգերի սերվերային հանգույցն ապահովել էլ. սնուցման պաշտպանության (անջատումներից, լարման տատանումներից, բարձր լարումներից, խափանումներից և այլն) համար նախատեսված անխափան սնուցման սարքերով (UPS): Սերվեր համակարգերի էլ. սնուցման աղբյուրի հանրագումարային ծավալից ելնելով՝ անհրաժեշտ են 10 կիլովատ հզորություն ունեցող անխափան սնուցման առնվազն 2 սարքեր, որոնց տեխնիկական նկարագրությունը կցվում է: Հարկ է ընդգծել, որ պետական գնումների ընթացակարգով Ծառայության սերվերների ձեռքբերման վերաբերյալ մրցույթ

հայտարարվելու պարագայում դրանց տեխնիկական նկարագրերում ներառված անխափան սնուցման սարքերը ձեռք բերելու անհրաժեշտությունն այլևս չի լինի, քանի որ կից ներկայացված տեխնիկական նկարագրով սարքավորումը լիովին բավարար կլինի նոր սերվերները սպասարկելու համար: ՀԱՎԵԼՎԱԾ Model APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ ԵՐՔ Առավելագույն կոնֆիգուրացվող հզորություն (Վտ) 10.0 կՎտ / 10.0 կՎԱ Ելքային լարման խեղաթյուրում 2% -ից պակաս Ելքային հաճախականություն (համաժամեցում ցանցի հետ) 50/60 Հց +/- 3 Հց Համաժամացում ցանցին Այլ ելքային լարման 220 Վ, 240 Վ Բեռի գազաթային գործոն 3: 1 Topology Կրկնակի փոխակերպում առցանց Ալիքի ձևի սինուսային ալիք Շրջանցում Ներքին շրջանցում (ավտոմատ և ձեռքով) Մուտք Մուտքային հաճախականություն 40 - 70 Հց Ավտոմատ զննում Մուտքային լարման տիրույթը հիմնական գործողությունների համար 100 - 275 կարգավորելի (կես բեռ), 173 - 476 կարգավորելի (կես բեռ) V Այլ մուտքային լարման 220 Վ, 240 Վ, 380 Վ, 415 Վ Մարտկոցներ և գործարկման ժամանակ Մարտկոցի տեսակը Կապարաթթու մարտկոց Տիպիկ լիցքավորման ժամանակը ` 1,5 ժամ (ներ) Մարտկոցի անվանական լարումը +/- 192 Վ (պառակտված մարտկոցը նշվում է չեզոք) Փոխարինող մարտկոց APCRBC140 Մարտկոցի սպասվող կյանքը (տարիներ) 3 - 5 ՌԲԿ Քանակ 2 Մարտկոցի լիցքավորման հզորություն (Վտ) 1.195 կՎտ Գործողության երկարաձգման ժամանակը 1

Հաղորդակցություն, կառավարում Ինտերֆեյսի
Նավահանգիստ (ներ) RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial,
Smart-Slot, USB Կառավարման վահանակ
Բազմաֆունկցիոնալ LCD կարգավիճակ և կառավարման
վահանակ Լսելի ազդանշան Լսելի և տեսանելի
ահագանգեր, որոնք առաջնահերթ են ըստ խստության
Արտակարգ իրավիճակների անջատում (EPO) Այո
Հասանելի SmartSlot™ Ինտերֆեյս Քանակ 1 Պայթյունի
պաշտպանություն և գտում Էլեկտրաէներգիայի
բարձրացում` 480 օտուլ Ֆիզիկական առավելագույն
բարձրություն 263 մմ, 26.3 սմ Առավելագույն լայնություն
432 մմ, 43.2 սմ Առավելագույն խորությունը` 715 մմ,
71.5 սմ Քաշը 111,82 կգ Առաքման քաշը 130.0 կգ
Առաքման բարձրություն 461 մմ, 46.1 սմ Առաքման
լայնություն 600 մմ, 60.0 սմ Առաքման խորությունը 1000
մմ, 100.0 սմ Գույն Սև Բնապահպանական Գործող
ջերմաստիճանը 0 - 40 ° C Գործող հարաբերական
խոնավություն 0 - 95 (ոչ խտացում) % Գործող
բարձրություն 0 - 3048 մետր Պահպանման
ջերմաստիճանը -15 - 45 ° C Պահպանման
հարաբերական խոնավություն 0 - 95 (ոչ խտացում) %
Պահպանման բարձրությունը 0 - 15240 մետր Ձայնային
աղմուկ 55.0dBA միավորի մակերեսից 1 մետր
հեռավորության վրա Առցանց ջերմային դիսպենսացիա
1947.0BTU/ժամ Պաշտպանության դաս IP20
Համապատասխանություն Հաստատումներ CE, CE
Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM,
VDE Ստանդարտ երաշխիք 3 տարի վերանորոգում կամ
փոխարինում (առանց մարտկոցի) և 2 տարի մարտկոցի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2207-ЕДХУТДР-22/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				