

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2021/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ³ -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ³, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2.7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, Էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ * Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Վառելիքի կտրոնների տեղափոխումն իրականացնում է մատակարարը: ** Տվյալ ապրանքի գնման դեպքում որակի սերտիֆիկատի առկայությունն պարտադիր չէ: *** Կտրոնները պետք է սպասարկվեն ՀՀ ողջ տարածքում:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число - исследовательский метод: не менее 91, моторный метод: не менее 81, давление насыщенных паров бензина 45 - 100кПа, содержание свинца - не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола - не более 1%, плотность: при 15 °С - 720-775 кг/м3, массовая доля серы: не более 10 мг/кг, масса кислорода: не более 2,7%, объемная доля кислорода - не более: метанол - 3%, этанол - 5%, изопропиловый спирт - 10%, изобутиловый спирт - 10%, триабутиловый спирт - 7%, эфиры (С5 и более) - 15%, другие оксиды - 10%, безопасность, маркировка и упаковка: в соответствии с "Техническим регламентом на топливо для двигателей внутреннего сгорания", утвержденным Решением правительства Армении N 1592-Ն от 11 ноября 2004г. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ * Доставка товара осуществляется в купонном режиме. Передача топливных купонов осуществляется поставщиком. ** В случае покупки данного товара, сертификат качества не требуется.</p> <p>*** Купоны должны обслуживать на всей территории Республики Армения.</p>