

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՅԿՈ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | դիմակ                 | դիմակ               | Լեյկո                  | Բժշկական, հիպոալերգիկ, մեկանգամյա օգտագործման մանրեազերծված դիմակ, պատրաստված լինի բարձրորակ ոչ գործվածքային կտորից, լինի եռաշերտ: Դիմացի կտորը լինի բաց կապույտ գույնի, երկրորդ շերտը ֆիլտրման բարձր /առնվազն 95 տոկոսից ոչ պակաս/ աստիճանի: Դիմակի ներսի և դրսի շերտերի խտությունը լինի ոչ պակաս, քան` 25 գ/սմ3 և ունենա օդի բարձր թափանցելիություն: Միջին շերտը լինի SMS տեսակի` առնվազն 170*90մմ չափսերի, քթային ճկուն ամրակով, ռետինե (փափուկ) ձգվող կապիչներով, որոնք դիմակին միանում են շտամպով, ռետինը (ռեզինը) լինի առավելագույնը 3մմ տրամագծով և 180-200 մմ ընդհանուր երկարությամբ, գործարանային արտադրության և փաթեթավորման տուփերով:<br>Յուրաքանչյուր տուփի մեջ 50-100 հատ: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛЕЙКО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики   |
| 1          | դիմակ                  | դիմակ         |                            | Բժշկական, հիպոալերգիկ, մեկանգամյա օգտագործման մանրեազերծված դիմակ, պատրաստված լինի բարձրորակ ոչ գործվածքային կտորից, լինի եռաշերտ: Դիմացի կտորը լինի բաց կապույտ գույնի, երկրորդ շերտը ֆիլտրման բարձր /առնվազն 95 տոկոսից ոչ պակաս/ աստիճանի: Դիմակի ներսի և դրսի շերտերի խտությունը լինի ոչ պակաս, քան՝ 25 գ/սմ3 և ունենա օդի բարձր թափանցելիություն: Միջին շերտը լինի SMS տեսակի՝ առնվազն 170*90մմ չափսերի, քթային ճկուն ամրակով, ռետինե (փափուկ) ձգվող կապիչներով, որոնք դիմակին միանում են շտամպով, ռետինը (ռեզինը) լինի առավելագույնը 3մմ տրամագծով և 180-200 մմ ընդհանուր երկարությամբ, գործարանային արտադրության և փաթեթավորման տուփերով: Յուրաքանչյուր տուփի մեջ 50-100 հատ: |

